

Cjenik 2014

Bosch profesionalni električni alati



Program za obrtništvo i industriju
S aktualnim novitetima

Preporučene cijene izražene su u KM

Cjenik za profesionalne mjerne uređaje vrijedi od 01.01.2014.

Cjenik za profesionalne električne alate za obrt i industriju
vrijedi od 01.06.2014.



BOSCH

Tehnologija za život

Istinski Bosch!

Inteligentni sustav za kočenje za učinkovit rad i povećanu zaštitu korisnika



Magnetski sustav za kočenje



Sustav za kočenje neovisan od vanjskih utjecaja, zaustavlja brusilicu čak i u slučaju nestanka struje.

Plavi električni alati: za obrt i industriju.



BOSCH

Tehnologija za život




Akumulatorski alati sa Li-ion akumulatorom

3,6 V-LI	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GSR Mx2Drive 3,6 V-LI - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 3,6 V Kapacitet akumulatora: 1,3 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 580/150 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo /meko uvrtnje): 10/5 Nm Promjer vijaka, maks.: 5 mm Promjer bušenja drva, maks.: 5 mm Obujam isporuke: 1 x 1,3 Ah Li-ion aku, punjač AL 1115 CV, karton	0 601 9A2 100  3 165 140 575553	163,00	190,71
	GSR Mx2Drive 3,6 V-LI - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 3,6 V Kapacitet akumulatora: 1,3 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 580/150 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo / meko uvrtnje): 10/5 Nm Promjer vijaka, maks.: 5 mm Promjer bušenja drva, maks.: 5 mm Obujam isporuke: 2 x 1,3 Ah Li-ion aku, punjač AL 1115 CV, kovčeg	0 601 9A2 101  3 165 140 575560	207,00	242,19
10,8 V-LI	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GSR 10,8-2-Li - Akumulatorska bušilica/izvijač (zamjena za 0601868100) Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 30 Nm Promjer bušenja drva, maks.: 19 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-lon aku, punjač AL 1130 CV, karton	0 601 868 107  3 165 140 722902	319,00	373,23
	GSR 10,8-2-Li - Akumulatorska bušilica/ izvijač (zamjena za 0601868102) Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 30 Nm Promjer bušenja drva, maks.: 19 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-lon aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač	0 601 868 109  3 165 140 727495	365,00	427,05
	GSR 10,8-Li - Akumulatorski izvijač (zamjena za 0601992900) Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 4000 / 1300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 30 Nm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-lon aku, punjač AL 1115 CV, karton, L-BOXX uložak	0 601 992 906  3 165 140 722957	304,00	355,68
	GSR 10,8-Li - Akumulatorski izvijač (zamjena za 0601992902) Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 350 / 1350 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 30 Nm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-lon aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač	0 601 992 909  3 165 140 727532	342,00	400,14

10,8 V-Li	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GSR 10,8 V-EC HX 2 x 2,0 AH - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina/ 2. brzina): 0 - 400 / 1300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje/meo uvrtnanje): 20/18 Nm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1130 CV, karton</p>	<p>0 601 9D4 101 </p>	367,00	429,39
	<p>GSR 10,8 V-EC HX 2 x 2,0 AH - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 400/ 1.300 min-1 Zakretni moment, maks.(tvrdo /meo): 20/18 Nm Stezna glava / držač bitova: ¼ “ Obujam isporuke: 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 2 x 2,0 Ah akumulatora, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 102, punjač AL 1130 CV</p>	<p>0 601 9D4 100 </p>	434,00	507,78
	<p>GSB 10,8-2-Li - Akumulatorska udarna bušilica/ izvijač (zamjena za 06019B6900) Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 380 / 1300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje/meo uvrtnanje): 30/13 Nm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, karton</p>	<p>0 601 9B6 90A </p>	353,00	413,01
	<p>GSB 10,8-2-Li - Akumulatorska udarna bušilica/ izvijač (zamjena za 06019B902) Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 380 / 1300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje/meo uvrtnanje): 30/15 Nm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, viseća torba</p>	<p>0 601 9B6 906 </p>	402,00	470,34
	<p>GSR 10.8 V-EC akumulatorska bušilica/izvijač u kartonu Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 400/ 1.300 min-1 Zakretni moment (tvrdo /meo): 20/18 Nm Promjer vijaka: 10 mm Obujam isporuke: 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, punjač AL 1130 CV, 2 x 2,0 Ah aku., karton</p>	<p>0 601 9D4 001 </p>	393,00	459,81
	<p>GSR 10.8 V-EC akumulatorska bušilica/izvijač u L-Boxx-u Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 400/ 1.300 min-1 Zakretni moment (tvrdo /meo): 20/18 Nm Promjer vijaka: 10 mm Obujam isporuke: 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 2,0 Ah aku., punjač AL 1130 CV, L-Boxx 102</p>	<p>0 601 9D4 000 </p>	459,00	537,03

10,8 V-Li	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GW 10,8 V-Li - Akumulatorski kutni izvijač (zamjena za 0601360U07) Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 13 Nm Promjer vijaka, maks.: 5 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, karton, L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	<p>0 601 360 U0C  3 165 140 7228 34</p>	<p>405,00</p>	<p>473,85</p>
	<p>GW 10,8 V-Li - Akumulatorski kutni izvijač (zamjena za 0601360U06) Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 13 Nm Promjer vijaka, maks.: 5 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	<p>0 601 360 U0D  3 165 140 7308 22</p>	<p>474,00</p>	<p>554,58</p>
	<p>GW B 10,8 V-Li - Akumulatorska kutna bušilica (zamjena za 0601390904) Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 11 Nm Promjer vijaka, maks.: 6 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj</p>	<p>0 601 390 908  3 165 140 7308 46</p>	<p>497,00</p>	<p>581,49</p>
	<p>GD R 10,8 V-Li - Akumulatorski udarni stezač (zamjena za 06019A6900) Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 105 Nm Promjer vijaka: M 4 – M 12 Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, karton, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač,</p>	<p>0 601 9A6 903  3 165 140 7223 60</p>	<p>390,00</p>	<p>456,30</p>
	<p>GD R 10,8 V-Li - Akumulatorski udarni izvijač (zamjena za 06019A6972) Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 105 Nm Promjer vijaka: M 4 – M 12 Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	<p>0 601 9A6 977  3 165 140 7274 40</p>	<p>425,00</p>	<p>497,25</p>
	<p>GO P 10,8 V-Li - Akumulatorski višenamjenski alat (zamjena za 060185800B) Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 5000 - 20000 min-1 Kut oscilacije lijevo/desno: 1,4° Težina s akumulatorom: 1 kg Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 136, 3 lista pile za drvo i metal, brusna ploča, inbus-ključ, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, set od 5 brusnih listova, univerzalni adapter</p>	<p>0 601 858 00G  3 165 140 7225 51</p>	<p>431,00</p>	<p>504,27</p>
	<p>GR O 10,8 V-LI Professional - akumulatorski rotacijski alat Napon akumulatora: 10,8 V Broj okretaja u praznom hodu: 5.000 – 35.000 min-1 Težina s akumulatorom: 0,6 kg LED svjetlo Obujam isporuke: punjač AL 1130 CV, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora, rezna ploča, stezni trn, stezna čeljust, ključ, kutija pribora, nastavak kućišta, 1/2 L-BOXX uložak za akumulator i punjač, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, L-Boxx</p>	<p>0 601 9C5 001  3 165 140 7090 02</p>	<p>365,00</p>	<p>427,05</p>

10,8 V-Li	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GSC 10,8 V-Li - Akumulatorske škare za lim (zamjena za 0601926103) Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj hodova, neopterećeno: 3600 min-1 Težina s akumulatorom: 1,4 kg Najmanji polumjer zavoja: 15 mm Kapacitet rezanja čelika (400 N/mm²), maks./ Kapacitet rezanja aluminija (250 N/mm²), maks.: 1,3 mm / 2,0 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-ion aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, inbus-ključ, kontrolnik za podešavanje, L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	<p>0 601 926 108 </p>	<p>853,00</p>	<p>998,01</p>
	<p>GSA 10,8 V-Li - Akumulatorska sabljasta pila (zamjena za 060164L901) Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj hodova, neopterećeno 1. brzina / 2. brzina: 0 - 3000 min-1 Hod lista pile: 14,5 mm Težina s akumulatorom: 1,2 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za punjač, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, list pile for Wood and Metal S 511 DF, list pile za metal S 522 EF, poklopac za uložak punjača za L-BOXX</p>	<p>0 601 64L 972 </p>	<p>457,00</p>	<p>534,69</p>
	<p>GUS 10,8 V-Li - Akumulatorske univerzalne škare (zamjena za 06019B2900) Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Kapacitet rezanja po punjenju akumulatora (4 mm PVC): 300 m Broj hodova, neopterećeno: 700 min-1 Težina s akumulatorom: 1,0 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za punjač, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj</p>	<p>0 601 9B2 904 </p>	<p>477,00</p>	<p>558,09</p>
	<p>GLI 10,8 V-Li - Akumulatorska svjetiljka Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Vrijeme rada: 350 min Težina s akumulatorom: 0,3 kg Svjetlosno sredstvo: 1 W LED Isporuka bez akumulatora/punjača</p>	<p>0 601 437 U00 </p>	<p>77,00</p>	<p>90,09</p>
	<p>GML 10,8 V-Li - Akumulatorski radio Napon akumulatora: 10,8 V Funkcije: FM/AM/MP3 Zvučnici: 2 x 5 W Težina s akumulatorom: 1,41 kg Obujam isporuke: 2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, Aux-In kabel, DC-in adapter, karton Isporuka bez akumulatora/punjača</p>	<p>0 601 429 200 </p>	<p>212,00</p>	<p>248,04</p>
	<p>GML+GSR 10,8 -2-Li - Set akumulatorski radio + izvijač (zamjena za 0601429201) Napon akumulatora: 10,8 V Funkcije: FM/AM/MP3 Zvučnici: 2 x 5 W Težina s akumulatorom: 1,41 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora, 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) baterije, akumulatorska bušilica-izvijač GSR 10,8 V-Li-2 Professional, Aux-In kabel, punjač AL 1130 CV, DC-in adapter, L-BOXX 102</p>	<p>0 601 429 204 </p>	<p>477,00</p>	<p>558,09</p>

10,8 V-Li	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GKS 10,8 V-Li - Kružna pila Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 / 4,0 Ah Brzina neopterećeno: 1400 o/min Dubina rezanja (90°): 26,5 mm Promjer provrta pile: 15 mm Težina (kg, uključujući aku.): 1,4 kg Max. kosina: 45° Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, adapter za usisavanje, punjač AL 1130 CV, paralelni graničnik/vodilica adapter, inbus-ključ, list pile za drvo, L-BOXX uložak za uređaj, Uložak punjača za L-BOXX, L-BOXX 136</p>	<p>0 601 6A1 000 </p>	<p>459,00</p>	<p>537,03</p>
	<p>GST 10.8V-Li Professional - akumulatorska ubodna pila Napon akumulatora: 10,8 V Broj hodova u praznom hodu: 1.500 – 2.800 o/min Visina hoda: 18 mm; Kosi rezovi: 0–45 ° Njihanje lista pile, SDS sustav Kapacitet akumulatora: 2 Ah Težina s akumulatorom: 1,5 kg Obujam isporuke: set za usisavanje, 2 x 2,0 AH Li aku, L-Boxx 102, punjač AL 1130 CV, 1 x list pile T 308 B, 1 x list pile T 144 D, klizna papuča, uložak za L-Boxx, zaštita od kidanja materijala</p>	<p>0 601 5A1 000 </p>	<p>459,00</p>	<p>537,03</p>
	<p>Akumulator 10,8 V\1,5Ah Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Težina: 175 g Veličina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 1 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator</p>	<p>1 600 Z00 02W </p>	<p>103,00</p>	<p>120,51</p>
	<p>Akumulator 10,8 V\2,0Ah Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2 Ah Težina: 175 g Veličina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 1 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator</p>	<p>1 600 Z00 02X </p>	<p>118,00</p>	<p>138,06</p>
	<p>Duo pakiranje 2 x 1,5Ah 10.8 V-Li Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Težina: 175 g Veličina (d x š x v): 51 x 48 x 85 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulatora</p>	<p>1 600 Z00 03Z </p>	<p>169,00</p>	<p>197,73</p>
	<p>Duo pakiranje 2 x 2,0 Ah 10.8 V-Li - Akumulator duo pakiranje Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2 Ah Težina: 175 g Veličina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora</p>	<p>1 600 Z00 040 </p>	<p>192,00</p>	<p>224,64</p>
	<p>1 x 2,0Ah + 1 x punjač AL1130 10.8 V-Li - Set akumulator + punjač (zamjena za 1600Z0001Z) Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2 Ah Težina: 175 g Veličina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 1 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator + punjač AL1130 10.8 V-Li</p>	<p>1 600 Z00 041 </p>	<p>149,00</p>	<p>174,33</p>
	<p>Akumulator 1 X 10.8 V 4.0 Ah Napon: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Težina: 370 g Veličina (VxSxD) [mm]: 84x63x107 Obujam isporuke: 1 x GBA 10,8V 4,0Ah O-B</p>	<p>1 600 Z00 02Y </p>	<p>184,00</p>	<p>215,28</p>
	<p>Duo pakiranje akumulatora - 2 X 10.8 V 4.0 Ah Napon: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Težina: 370 g Veličina (VxSxD) [mm]: 84x63x107 Obujam isporuke: 2 x GBA 10,8V 4,0Ah O-B</p>	<p>1 600 Z00 045 </p>	<p>293,00</p>	<p>342,81</p>













10,8 V-LI	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	Set akumulatora + punjač - 2 X 10,8 V 4.0 Ah akumulator + punjač 1 x AL 1130 CV Napon: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Težina: 370 g Veličina (VxSxD) [mm]: 84x63x107 Obujam isporuke: 2 x GBA 10,8V 4,0Ah O-B, punjač AL 1130 CV	1 600 Z00 046 	301,00	352,17
14,4 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GSR 14,4-2-LI LightSeries - Akumulatorski izvijač (zamjena za 06019A4407) Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-400 / 0-1300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo uvrtnje): 34/ 16 Nm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Težina s akumulatorom: 1,2 kg Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li - ion aku, punjač AL 1820 CV, karton	0 601 9B7 401 	405,00	473,85
	GSR 14,4-2-LI LightSeries - Akumulatorski izvijač (zamjena za 06019A4400) Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1. / 2. brzina): 0-400 / 0-1300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo uvrtnje): 34/ 16 Nm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Težina s akumulatorom: 1,2 kg Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li - ion aku, punjač AL 1820 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	0 601 9B7 400 	445,00	520,65
	GSB 14,4-2-LI LightSeries - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač (zamjena za 06019A5406) Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0 - 400 / 1300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo uvrtnje): 35/17 Nm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Promjer bušenja drva, maks.: 30 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-ion aku, punjač AL1820 CV, karton	0 601 9C7 001 	425,00	497,25
	GSB 14,4-2-LI LightSeries - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač (zamjena za 06019A5400) Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0 - 400 / 1300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo uvrtnje) : 35/17 Nm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Promjer bušenja drva, maks.: 30 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-ion aku, punjač AL1820 CV, bit izvijača, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	0 601 9C7 000 	474,00	554,58
	GSR 14,4 V-Li Dynamic series - Akumulatorski izvijač (zamjena za 0601866000) Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0 - 500 / 1600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 60 Nm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Promjer bušenja drva, maks.: 32 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-ion aku, punjač AL1820 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX uložak za pribor	0 601 866 00F 	580,00	678,60













14,4 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GSR 14,4 V-Li Dynamic series - Akumulatorski izvijač (zamjena za 0601866002) Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0 - 500 / 1600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje): 60 Nm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Promjer bušenja drva, maks.: 32 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-ion aku, punjač AL1820 CV, L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj</p>	<p>0 601 866 00E </p>	784,00	917,28
	<p>GSR 14,4 V-EC, XL Dynamic series - Akumulatorska bušilica/izvijač u L-Boxx-u Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0-500/ 1600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje): 46 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja, maks.: 35 mm Obujam isporuke: 2 X 4,0 Ah Li-ion aku, punjač, L-Boxx 136</p>	<p>0 601 9D6 001 </p>	804,00	940,68 NOVO!
	<p>GSR 14,4 V-EC, L Dynamic series - Akumulatorska bušilica/izvijač u L-Boxx-u Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0-500/ 1600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje): 46 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja, maks.: 35 mm Obujam isporuke: 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, punjač AL 1860 CV 2 X 2,0 Ah Li-ion aku, L-Boxx 136</p>	<p>0 601 9D6 002 </p>	643,00	752,31 NOVO!
	<p>GSB 14,4 V-Li Dynamic series - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač (zamjena za 0601867000) Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0 - 500 / 1600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje): 53 Nm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Promjer bušenja drva, maks.: 28 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-ion aku, punjač AL1820 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX uložak za pribor</p>	<p>0 601 867 00E </p>	620,00	725,40
	<p>GSB 14,4 V-Li Dynamic series - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač (zamjena za 0601867002) Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0 - 500 / 1600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje): 60 Nm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Promjer bušenja drva, maks.: 32 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-ion aku, punjač AL1860 CV, L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj</p>	<p>0 601 867 00D </p>	824,00	964,08
	<p>GSB 14,4 V-EC, XL Dynamic series - akumulatorska bušilica/izvijač u L-Boxx-u Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0-500 / 1600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje): 46 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja, maks.: 35 mm Obujam isporuke: 2 X 4,0 Ah Li-ion aku, punjač, L-Boxx 136</p>	<p>0 601 9D7 001 </p>	844,00	987,48 NOVO!

14,4 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GSB 14,4 V-EC, L Dynamic series - akumulatorska bušilica/izvijač u L-Boxx-u Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0-500 / 1600 min⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje): 46 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja, maks.: 35 mm Obujam isporuke: 2 X 2,0 Ah Li-ion aku, punjač, L-Boxx 136</p>	<p>0 601 9D7 002 </p>	<p>683,00</p>	<p>799,11 NOVO!</p>
	<p>GSR 14.4 VE-2-Li akumulatorska bušilica/izvijač "RobustSeries" u L-Boxx-u Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora : 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu, 1. brzina / 2. brzina: 0-400 / 1700 1/min Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko): 75/40 Nm Elektronska kontrola okretaja, EMP, ECP Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku., punjač AL 1860 CV, pomoćna ručka, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-Boxx 136</p>	<p>0 601 9D9 000 </p>	<p>885,00</p>	<p>1.035,45</p>
	<p>GSB 14.4 VE-2-Li akumulatorska udarna bušilica/izvijač "RobustSeries" u L-Boxx-u Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora : 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu, 1. brzina / 2. brzina: 0-440/1850 1/min Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko): 80/36 Nm Elektronska kontrola okretaja, EMP, ECP Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku., punjač AL 1860 CV, dodatna ručka, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-Boxx 136</p>	<p>0 601 9D9 200 </p>	<p>931,00</p>	<p>1.089,27</p>
	<p>GDR 14,4 V-Li - Dynamic Series - Akumulatorski udarni stezač (zamjena za 06019A1404) Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 2.800 min⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje): 150 Nm Nazivni broj udaraca: 0 – 3.200 min⁻¹ Težina s akumulatorom: 1,6 kg Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 14 Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	<p>0 601 9A1 40F </p>	<p>890,00</p>	<p>1.041,30</p>
	<p>GDR 14,4 V-Li MF - Dynamic Series - Akumulatorski udarni stezač (zamjena za 06019A1900) Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0 - 750 / 2800 min⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje): 150 Nm Promjer bušenja drva, maks.: 21 mm Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 14 Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1860 CV, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-Boxx 136</p>	<p>0 601 9A1 904 </p>	<p>913,00</p>	<p>1.068,21</p>
	<p>GOP 14,4 V-EC akumulatorski višenamjenski alat u L-Boxx-u Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Kut oscilacije lijevo/desno [°] : 2,8 (2x1,4)° Oscilacija (o.p.m.) [1/min] 8.000-20.000 1/min Opseg prihvata alata: 193 mm Dužina alata bez akumulatora : 320 mm Težina s akumulatorom 18V, 4,0 Ah: 1,95 kg Obujam isporuke: BIM segmentni list pile ACZ 85 EB, delta brusna ploča AVI 93G, punjač AL 1860 CV, 2 x 4,0 Ah aku., Garnitura brusnih papira, HCS list pile za uranjanje AIZ 32 BB, List pile za drvo AIZ, Strugalica ATZ 52 SC, L-BOXX uložak, L-Boxx 136</p>	<p>0 601 8B0 101 </p>	<p>985,00</p>	<p>1.152,45</p>

14,4 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GDX 14,4 V-Li - Dynamic series - Udarni stezač/odvijač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Br. okretaja u praznom hodu: 0 – 2800 min-1 Maks. zakretni moment: 170 Nm Veličina vijka: M 6 - M 16 Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku., AL 1860 CV punjač, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	<p>0 601 9B8 004 </p>	<p>974,00</p>	<p>1.139,58</p>
	<p>GDX 14,4 V-EC - Udarni stezač u L-Boxx-u Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Br. okretaja u praznom hodu: 0 – 2800 min-1 Maks. zakretni moment (tvrdo uvrtnje): 175 Nm Promjer vijka, maks.: M 16 Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku., AL 1860 CV punjač, L-Boxx 136</p>	<p>0 601 9B9 000 </p>	<p>997,00</p>	<p>1.166,49 NOVO!</p>
	<p>GDS 14,4 V-Li - Dynamic Series - Akumulatorski udarni stezač (zamjena za 06019A1T04) Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 2800 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 170 Nm Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 16 Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	<p>0 601 9A1 T06 </p>	<p>931,00</p>	<p>1.089,27</p>
	<p>GBH 14,4 V-Li Compact - Dynamic Series - Akumulatorski bušaći čekić Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4950 min-1 Energija udarca, maks.: 1,0 J Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 680 min-1 Promjer bušenja, maks. beton: 12 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-ion aku, punjač AL 1820 CV, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 136</p>	<p>0 611 905 402 </p>	<p>603,00</p>	<p>705,51</p>
	<p>GST 14,4 V-Li - Dynamic Series - Akumulatorska ubodna pila (zamjena za 060158J400) Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj hodova u praznom hodu: 0-2500 min-1 maks. dubina rezanja u drvu: 90 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, 1 x list pile (T 123 X - Progressor for Metal), 1 x list pile (T 144 DP - Precision for Wood), 1 x list pile (T 244 D - Speed for Wood), zaštita od kidanja materijala</p>	<p>0 601 58J 404 </p>	<p>1.002,00</p>	<p>1.172,34</p>
	<p>GHO 14,4 V-Li - Dynamic Series - Akumulatorska blanja (zamjena za 06015A0401) Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Širina blanjanja maks: 82 mm Debljina strugotine: 0-1,6 mm Broj okretaja u praznom hodu: 0-14000 min-1 Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 238, L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	<p>0 601 5A0 402 </p>	<p>1.043,00</p>	<p>1.220,31</p>
	<p>Akumulator 14,4 V\1,5 Ah Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Težina: 280 g Veličina (d x š x v): 96,6x74,4x39,4 Obujam isporuke: 1 x 1,5 Ah akumulator</p>	<p>1 600 Z00 030 </p>	<p>129,00</p>	<p>150,93</p>

14,4 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	Akumulator 14,4 V\2,0 Ah Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Težina: 290 g Veličina (d x š x v): 96,6x74,6x40 Obujam isporuke: 1 x 2,0 Ah akumulator	1 600 Z00 031 	152,00	177,84
	Akumulator 14,4 V\3,0Ah Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 3 Ah Težina: 500 g Veličina (d x š x v): 98 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 1 x 3,0 Ah Li-Ion akumulator	1 600 Z00 032 	195,00	228,15
	Akumulator 14,4 V\4,0Ah Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4 Ah Težina: 500 g Veličina (d x š x v) : 98 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 1 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator	1 600 Z00 033 	238,00	278,46
	Duo pakiranje 2 x 4,0Ah 14.4 V-Li - Akumulator duo pakiranje Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4 Ah Težina : 500 g Veličina (d x š x v): 98 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora]	1 600 Z00 044 	388,00	453,96
18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GSR 18-2-LI Light series - Akumulatorski izvijač (zamjena za 06019A4306) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0-450 / 0-1400 min-1 Zakretni moment, maks.: (tvrdo/meko uvrtnje): 38/ 17 Nm Težina s akumulatorom: 1,3 kg Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-ion aku, punjač AL1820 CV, karton	0 601 9B7 301 	439,00	513,63
	GSR 18-2-LI Light series - Akumulatorski izvijač (zamjena za 06019A4300) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0-450 / 0-1400 min-1 Zakretni moment, maks.: (tvrdo/meko uvrtnje): 38/ 17 Nm Težina s akumulatorom: 1,3 kg Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-ion aku, punjač AL1820 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	0 601 9B7 300 	480,00	561,60
	GSB 18-2-LI Light series - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač (zamjena za 06019A5306) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina/2. brzina: 0-450 / 0-1400 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnje): 39/ 18 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja drva, maks.: 30 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-ion aku, punjač AL1820 CV, bit izvijača, karton	0 601 9D2 301 	474,00	554,58

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GSB 18-2-LI Light series - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač (zamjena za 06019A5300) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina/2. brzina: 0-450 / 0-1400 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo/meke uvrtnje): 39/ 18 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja drva, maks.: 30 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-ion aku, punjač AL1820 CV, bit izvijača, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	<p>0 601 9D2 300 </p>	517,00	604,89
	<p>GDR 18-Li Light series - Udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 130 Nm Težina s akumulatorom: 1,3 kg Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah aku., AL 1820 CV punjač, karton</p>	<p>0 601 9A9 101 </p>	698,00	816,66
	<p>GSR 18 V-LI Dynamic series - Akumulatorski izvijač (zamjena za 0601866100) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0 - 500 / 1700 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 60 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja drva, maks.: 32 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-ion aku, punjač AL1820 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX uložak za pribor</p>	<p>0 601 866 10J </p>	669,00	782,73
	<p>GSR 18 V-LI Dynamic series - Akumulatorski izvijač (zamjena za 0601866102) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0 - 500 / 1700 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 67 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja drva, maks.: 35 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-ion aku, punjač AL1860 CV, L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj</p>	<p>0 601 866 10H </p>	885,00	1.035,45
	<p>GSR 18 V-EC, XL Dynamic series - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač u L-Boxx-u Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina/ 2. brzina: 0 - 500/ 1700 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 50 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-ion aku, punjač AL1860 CV, L-Boxx 136</p>	<p>0 601 9D6 101 </p>	908,00	1.062,36 NOVO!
	<p>GSR 18 V-EC, L Dynamic series - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač u L-Boxx-u Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina/ 2. brzina: 0 - 500/ 1700 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 50 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-ion aku, punjač AL1860 CV, L-Boxx 136</p>	<p>0 601 9D6 102 </p>	732,00	856,44 NOVO!

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GSB 18 V-LI Dynamic series - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač (zamjena za 0601867100) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0 - 500 / 1700 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 60 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja drva, maks.: 32 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-ion aku, punjač AL1820 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX uložak za pribor</p>	<p>0 601 867 10G </p>	744,00	870,48
	<p>GSB 18 V-LI Dynamic series - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač (zamjena za 0601867102) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0 - 500 / 1700 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 67 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja drva, maks.: 35 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-ion aku, punjač AL1860 CV, L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj</p>	<p>0 601 867 10F </p>	925,00	1.082,25
	<p>GSB 18 V-EC, XL Dynamic series - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač u in L-Boxx-u Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina/2. brzina: 0 - 500/ 1700 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 50 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja, maks.: 38 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-ion aku, punjač AL1860 CV, L-Boxx 136</p>	<p>0 601 9D7 101 </p>	948,00	1.109,16 NOVO!
	<p>GSB 18 V-EC, L Dynamic series - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač u in L-Boxx-u Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina/2. brzina: 0 - 500/ 1700 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 50 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja, maks.: 38 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-ion aku, punjač AL1860 CV, L-Boxx 136</p>	<p>0 601 9D7 102 </p>	804,00	940,68 NOVO!
	<p>GSR 18 VE-2-Li akumulatorska bušilica/izvijač "Robust series" u L-Boxx-u Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0-400/1700 1/min Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo): 80/47 Nm Maks.promjer bušenja u čelik: 13 mm Maks. promjer vijka: 10 mm Elektronska kontrola okretaja, EMP, ECP Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku., AL 1860 CV, pomoćna ručka, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 136</p>	<p>0 601 9D9 100 </p>	1.002,00	1.172,34
	<p>GSB 18 VE-2-Li akumulatorska udarna bušilica/izvijač "Robust series" u L-Boxx-u Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0 - 440 / 1850 1/min Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo): 85/42 Nm Maks.promjer bušenja u čelik: 13 mm Maks. promjer vijka: 10 mm Elektronska kontrola okretaja, EMP, ECP Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku., punjač AL 1860 CV, dodatna ručka, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 136</p>	<p>0 601 9D9 300 </p>	1.051,00	1.229,67











18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GSR 18 V-EC TE akumulatorski odvijač za suhu gradnju u L-Boxx-u Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2.0/2.0Ah Težina (L/XL): 1.3/1.6 kg Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko): 25/5 Nm Brzina bušenja (U/min): 0...4200 U/min Dimenzije (DxŠxV): 251x78x239 Autofeed (opcionalno), prekidač za zaključavanje Obujam isporuke: 1 x bit izvijača (PH2), 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1820 CV, graničnik za dubinu, univerzalni držač magnetski, L-Boxx uložak, L-Boxx 136</p>	<p>0 601 9C8 002 </p>	945,00	1.105,65
	<p>GSR 18 V-EC TE akumulatorski odvijač za suhu gradnju u L-Boxx-u Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2.0/2.0Ah Težina (L/XL): 1.3/1.6 kg Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko): 25/5 Nm Brzina bušenja (U/min): 0...4200 U/min Dimenzije (DxŠxV): 251x78x239 Autofeed (opcionalno), prekidač za zaključavanje Obujam isporuke: 1 x bit izvijača (PH2), 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, Graničnik za dubinu, Univerzalni držač magnetski, L-BOXX uložak, L-Boxx 136</p>	<p>0 601 9C8 001 </p>	1.034,00	1.209,78
	<p>GDR 18 V-LI - Dynamic Series - Akumulatorski udarni stezač (zamjena za 06019A1304) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 2800 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje): 160 Nm Promjer vijaka, maks.: M 6 - M14 Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah aku, punjač AL 1860 CV, L-Boxx uložak za uređaj i punjač, L-Boxx 136</p>	<p>0 601 9A1 30E </p>	994,00	1.162,98
	<p>GDR 18 V-Li MF - Dynamic Series - Akumulatorski udarni stezač (zamjena za 06019A1000) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0 - 750 / 2800 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje): 160 Nm Promjer bušenja drva, maks.: 21 mm Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 14 Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-ion aku, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	<p>0 601 9A1 004 </p>	1.020,00	1.193,40
	<p>GOP 18 V-EC akumulatorski višenamjenski alat u L-Boxx-u Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Kut oscilacije lijevo/desno: 2,8 (2x1,4)° Oscilacija: 8.000-20.000 1/min Opseg prihvata alata: 193 mm Dužina alata bez akumulatora: 320 mm Težina s akumulatorom 18V, 4,0 Ah: 1,95 kg Obujam isporuke: BIM segmentni list pile ACZ 85 EB, Delta brusna ploča AVI 93G, Garnitura brusnih papira, HCS list pile za uranjanje AIZ 32 BB, List pile za drvo AIZ 32 EC, Strugalica ATZ 52 SC, 2 x 4,0 Ah akumulator, punjač AL 1860 CV, L-BOXX uložak, L-Boxx 136</p>	<p>0 601 8B0 000 </p>	1.043,00	1.220,31
	<p>GDS 18 V-Li - Dynamic Series - Akumulatorski udarni stezač (zamjena za 06019A1S04) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2800 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje): 180 Nm Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 14 Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	<p>0 601 9A1 S0B </p>	1.040,00	1.216,80

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GDS 18 V-Li HT - Dynamic Series - Akumulatorski udarni stezač (zamjena za 06019B1301) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 1900 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje): 650 Nm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	<p>0 601 9B1 303  3 165 140 7265 11</p>	<p>1.462,00</p>	<p>1.710,54</p>
	<p>GBH 18 V-Li Compact Dynamic Series - Akumulatorski bušači čekić Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4950 min-1 Energija udarca, maks.: 1,0 J Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 1050 min-1 Promjer bušenja u beton, maks.: 12 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-ion aku, punjač AL 1820 CV, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 136</p>	<p>0 611 905 302  3 165 140 6001 94</p>	<p>649,00</p>	<p>759,33</p>
	<p>GWS 18 V-Li - Dynamic Series - Akumulatorska kutna brusilica (zamjena za 060193A302) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Promjer ploče: 115 mm Broj okretaja u praznom hodu: 10000 min-1 Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136</p>	<p>0 601 93A 30A  3 165 140 7264 12</p>	<p>913,00</p>	<p>1.068,21</p>
	<p>GWS 18-125 V-Li - Dynamic Series - Akumulatorska kutna brusilica Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 10000 min-1 Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, dodatna ručka, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, štitnik</p>	<p>0 601 93A 30B  3 165 140 7340 97</p>	<p>913,00</p>	<p>1.068,21</p>
	<p>GSA 18 V-Li - Dynamic Series - Akumulatorska sabljasta pila (zamjena za 060164J005) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina/2. brzina: 0 - 2400 / 2700 min-1 Hod lista pile: 28 mm Težina s akumulatorom: 3,4 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 238, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, list pile za drvo S 2345 X, list pile za metal S 123 XF</p>	<p>0 601 64J 00A  3 165 140 7263 68</p>	<p>853,00</p>	<p>998,01</p>
	<p>GKS 18 V-Li - Dynamic Series - Akumulatorska kružna pila (zamjena za 060166H004) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 3900 min-1 Promjer lista pile: 165 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 238, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, list pile od tvrdog metala 165 mm Ø, paralelni graničnik</p>	<p>0 601 66H 008  3 165 140 7259 96</p>	<p>853,00</p>	<p>998,01</p>

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GST 18 V-Li - Dynamic Series - Akumulatorska ubodna pila (zamjena za 060158J300) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj hodova u praznom hodu: 0-2700 min-1 Dubina rezanja drva: 90 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, 1 x list pile (T 123 X - Progressor for Metal), 1 x list pile (T 144 DP - Precision for Wood), 1 x list pile (T 244 D - Speed for Wood), L-BOXX uložak za uređaj i punjač, zaštita od kidanja materijala</p>	<p>0 601 58J 305 </p>	<p>1.094,00</p>	<p>1.279,98</p>
	<p>GGS 18 V-Li - Dynamic Series - Akumulatorska ravna brusilica (zamjena za 06019B5302) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Promjer stezne čeljusti: 6 mm Broj okretaja u praznom hodu: 22000 min-1 Obujam isporuke: 1 x 4,0 Ah aku, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, 2 x jednostrana ključa za matice 19 mm, L-BOXX uložak za uređaj</p>	<p>0 601 9B5 304 </p>	<p>885,00</p>	<p>1.035,45</p>
	<p>GCB 18 V-Li solo - Dynamic Series - Akumulatorska tračna pila Napon akumulatora: 18 V Kapacitet rezanja: 63,5 x 63,5 mm Dimenzije listova pile: 730 x 12,7 x 0,5 mm Broj okretaja u praznom hodu: 162 m/min Težina s akumulatorom: 3,8 kg Obujam isporuke: 2 x bimetal lista pile 18 TPI, karton Akumulator i punjač nisu obuhvaćeni u isporuci</p>	<p>0 601 2A0 300 </p>	<p>560,00</p>	<p>655,20</p>
	<p>GSK 18 V-Li - Dynamic Series - Akumulatorski uređaj za zabijanje čavala (zamjena za 0601480301) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Magazin kut: 20° Duljina čavla: 32-63 mm Promjer čavla: 1,6 mm Težina s akumulatorom: 3,49 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah aku, AL1860 punjač, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	<p>0 601 480 304 </p>	<p>1.508,00</p>	<p>1.764,36</p>
	<p>GHO 18 V-Li - Dynamic Series - Akumulatorska blanja (zamjena za 06015A0301) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Širina blanjanja, maks.: 82 mm Debljina strugotine: 0-1,6 mm Broj okretaja u praznom hodu: 0-14000 min-1 Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 238, L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	<p>0 601 5A0 303 </p>	<p>1.132,00</p>	<p>1.324,44</p>
	<p>GDx 18 V-Li - Dynamic Series - Udarni stezač/odvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora : 4,0 Ah Br. okretaja u praznom hodu : 0 – 2800 min-1 Maks. zakretni moment : 180 Nm Veličina vijka: M 6 - M 16 Obujam isporuke : 2 x4,0 Ah Li-Ion aku, AL 1860 CV punjač, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač</p>	<p>0 601 9B8 104 </p>	<p>1.083,00</p>	<p>1.267,11</p>

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GDX 18 V-EC - Akumulatorski udarni stezač u L-Boxx-u Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora : 4,0 Ah Br. okretaja u praznom hodu : 0 – 2800 min-1 Maks. zakretni moment (tvrdo uvrtnje) : 170/185 Nm Promjer vijka, maks.: M 16 Obujam isporuke : 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, AL 1860 CV punjač, L-BOXX 136	0 601 9B9 100 	1.103,00	1.290,51 NOVO!
	GBH 18 V-EC Dynamic series - Akumulatorski bušaći čekić Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4550 min-1 Energija udarca, maks.: 1,7 J Promjer bušenja u beton, maks.: 18 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-ion aku, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	0 611 904 004 	1.112,00	1.301,04
	GLI 14,4/18 V-Li solo - Dynamic Series - Akumulatorska svjetiljka Napon akumulatora: 14,4/18 V Kapacitet akumulatora: 1,3/2,6/3,0 Ah Vrijeme rada: 2,5-7 sati Obujam isporuke: isporuka bez akumulatora / punjača, karton, omča za remen	0 601 443 400 	120,00	140,40
	GLI PortaLED 102 - Prostorno svjetlo integrirano u L-BOXX Napon akumulatora: 14,4 - 18 V Jačina svjetlosnog toka [lumen]: 1200 lumen Broj LED lampica: 60 Br. stupnjeva jačine osvjtljenja: 3	0 601 446 000 	330,00	386,10
	GLI PortaLED 136 - Prostorno svjetlo integrirano u L-BOXX Napon akumulatora: 14,4 - 18 V Jačina svjetlosnog toka [lumen]: 1200 lumen Broj LED lampica: 60 Br. stupnjeva jačine osvjtljenja: 3	0 601 446 100 	342,00	400,14
	GLI PortaLED 238 - Prostorno svjetlo integrirano u L-BOXX Napon akumulatora: 14,4 - 18 V Jačina svjetlosnog toka [lumen]: 1200 lumen Broj LED lampica: 60 Br. stupnjeva jačine osvjtljenja: 3	0 601 446 200 	350,00	409,50
	Akumulator 18 V\1,5 Ah Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Težina: 340 g Veličina (d x š x v) : 113,1x74,4x39,4 Obujam isporuke: 1 x 1,5 Ah akumulator	1 600 200 035 	158,00	184,86
	Akumulator 18 V\2,0 Ah Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Težina: 350 g Veličina (d x š x v) : 113,1x74,6x40 Obujam isporuke: 1 x 2,0 Ah akumulator	1 600 200 036 	181,00	211,77
	Akumulator 18 V\3,0Ah Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 3 Ah Težina : 600 g Veličina (d x š x v) : 115 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 1 x 3,0 Ah Li-Ion akumulator	1 600 200 037 	238,00	278,46

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	Akumulator 18 V\4,0Ah Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4 Ah Težina: 600 g Veličina (d x š x v): 115 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 1 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator	1 600 Z00 038 	280,00	327,60
	Duo pakiranje 2 x 4,0Ah 18 V-Li Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4 Ah Težina: 600 g Veličina (d x š x v): 115 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0Ah 18 V-Li akumulatora	1 600 Z00 042 	462,00	540,54
	1 x 4,0 Ah + 1 x punjač AL1860 18 V-Li Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4 Ah Težina: 600 g Veličina (d x š x v): 115 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 1 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator + AL 1860 CV	1 600 Z00 043 	356,00	416,52
	GBA 18 V 5.0 Ah M-C akumulator Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5 Ah Težina: 620 Veličina (d x š x v): 115 x 74 x 56 mm CoolPack tehnologija za dulji životni vijek Obujam isporuke: 1 x 5,0 AH 18 V	1 600 A00 2U5 	347,00	405,99 NOVO!
	Duo pakiranje - 2 x GBA 18 V 5.0 Ah akumulatora + 1 x AL 1860 (UNI) punjač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5 Ah Težina: 620 Veličina (d x š x v): 115 x 74 x 56 mm CoolPack tehnologija za dulji životni vijek Obujam isporuke: 2 x GBA 18 V 5.0 Ah akumulatora + 1 x AL 1860	1 600 A00 2TD 	649,00	759,33 NOVO!
14,4 V; 18 V kit modeli	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GSR 14,4 V-Li - Dynamic series + GDR 14,4-Li-Light series - Set akumulatorski izvijač + udarni stezač GDR 14,4-Li Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 3,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 120 Nm Težina s akumulatorom: 1,3 kg GSR 14,4 V-Li Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 3,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0 - 500 / 1600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 60 Nm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Promjer bušenja drva, maks.: 32 mm Obujam isporuke: 2 x 3,0 Ah Li-ion aku, punjač AL 1860 CV, L-BOXX	0 601 866 008 	982,00	1.148,94

14,4 V; 18 V kit modeli	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GSR 18 V-Li - Dynamic series + GDR 18-Li - Light series Set akumulatorski izvijač + udarni stezač</p> <p>GDR 18-Li Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 3,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2600 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 130 Nm Težina s akumulatorom: 1,3 kg</p> <p>GSR 18 V-Li Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 3,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0 - 500 / 1700 min-1 Zakretni moment maks. (tvrdo uvrtnje): 60 Nm Promjer vijaka maks.: 8 mm Promjer bušenja drva, maks.: 32 mm Obujam isporuke: 2 x 3,0 Ah Li-ion aku, punjač AL 1860 CV, L-BOXX</p>	<p>0 601 866 109</p>  <p>3 165 140 683616</p>	1.094,00	1.279,98
Radio uređaji	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>PowerBox GML 20 Professional - Akumulatorski radio</p> <p>Nazivna snaga pojačala (kod rada na strujnoj mreži): 20 W Ulazni napon(i) za akumulatore: 14,4 V/18 V Li-ion USB/SD/MMC Obujam isporuke: 2 x AA baterije, Aux-In kabel, karton Akumulator i punjač nisu obuhvaćeni u isporuci</p>	<p>0 601 429 700</p>  <p>3 165 140 546287</p>	457,00	534,69
	<p>PowerBox GML 50 Professional - Akumulatorski radio punjač</p> <p>Nazivna snaga pojačala (kod rada na strujnoj mreži): 50 W Ulazni napon(i) za akumulatore: 14,4 V/18 V Li-ion USB/SD/MMC Obujam isporuke: 2 x AA baterije, Aux-In kabel, daljinski upravljač, karton Akumulator i punjač nisu obuhvaćeni u isporuci</p>	<p>0 601 429 600</p>  <p>3 165 140 515559</p>	609,00	712,53
	<p>GML 14,4/18 V Sound Boxx</p> <p>Napon akumulatora: 14,4/18 V Kapacitet akumulatora: 1,3 - 4,0 Ah Funkcije: FM/AM/MP3 Dimenzije (mm): 148 x 110 x 307 Obujam isporuke: 2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, DC/AC adapter dobavljen kao rezervni dio preko servisa, Aux-In kabel</p>	<p>0 601 429 900</p>  <p>3 165 140 726986</p>	227,00	265,59
36 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GBH 36V-Li - Akumulatorski bušaći čekić</p> <p>Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,00 Ah Nazivna primljena snaga: 600 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4260 min-1 Energija udarca, maks.: 2,8 J Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 960 min-1 Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 26 mm Prihvatač alata - SDS-plus Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-ion akumulatora, punjač AL 3640 CV, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 238</p>	<p>0 611 900 ROW</p>  <p>3 165 140 774659</p>	1.517,00	1.774,89

36 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GBH 36VF-Li - Akumulatorski bušači čekić Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,00 Ah Nazivna primljena snaga: 600 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4260 min-1 Energija udarca, maks.: 2,8 J Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 960 min-1 Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 26 mm Prihvata alata: SDS-plus Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, Brzi punjač AL 3640 CV, brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 238</p>	<p>0 611 901 R0V  3 165 140 774 673</p>	<p>1.626,00</p>	<p>1.902,42</p>
	<p>GBH 36 V-Li - Akumulatorski bušači čekić Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 1,3 Ah Nazivna primljena snaga: 430 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4850 min-1 Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 1500 min-1 Energija udarca, maks.: 1,8 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 18 mm Obujam isporuke: 2 x 1,3 Ah Li-ion aku, punjač AL 3640 CV, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg</p>	<p>0 611 903 R02  3 165 140 475 556</p>	<p>1.112,00</p>	<p>1.301,04</p>
	<p>GBH 36 V-EC Compact - Akumulatorski bušači čekić Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 2,00 Ah Nazivna primljena snaga: 430 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4850 min-1 Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 1500 min-1 Energija udarca, maks.: 1,8 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 18 mm Prihvata alata: SDS-plus Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 3640 CV, Dodatna ručka (ET-br. 1 612 025 078), Graničnik dubine 210 mm, L-BOXX 238</p>	<p>0 611 903 R0H  3 165 140 775 236</p>	<p>1.244,00</p>	<p>1.455,48</p>
	<p>GSR 36 VE-2-Li akumulatorska bušilica/izvijač (2x4.0 Ah) u L-Boxx-u Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0-420 / 1.800 1/min Zakretni moment, maks. (tvrdo /meko): 100 / 60 Nm Maks. prom. vijaka (1./2. brzina): 12 / 8 Nm Elektronska kontrola okretaja, EMP, ECP Obujam isporuke: dodatna ručka, 2 x 4,0 Ah, punjač AL 3640 CV, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX uložak za punjač, L-Boxx 238</p>	<p>0 601 9C0 100  3 165 140 683 487</p>	<p>1.465,00</p>	<p>1.714,05</p>
	<p>GSB 36 VE-2-Li aku bušilica/izvijač (2x4.0 Ah) u L-Boxx-u Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0-420 / 1.800 1/min Zakretni moment, maks. (tvrdo /meko): 100 / 60 Nm Maks. prom. vijaka (1./2. brzina): 12 / 8 Nm Elektronska kontrola okretaja, EMP, ECP Obujam isporuke: dodatna ručka, 2 x 4,0 Ah, punjač AL 3640 CV, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX uložak za punjač, L-Boxx 238</p>	<p>0 601 9C1 100  3 165 140 683 531</p>	<p>1.508,00</p>	<p>1.764,36</p>

36 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataložki broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GSA 36 V-Li - Akumulatorska sabljasta pila Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 2,6 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) : 2400 / 3000 min-1 Hod lista pile: 28 mm Obujam isporuke: 2 x 2,6 Ah Li-Ion aku, punjač AL 3640 CV, list pile za drvo S 2345 X, list pile za metal S 123 XF, kovčeg	0 601 645 R02  3 165 140 435659	1.462,00	1.710,54
	GKS 36 V-Li - Akumulatorska kružna pila Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 2,6 Ah Promjer lista pile: 165 mm Promjer provrta lista pile: 20 mm Težina s akumulatorom: 4,8 kg Obujam isporuke: 2 x 2,6 Ah Li-Ion aku, punjač AL 3640 CV, list pile od tvrdog metala 165 mm Ø, paralelni graničnik, kovčeg	0 601 673 R02  3 165 140 435703	1.462,00	1.710,54
	Akumulator 1 x 36 V 2.0 Ah Li-Ion Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 2.0 Ah Težina: 0,790 kg Veličina (d x š x v): 162 x 87 x 63 Obujam isporuke: 1 x 2.0 Ah Li-Ion akumulator	1 600 Z00 03B  3 165 140 730495	353,00	413,01
	Akumulator 1 x 36 V 4.0 Ah Li-Ion Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4.0 Ah Težina: 1,44 kg Veličina (d x š x v): 180 x 113 x 88 Obujam isporuke: 1 x 4.0 Ah Li-Ion akumulator	1 600 Z00 03C  3 165 140 730501	574,00	671,58



Akumulatorski alati NI-tehnologija

12 V NiCd	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GSR 12-2 BD - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0- 400 / 1200 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje): 27 Nm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah NiCd aku, punjač AL 1411 DV, kovčeg	0 601 918 J20 	250,00	292,50
	GSB 12-2 BD - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 12 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0 - 450 / 1250 min-1 Broj udaraca pri broju okretaja u praznom hodu: 0-18750 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje): 30 Nm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah NiCd aku, punjač AL 1411 DV, kovčeg	0 601 9A7 500 	293,00	342,81
14 V NiCd	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GSR 14,4-2 BD - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0 - 400 / 1.400 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje): 36 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah NiCd aku, punjač AL 1411 DV, kovčeg	0 601 918 G20 	304,00	355,68
	GSB 14,4-2 BD - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina / 2. brzina: 0 - 450 / 1250 min-1 Broj udaraca pri broju okretaja u praznom hodu: 0-18750 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje): 30 Nm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah NiCd aku, punjač AL 1411 DV, kovčeg	0 601 9A7 400 	333,00	389,61



Bušilice, udarne bušilice, zavrtači, udarni stezači

Bušilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GBM 6 RE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 350 W Broj okretaja u praznom hodu: 4000 min-1 Promjer stezne čeljusti: 10 mm Maks. promjer bušenja u čeliku: 6,5 mm Težina bez kabela: 1,1 kg Obujam isporuke: brzostezna glava	0 601 472 600 	184,00	215,28
	GBM 10 RE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 600 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2600 min-1 Promjer stezne čeljusti: 10 mm Maks. promjer bušenja u čeliku: 10 mm Težina bez kabela: 1,7 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 1 - 10 mm	0 601 473 600 	232,00	271,44
	GBM 10-2 RE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 500 W Broj okretaja u praznom hodu: 1150 / 2100 min-1 Promjer stezne čeljusti: 10 mm Maks. promjer bušenja u čeliku: 10 / 6 mm Težina bez kabela: 1,7 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 10 mm	0 601 168 568 	416,00	486,72
	GBM 13 HRE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 550 W Broj okretaja u praznom hodu: 550 min-1 Maks. promjer bušenja u čeliku: 13 mm Težina bez kabela: 2,1 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, zupčasta stezna glava 13 mm	0 601 049 603 	488,00	570,96
	GBM 13-2 RE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 550 W Broj okretaja u praznom hodu: 1000 / 1900 min-1 Promjer stezne čeljusti: 13 mm Maks. promjer bušenja u čeliku: 13 / 8 mm Obujam isporuke: dodatna ručka, zupčasta stezna glava 13mm, graničnik dubine 210 mm	0 601 169 508 	425,00	497,25
	GBM 13-2 RE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 550 W Broj okretaja u praznom hodu: 1000 / 1900 min-1 Promjer stezne čeljusti: 13 mm Maks. promjer bušenja u čeliku: 13 / 8 mm Obujam isporuke: dodatna ručka, brzostezna glava 13mm, graničnik dubine 210 mm	0 601 169 560 	480,00	561,60
	GBM 23-2 E - Bušilica Nazivna primljena snaga: 1150 W Broj okretaja u praznom hodu: 410 / 930 min-1 Maks. promjer bušenja u čeliku: 23 / 13 mm Obujam isporuke: izbijač, dodatna ručka	0 601 121 603 	1.186,00	1.387,62
	GBM 32-4 - Bušilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Broj okretaja u praznom hodu: 210 / 330 / 470 / 740 min-1 Promjer bušenja drva, maks.: 70 mm Težina bez kabela: 7,3 kg Obujam isporuke: izbijač, dodatna ručka, kovčeg	0 601 130 208 	1.603,00	1.875,51
	GMB 32 - Magnetni stalak Sila držanja magneta: 25 kN Promjer stezne priрубnice: 65 mm Obujam isporuke: kovčeg	0 601 193 003 	3.200,00	3.744,00
	GWB 10 RE - Kutna bušilica Nazivna primljena snaga: 400 W Broj okretaja u praznom hodu: 1.300 min-1 Promjer stezne čeljusti: 10 mm Maks. promjer bušenja u čeliku: 10 mm Težina bez kabela: 1,6 kg Obujam isporuke: ugrađena zupčasta stezna glava 10 mm	0 601 132 703 	609,00	712,53

Mješalice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GRW 12 E Professional - mješalica Nazivna primljena snaga: 1200 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 1.000 o/min Predana snaga: 780 V Težina: 5,3 kg Nazivni broj okretaja: 0 – 620 min-1 Bezstupnjevito reguliranje broja okretaja Nazivni zakretni moment: 12,0 Nm Obujam isporuke: karton, košara za miješanje Ø 140 mm</p>	<p>0 601 1A7 000 </p>	775,00	906,75
	<p>GRW 18-2 E Professional - mješalica Nazivna primljena snaga: 1.800 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 450 / 1.050 o/min Predana snaga: 1.170 V Težina: 7,2 kg Nazivni broj okretaja: 0 – 250 / 580 o/min Bezstupnjevito reguliranje broja okretaja Nazivni zakretni moment: 45,0 / 19,0 Nm Obujam isporuke: karton, košara za miješanje Ø 160 mm</p>	<p>0 601 1A8 000 </p>	1.034,00	1.209,78

E – elektronika, R/L – desno/lijeva rotacija, K – kovčeg

Udarne bušilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GSB 13 RE - Udarne bušilica Nazivna primljena snaga: 600 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2800 min-1 Broj udaraca pri broju okretaja u praznom hodu: 0 - 44800 min-1 Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona maks.: 13 mm Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm</p>	<p>0 601 217 100 </p>	149,00	174,33
	<p>GSB 16 RE - Udarne bušilica Nazivna primljena snaga: 750 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2800 min-1 Broj udaraca pri broju okretaja u praznom hodu: 0 - 47600 min-1 Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona maks.: 16 mm Obujam isporuke: zupčasta stezna glava 13 mm, graničnik dubine 210 mm, dodatna ručka, kovčeg</p>	<p>0 601 14E 600 </p>	217,00	253,89
	<p>GSB 16 RE - Udarne bušilica Nazivna primljena snaga: 750 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2800 min-1 Broj udaraca pri broju okretaja u praznom hodu: 0 - 47600 min-1 Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona maks.: 16 mm Obujam isporuke: brzostezna glava 13mm, graničnik dubine 210mm, kovčeg, dodatna ručka</p>	<p>0 601 14E 500 </p>	264,00	308,88
	<p>GSB 19-2 RE - Udarne bušilica Nazivna primljena snaga: 850 W Zakretni moment maks.: 36 / 15,5 Nm Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona: 18 / 13 mm Obujam isporuke: zupčasta stezna glava 13mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg</p>	<p>0 601 17B 600 </p>	312,00	365,04
	<p>GSB 19-2 RE - Udarne bušilica Nazivna primljena snaga: 850 W Zakretni moment maks.: 36 / 15,5 Nm Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona maks.: 18 / 13 mm Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg</p>	<p>0 601 17B 500 </p>	340,00	397,80

Udarne bušilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GSB 19-2 REA - Udarna bušilica Nazivna primljena snaga: 900 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 1.000 / 3.000 min-1 Nazivni zakretni moment: 5,7 / 2,2 Nm Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona: 18 / 13 mm Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg	0 601 17C 500 	431,00	504,27
	GSB 21-2 RE - Udarna bušilica Nazivna primljena snaga: 1100 W Zakretni moment, maks.: 40,0 / 14,5 Nm Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona: 22 / 13 mm Obujam isporuke: zupčasta stezna glava 13mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg	0 601 19C 600 	402,00	470,34
	GSB 21-2 RE - Udarna bušilica Nazivna primljena snaga: 1100 W Zakretni moment, maks.: 40,0 / 14,5 Nm Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja drva betona: 22 / 13 mm Obujam isporuke: brzostezna glava 13mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg	0 601 19C 500 	431,00	504,27
	GSB 21-2 RCT - Udarna bušilica Nazivna primljena snaga: 1300 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 900 / 3000 min-1 Broj udaraca pri broju okretaja u praznom hodu: 0 - 15300 / 51000 min-1 Zakretni moment, maks.: 43,0 / 20,5 Nm Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona: 22 / 13 mm Obujam isporuke: brzostezna glava 13mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg	0 601 19C 700 	492,00	575,64
	GDE 16 CYL nastavak za bezprašinsko bušenje Bušenje Ø: 4-16 mm max. 82 mm Radna duljina svrdla: 50-150 mm Maks. dubina bušenja (u jednom potezu): 120mm Prikladna za rad s desnom i lijevom rukom Prikladan za: GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 21-2 RE, GSB 21-2 RCT	1 600 A00 1FJ 	135,00	157,95

E – elektronika, R/L – desno/lijeva rotacija, K – kovčeg, T – podešavanje zakretnog momenta prekid prijenosa snage – sigurnosna spojka

Zavrtači, udarni stezači	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GSR 6-60 TE - Zavrtač Nazivna primljena snaga: 701 W Broj okretaja u praznom hodu: 6000 min-1 Zakretni moment, maks. (meko uvrtnanje): 12 Nm Promjer samoreznog vijka: 6 mm Obujam isporuke: graničnik dubine, kopča za nošenje na remenu, kovčeg, univerzalni držač magnetski, utični alat izvijača (bit) PH 2	0 601 445 200 	382,00	446,94
	GSR 6-45 TE - Zavrtač Nazivna primljena snaga: 701 W Broj okretaja u praznom hodu: 4500 min-1 Zakretni moment, maks. (meko uvrtnanje): 12 Nm Promjer samoreznog vijka: 6 mm Obujam isporuke: graničnik dubine, kopča za nošenje na ramenu, kovčeg, utični alat izvijača (bit) PH 2, univerzalni držač magnetski	0 601 445 100 	342,00	400,14
	GSR 6-45 + MA 55 - Zavrtač + spremnik vijaka Nazivna primljena snaga: 701 W Broj okretaja u praznom hodu: 4500 min-1 Zakretni moment, maks. (meko uvrtnanje): 12 Nm Promjer samoreznog vijka: 6 mm + MA 55 Professional Obujam isporuke: L-BOXX uložak za uređaj, 2 x utična alata izvijača (bit) PH 2, graničnik dubine, kopča za nošenje na remenu, L-BOXX 136, univerzalni držač magnetski	0 601 445 101 	609,00	712,53

Zavrtači, udarni stezači	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	MA 55 - Spremnik vijaka Dužina vijaka: 25 - 55 mm Prikladan za GSR 6-25 TE Professional i GSR 6-45 TE Professional Obujam isporuke: utični alat izvijača (bit) PH 2, karton	1 600 Z00 00Y 	304,00	355,68
	GSR 6-25 TE - Zavrtač Nazivna primljena snaga: 701 W Broj okretaja u praznom hodu: 2500 min-1 Zakretni moment, maks. (meko uvrtnje): 20 Nm Promjer samoreznog vijka: 6 mm Obujam isporuke: 2 x graničnik dubine, kopča za nošenje na remenu, kovčeg, univerzalni držač magnetski, utični alat izvijača (bit) PH 2	0 601 445 000 	402,00	470,34
	GDS 18 E - Udarni stezač Nazivna primljena snaga: 500 W Nazivni broj okretaja: 500 – 1.300 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 250 Nm Prihvat alata: 1/2" vanjski četverokut Promjer vijaka: max: M 18 Obujam isporuke: Račva za vješanje	0 601 444 000 	931,00	1.089,27
	GDS 24 - Udarni stezač Nazivna primljena snaga: 800 W Broj okretaja u praznom hodu: 950 min-1 Zakretni moment, maks. (meko/tvrdo uvrtnje): 300/600 Nm Prihvat alata: 3/4" vanjski četverokut Promjer vijaka: max. M 24 Obujam isporuke: dodatna ručka, račva za vješanje	0 601 434 108 	1.376,00	1.609,92
	GDS 30 - Udarni stezač Nazivna primljena snaga: 920 W Broj okretaja u praznom hodu: 860 min-1 Zakretni moment, maks. (meko/tvrdo uvrtnje): 500/1000 Nm Promjer vijaka: max. M 30 Prihvat alata: 1" vanjski četverokut Obujam isporuke: dodatna ručka, račva za vješanje	0 601 435 108 	1.856,00	2.171,52







E – elektronika, R/L – desna/lijeva rotacija





Bosch koncept za obradu pločica	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GTR 30 CE - Glodalo za pločice Nazivna primljena snaga: 701 W Broj okretaja u praznom hodu: 15000 - 30000 min-1 Težina: 1,5 kg Prihvat alata: Stezna kliješta Ø 4 i 6,3 mm mm Kontrola brzine, soft start, LED rasvjeta, Constant Electronic Obujam isporuke: dijamantne bušaće krune 8 mm/12 mm/25 mm/35 mm, L-BOXX 136, usisno crijevo, dijamantno glodalo	0 601 60C 000 	761,00	890,37
	GTR 30 CE - Glodalo za pločice Nazivna primljena snaga :701W Broj okretaja u praznom hodu: 15000 - 30000 min-1 Težina: 1,5 kg Prihvat alata: Stezna kliješta Ø 4 i 6,3 mm mm Kontrola brzine, soft start, LED rasvjeta, Constant Electronic Obujam isporuke: dijamantne bušaće krune 6 mm/8 mm, karton	0 601 60C 001 	365,00	427,05
	GCT 115 - Rezač pločica Nazivna primljena snaga: 720 W Broj okretaja u praznom hodu: 11000min-1 Prihvat alata: M 14 mm Težina: 1,9 kg Promjer ploče: 115 mm Obujam isporuke: dijamantna ploča, usisno crijevo, karton	0 601 391 001 	324,00	379,08

Dijamantna tehnika

Dijamantne bušilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GDB 1600 WE - Dijamantna bušilica Nazivna primljena snaga: 1600 W Broj okretaja u praznom hodu: 980 / 2400 min-1 Prihvata alata: G 1/2", 1 1/4" Prikladnost: Mokro bušenje u beton Težina bez kabela: 5,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, glava za ispiranje, kovčeg	0 601 189 608 	2.134,00	2.496,78
	GDB 2500 WE - Dijamantna bušilica Nazivna primljena snaga: 2500 W Nazivni broj okretaja: 440 / 960 min-1 Prihvata alata: G 1/2", 1 1/4" Prikladnost: Mokro bušenje u beton Težina bez kabela: 11,8 kg Obujam isporuke: -	0 601 18P 703 	4.783,00	5.596,11
	S 500 A - Staljak za dijamantne bušilice Duljina stupa: 1000 mm Hod bušenja: 500 mm Težina: 12, 5 kg Obujam isporuke: transportni kotači	0 601 190 025 	1.706,00	1.996,02

C – konstantna elektronika, K – kovčeg

Brusilica za beton, glodalice za utore	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GBR 14 CA - Brusilica za beton Nazivna primljena snaga: 1400 W Predana snaga: 820 W Nazivni broj okretaja: 11.000 min-1 Promjer dijamantne lončaste ploče: 125 mm Navoj brusnog vretena: M14 Obujam isporuke: rezervne četke x 3, matica, prirubnica, ključ za stezanje koljenasti, kovčeg Bez dijamantne lončaste brusne ploče	0 601 773 762 	1.140,00	1.333,80
	GBR 15 CA - brusilica za beton Snaga: 1.500 W Broj okretaja u praznom hodu: 9.300 o/min Lončasta ploča, promjer: 125 mm Navoj brusnog vretena: M14 Težina: 2,6 kg Konstantna elektronika, meki start, zaštita od ponovnog uključivanja, Click & clean sistem Obujam isporuke: kovčeg, stezni ključ, rezervne četke x 3	0 601 776 000 	862,00	1.008,54
	GBR 15 CAG - brusilica za beton Snaga: 1.500 W Broj okretaja u praznom hodu: 9.300 o/min Lončasta ploča, promjer: 125 mm Navoj brusnog vretena: M14 Težina: 2,6 kg Konstantna elektronika, meki start, zaštita od ponovnog uključivanja, Click & clean sistem Brušenje do rubova / podesivi dijelovi štitnika Obujam isporuke: L-Boxx 238, dijamantna lončasta brusna ploča 125 mm Ø Best for Concrete (KB - 2 608 600 259), podesivi štitnik za prašinu, stezni ključ, L-Boxx uložak, rezervne četke x 3	0 601 776 001 	1.215,00	1.421,55

Brusilica za beton, glodalice za utore	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GNF 35 CA - Glodalica za utore Nazivna primljena snaga: 1400 W Promjer ploče: 150 mm Podesiva dubina žlijeba: 0 - 35 mm Širina žlijeba: 3 - 39 mm Obujam isporuke: 3 x odstojne ploče 4 mm, 4 x odstojne ploče 6 mm, alat za izbijanje, ključ za stezanje koljenasti, kovčeg, okrugla matica, priborica</p>	<p>0 601 621 708  3 165 140 2755 14</p>	<p>1.152,00</p>	<p>1.347,84</p>
	<p>GNF 65 A - Glodalica za utore Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 230 mm Podesiva dubina žlijeba: 20 - 65 mm Širina žlijeba: 3 - 40 mm Obujam isporuke: 3 x odstojne ploče 4 mm, 4 x odstojne ploče 6 mm, alat za izbijanje, dodatna ručka, ključ za stezanje koljenasti, kovčeg, nastavak za usisavanje, okrugla matica, priborica</p>	<p>0 601 368 708  3 165 140 1992 92</p>	<p>1.695,00</p>	<p>1.983,15</p>





C – konstantna elektronika, A – nastavak za usisavanje, K – kovčeg











Bušači i udarni čekići

Bušači čekići SDS+	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataložki broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GBH 2-20 D - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 650 W Energija udarca, maks.: 0 - 1,7 J Maks. promjer bušenja u beton: 20 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 68 mm Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg</p>	<p>0 611 25A 400 </p>	<p>315,00</p>	<p>368,55</p>
	<p>GBH 2-23 REA - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 710 W Br. okretaja u praznom hodu: 0 - 1000 min-1 Br. udaraca u praznom hodu: 0 - 4400 min-1 Energija udarca, maks.: 2,3 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 23 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 68 mm Težina bez/sa jedinicom za usisavanje: 2,9 / 3,6 kg Obujam isporuke: 5 x brtvenih prstena, dodatna ručka, jedinica za usisavanje, kovčeg</p>	<p>0 611 250 500 </p>	<p>597,00</p>	<p>698,49</p>
	<p>GBH 2-24 D - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 790 W Nazivni broj okretaja: 0 - 950 min-1 Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4.700 min-1 Energija udarca, maks.: 2,7 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 24 mm Promjer bušenja u beton s bušačim krunama: 68 mm Težina: 2,8 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg, graničnik dubine 210 mm</p>	<p>0 611 2A0 000 </p>	<p>394,00</p>	<p>460,98</p>
	<p>GBH 2-24 DF - Bušači čekić sa SDS-plus-sustavom, brzostezna glava Nazivna primljena snaga : 790 W Nazivni broj okretaja: 0 - 1300 min-1 Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja : 0 - 5100 spm Energija udarca, maks: 2,7 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 24 mm Promjer bušenja u beton s usisnom jedinicom: 68 mm Težina: 2,9 kg Obujam isporuke: kovčeg, brzostezne glave, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, SDS-plus izmjenjiva stezna glava</p>	<p>0 611 2A0 400 </p>	<p>498,00</p>	<p>582,66</p>
	<p>GBH 2-28 DV - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 850 W Nazivni broj okretaja: 0 - 900 min-1 Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4.000 min-1 Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 28 mm Promjer bušenja u beton s bušačim krunama: 68 mm Težina: 2,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg</p>	<p>0 611 267 100 </p>	<p>504,00</p>	<p>589,68</p>
	<p>GBH 2-28 DV - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 850 W Nazivni broj okretaja: 0 - 900 min-1 Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4.000 min-1 Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 28 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 68 mm Težina: 2,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, L-BOXX 136, uložak uređaja za L-BOXX</p>	<p>0 611 267 101 </p>	<p>543,00</p>	<p>635,31</p>

Bušači čekići SDS+	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GBH 2-28 DFV - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 850 W Br. okretaja u praznom hodu: 0 - 1300 min-1 Br. udaraca u praznom hodu: 0 - 5100 min-1 Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 28 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 68 mm Težina: 3,1 kg Obujam isporuke: Brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg, SDS-plus izmjenjiva stezna glava</p>	<p>0 611 267 200  3 165 140 574 105</p>	<p>577,00</p>	<p>675,09</p>
	<p>GBH 2-28 DFV - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 850 W Br. okretaja u praznom hodu: 0 - 1300 min-1 Br. udaraca u praznom hodu: 0 - 5100 min-1 Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 28 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 68 mm Težina: 3,1 kg Obujam isporuke: Brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, L-BOXX 136, SDS-plus izmjenjiva stezna glava, L-BOXX uložak</p>	<p>0 611 267 201  3 165 140 611 213</p>	<p>614,00</p>	<p>718,38</p>
	<p>GBH 3-28 DRE - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 800 W Br. okretaja u praznom hodu: 0 - 900 min-1 Br. udaraca u praznom hodu: 0 - 4000 min-1 Energija udarca, maks.: 3,1 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 28 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 82 mm Težina: 3,5 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg</p>	<p>0 611 23A 000  3 165 140 471 220</p>	<p>642,00</p>	<p>751,14</p>
	<p>GBH 3-28 DFR - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 800 W Br. okretaja u praznom hodu: 0 - 900 min-1 Br. udaraca u praznom hodu: 0 - 4000 min-1 Energija udarca, maks.: 3,1 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 28 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 82 mm Težina: 3,6 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg, SDS-plus izmjenjiva stezna glava</p>	<p>0 611 24A 000  3 165 140 471 176</p>	<p>746,00</p>	<p>872,82</p>
	<p>GBH 4-32 DFR - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 900 W Br. okretaja u praznom hodu: 0 - 800 min-1 Br. udaraca u praznom hodu: 0 - 3600 min-1 Energija udarca, maks.: 4,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 6 - 32 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 90 mm Težina: 4,7 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, graničnik dubine 310 mm, kovčeg, SDS-plus izmjenjiva stezna glava</p>	<p>0 611 332 100  3 165 140 412 995</p>	<p>974,00</p>	<p>1.139,58</p>

Bušaći čekići SDS+	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataložki broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GBH 4-32 DFR - Bušaći čekić Nazivna primljena snaga: 900 W Br. okretaja u praznom hodu: 0 - 800 min-1 Br. udaraca u praznom hodu: 0 - 3600 min-1 Energija udarca, maks.: 4,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 6 - 32 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušaćim krunama: 90 mm Težina: 4,7 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 310 mm, kovčeg, SDS-plus izmjenjiva stezna glava	0 611 332 101 	1.044,00	1.221,48
	GDE 16 PLUS nastavak za bezprašinsko bušenje SDS-Plus bušenje Ø : 4-16 mm max. 82 mm bušaće krune Radna duljina svrdla: 50-150mm Maks. dubina bušenja (u jednom potezu): 120mm Prikladan za rad s desnom i lijevom rukom Prikladan za: GBH 2-20 D; GBH 2-24 D/DF; GBH 2400; GBH 2600; GBH 2-26 RE/DRE/DFR; GBH 2-28 DV/DFV; GBH 3-28 DRE/DFR; GBH 18 V-EC; GBH 36 V-LI/VF-LI	1 600 A00 15Z 	135,00	157,95

E – elektronika, R/L – desno/lijeva rotacija, K – kovčeg



Bušaći čekići SDS MAX	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataložki broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GBH 5-38 D - Bušaći čekić Nazivna primljena snaga: 1050 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 2900 min-1 Energija udarca, maks. : 5,9 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 16-38 mm Promjer bušenja u beton s bušaćim krunama: 40 - 90 mm Težina: 5,8 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg, krpa za stroj, tuba s mašču	0 611 240 008 	1.224,00	1.432,08
	GBH 5-40 DCE - Bušaći čekić Nazivna primljena snaga: 1150 W Nazivni broj okretaja: 170 - 340 min-1 Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 1500 - 3050 min-1 Energija udarca, maks.: 8,8 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 12 - 40 mm Promjer bušenja u beton s bušaćim krunama: 40 - 90 mm Težina: 6,8 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg, krpa za stroj, tuba s mašču	0 611 264 000 	1.537,00	1.798,29
	GBH 8-45 DV - Bušaći čekić Nazivna primljena snaga: 1500 W Nazivni broj okretaja: 150-305 min-1 Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 1380-2760 min-1 Energija udarca, maks.: 12,5 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 12 - 45 mm Promjer bušenja u beton s bušaćim krunama: 125 mm Težina: 8,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg, tuba s mašču	0 611 265 000 	1.883,00	2.203,11
	GBH 8-45 D - Bušaći čekić Nazivna primljena snaga: 1500 W Nazivni broj okretaja: 150-305 min-1 Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 1380-2760 min-1 Energija udarca, maks.: 12,5 J Vrijednost vibracija bušenje/ rad dlijetom [m/sec ²]: 18,5/14,0 Težina: 8,2 kg Obujam isporuke: kovčeg	0 611 265 100 	1.712,00	2.003,04 NOVO!

Bušaći čekići SDS MAX	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GBH 11 DE - Bušaći čekić Nazivna primljena snaga: 1500 W Nazivni broj okretaja: 120 - 250 min-1 Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 1100 - 2250 min-1 Energija udarca, maks.: 14,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 12 - 52 mm Promjer bušenja u beton s bušaćim krunama: 40 - 150 mm Težina: 11,1 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg, krpa za stroj, tuba s mašću	0 611 245 708 	2.168,00	2.536,56
	GDE 68 - nastavak za usisavanje prašine za velike udarne čekiće u kartonu Maks. promjer: 68 mm Sučelje usisivača: 32-37 mm Težina: 325 g Odgovara : svim uobičajenim bušaćim alatima na tržištu	1 600 A00 1G7 	109,00	127,53
	GDE 162 - nastavak za usisavanje prašine za velike udarne čekiće u kartonu Maks. promjer: 162 mm Sučelje usisivača: 32-37 mm Težina: 500 g Odgovara : svim uobičajenim bušaćim alatima na tržištu	1 600 A00 1G8 	207,00	242,19
	GDE max nastavak za usisavanje prašine za velike udarne čekiće u kartonu Maks. dužina dlijeta : 600 mm Težina: 750 Pakiranje : kartonska kutija + uložak za L-Boxx Odgovara: GSH 5 CE, GSH 7 VC, GSH 11 VC, GBH 5-40 DCE, GBH 7-46 DE, GBH 8-45 DV, GBH 11 DE	1 600 A00 1G9 	235,00	274,95

E – elektronika, K – kovčeg, C – konstantna elektronika

Udarni čekići	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GSH 3 E - Udarni čekić SDS-plus Nazivna primljena snaga: 650 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 3500 min-1 Energija udarca, maks.: 2,6 J Težina: 3,5 kg Obujam isporuke: dlijeto za pločice 260 x 40 mm, dodatna ručka, kovčeg, tuba s mašću, šiljato dlijeto	0 611 320 703 	704,00	823,68
	GSH 388 - Udarni čekić SDS-max Nazivna primljena snaga: 1050 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 2800 min-1 Energija udarca, maks.: 7,1 J Težina: 4,9 kg Obujam isporuke: kovčeg	0 611 388 008 	895,00	1.047,15
	GSH 5 CE - Udarni čekić SDS-max Nazivna primljena snaga: 1150 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 1300 - 2900 min-1 Energija udarca, maks.: 8,3 J Težina: 6,2 kg Obujam isporuke: šiljato dlijeto 400 mm, tuba s mašću, krpa za stroj, kovčeg, dodatna ručka	0 611 321 000 	1.134,00	1.326,78

Udarni čekići	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GSH 7 VC Professional udarni čekić s SDS-max sustavom Nazivna primljena snaga: 1.500 W Energija udarca, maks.: 13 J Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 2.720 o/min Težina 8,5 kg Duljina: 540 mm; Širina: 115 mm; Visina: 280 mm Patentirani sustav za smanjivanje vibracija, zaštita od ponovnog pokretanja, Constant Electronic Prihvata alata: SDS-max Obujam isporuke: dodatna ručka, krpa za stroj, kovčeg, Tuba s mašču, šiljasto dlijeto</p>	<p>0 611 322 000  3 165 140 730587</p>	<p>1.548,00</p>	<p>1.811,16</p>
	<p>GSH 11 E - Udarni čekić SDS-max Nazivna primljena snaga: 1500 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 900 - 1890 min-1 Energija udarca, maks.: 16,8 J Težina: 10,1 kg Obujam isporuke: plosnato dlijeto 400 x 25 mm, tuba s mašču, krpa za stroj, kovčeg, dodatna ručka</p>	<p>0 611 316 708  3 165 140 203906</p>	<p>1.613,00</p>	<p>1.887,21</p>
	<p>GSH 11 VC - Udarni čekić SDS-max Nazivna primljena snaga: 1700 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 900 - 1700 min-1 Energija udarca, maks.: 23 J Težina: 11,4 kg Obujam isporuke: kovčeg, krpa za stroj, tuba s mašču, šiljato dlijeto</p>	<p>0 611 336 000  3 165 140 546973</p>	<p>2.027,00</p>	<p>2.371,59</p>
	<p>GSH 16-28 - Čekić za lomljenje 28 mm unutrašnji šesterokut Nazivna primljena snaga: 1750 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 1300 min-1 Energija udarca, maks.: 41 J Težina: 17,9 kg Prihvata alata: 28 mm unutarnji šesterostrani prihvata Obujam isporuke: kolica, kovčeg, krpa za stroj, ručka za nošenje, tuba s mašču, šiljato dlijeto 400 mm</p>	<p>0 611 335 000  3 165 140 410274</p>	<p>2.835,00</p>	<p>3.316,95</p>
	<p>GSH 16-30 - Čekić za lomljenje 30 mm unutrašnji šesterokut Nazivna primljena snaga: 1750 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 1300 min-1 Energija udarca, maks.: 41 J Težina: 16,5 kg Prihvata alata: 30 mm unutarnji šesterostrani prihvata Obujam isporuke: kolica, kovčeg, krpa za stroj, ručka za nošenje, tuba s mašču, šiljato dlijeto 400 mm</p>	<p>0 611 335 100  3 165 140 410380</p>	<p>2.508,00</p>	<p>2.934,36</p>
	<p>GSH 27 VC - Čekić za lomljenje 28 mm unutrašnji šesterokut Nazivna primljena snaga: 2000 W Energija udarca, maks.: 62 J Težina: 29,5 kg Prihvata alata: 28 mm unutarnji šesterostrani prihvata Obujam isporuke: tuba s mašču</p>	<p>0 611 30A 000  3 165 140 524322</p>	<p>3.942,00</p>	<p>4.612,14</p>
	<p>GDE hex - nastavak za usisavanje za velike udarne čekiće Odgovara: GSH 11 VC, GSH 16-28, GSH 16-30, GSH 27, GSH 27 VC</p>	<p>1 600 A00 1GA  3 165 140 1760638</p>	<p>198,00</p>	<p>231,66 NOVO!</p>

Udarni čekići	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GSH 27 transportna kolica	1 610 795 007  3 165 140 042642	340,00	397,80

E – elektronika, SDS MAX – prihvat, K – kovčeg C – konstantna elektronika

Profesionalni visokotlačni čistači	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GHP 5-13 C - Visokotlačni čistač Najveći tlak: 140 bar Nazivna snaga: 2.300 W Radni tlak: 130 bar Maks. temperatura: 50 °C Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 8 m Težina (bez pribora): 17 kg Maksimalni protok: 520 l/h Sustav pumpe: Radilica Klip: Obloženo keramikom Tip motora: Indukcija Obujam isporuke: pištolj i crijevo, prilagodljiva Vario - Jet Fan mlaznica	0 600 910 000  3 165 140 716765	1.203,00	1.407,51
	GHP 5-14 - Visokotlačni čistač Najveći tlak: 150 bar Nazivna snaga: 2.400 W Radni tlak: 140 bar Maks. Temperatura: 50 °C Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 10 m Težina (bez pribora): 23 kg Maksimalni protok: 520 l/h Sustav pumpe: Oscilirajuća ploča Klip: Čelik Tip motora: Indukcija Obujam isporuke: pištolj i crijevo, prilagodljiva Vario - Jet Fan mlaznica	0 600 910 100  3 165 140 716789	1.387,00	1.622,79
	GHP 6-14 - Visokotlačni čistač Najveći tlak 150 bar Nazivna snaga: 2.600 W Radni tlak: 140 bar Maks. temperatura dotoka 50 °C Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 10 m Materijal (crijevo): Guma s čeličnim omotačem Težina (bez pribora) 26 kg Maksimalni protok: 650 l/h Sustav pumpe: Oscilirajuća ploča Klip: Čelik Tip motora: Indukcija Obujam isporuke: Koplje za plosnati mlaz s prilagodljivim podešavanjem (nehrđajući čelik), ručni pištolj za prskanje	0 600 910 200  3 165 140 716802	1.757,00	2.055,69
	GHP 8-15XD - Visokotlačni čistač Najveći tlak: 160 bar Nazivna snaga: 4.000 W Radni tlak: 150 bar Maks. temperatura: 50 °C Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 15 m Težina (bez pribora) : 41 kg Maksimalni protok: 800 l/h Sustav pumpe: Oscilirajuća ploča Klip: Obloženo keramikom Tip motora: Indukcija Obujam isporuke: pištolj i crijevo, prilagodljiva Vario - Jet Fan mlaznica	0 600 910 300  3 165 140 716826	2.544,00	2.976,48

Profesionalni visokotlačni čistači	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	Roto mlaznica (GHP 5-13 / GHP5-14)	F 016 800 333  3 165 140 710909	107,00	125,19
	Filter za vodu	F 016 800 334  3 165 140 710916	36,00	42,12
	Set za samonapajanje	F 016 800 335  3 165 140 710923	88,00	102,96
	Roto mlaznica (GHP 8-15 XD)	F 016 800 337  3 165 140 710947	143,00	167,31







Kutne brusilice i obrada metala

Male kutne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GWS 7-115 - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 720 W Promjer ploče: 115 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11000 min-1 Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik	0 601 388 101 	180,00	210,60
	GWS 7-115 E - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 720 W Promjer ploče: 115 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2800 - 11000 min-1 Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik	0 601 388 201 	197,00	230,49
	GWS 7-125 - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 720 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11000 min-1 Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik	0 601 388 102 	186,00	217,62
	GWS 9-115 - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 900 W Promjer ploče: 115 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton	0 601 790 000 	233,00	272,61
	GWS 9-115 - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 900 W Promjer ploče: 115 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, kovčeg, prirubnica, zatezna matica, štitnik	0 601 790 003 	276,00	322,92
	GWS 9-125 - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 900 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik, karton	0 601 791 002 	245,00	286,65
	GWS 11-125 - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1100 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton	0 601 792 000 	270,00	315,90
	GWS 11-125 - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1100 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Obujam isporuke: kovčeg, anti-vibracijska ručka, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik	0 601 792 003 	309,00	361,53
	GWS 12-125 CI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1200 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik, karton	0 601 793 000 	298,00	348,66
	GWS 12-125 CI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1200 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Obujam isporuke: Brzostezna matica SDS, anti-vibracijska ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton	0 601 793 006 	329,00	384,93



Male kutne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GWS 12-125 CIX - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1200 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Vrijeme kočenja (125x6 mm ploča): 2,7 sek Težina: 2,3 kg KickBack stop, bočni prekidač, Anti-vibration, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton</p>	<p>0 601 793 102 </p>	360,00	421,20 NOVO!
	<p>GWS 12-125 CIE - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1200 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Obujam isporuke: anti-vibracijska ručka, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik, karton</p>	<p>0 601 794 002 </p>	318,00	372,06
	<p>GWS 12-125 CIE - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1200 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Obujam isporuke: anti-vibracijska ručka, Brzostezna matica SDS, kovčeg, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik</p>	<p>0 601 794 007 </p>	366,00	428,22
	<p>GWS 12-125 CIEX - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1200 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2800 - 11500 min-1 Vrijeme kočenja (125x6 mm ploča): 2,7 sek Težina: 2,3 kg KickBack stop, Anti-vibration, bočni prekidač, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton</p>	<p>0 601 794 102 </p>	394,00	460,98 NOVO!
	<p>GWS 15-125 CI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik, karton</p>	<p>0 601 795 002 </p>	369,00	431,73
	<p>GWS 15-125 CI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Obujam isporuke: anti-vibracijska ručka, Brzostezna matica SDS, kovčeg, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik</p>	<p>0 601 795 007 </p>	400,00	468,00
	<p>GWS 15-125 CIX - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Vrijeme kočenja (125x6 mm ploča): 3 sek Težina: 2,5 kg KickBack stop, Anti-vibration, bočni prekidač, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton</p>	<p>0 601 795 102 </p>	450,00	526,50 NOVO!
	<p>GWS 15-125 CIE - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Obujam isporuke: anti-vibracijska ručka, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik, karton</p>	<p>0 601 796 002 </p>	397,00	464,49

Male kutne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GWS 15-125 CIE - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Obujam isporuke: anti-vibracijska ručka, Brzostezna matica SDS, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton	0 601 796 006 	433,00	506,61
	GWS 15-125 CIEX - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2800 - 11500 min ⁻¹ Vrijeme kočenja (125x6 mm ploča): 3 sek Težina: 2,5 kg KickBack stop, Anti-vibration, bočni prekidač, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton	0 601 796 102 	473,00	553,41 NOVO!
	GWS 15-125 CIT - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 9.300 min ⁻¹ Obujam isporuke: anti-vibracijska ručka, Brzostezna matica SDS, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton	0 601 797 006 	447,00	522,99
	GWS 15-150 CI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 150 mm Broj okretaja u praznom hodu: 9.300 min ⁻¹ Obujam isporuke: anti-vibracijska ručka, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik, karton	0 601 798 002 	419,00	490,23
	GWS 15-125 CIH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11000 min ⁻¹ Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik	0 601 830 222 	405,00	473,85
	GWS 15-125 CIEH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11000 min ⁻¹ Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik.	0 601 830 322 	436,00	510,12
	GWS 15-150 CIH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 150 mm Broj okretaja u praznom hodu: 9300 min ⁻¹ Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik.	0 601 830 522 	470,00	549,90






C – konstantna elektronika, I - KickBack Stop, E – elektronika, H – ravna ručka, T- veći zakretni moment


Male kutne brusilice 720 - 1500 W sa zaštitom	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GWS 9-115 P AVH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 900 W Promjer ploče: 115 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Obujam isporuke: karton, anti-vibracijska ručka	0 601 790 202 	267,00	312,39
	GWS 11-125 P AVH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1100 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik	0 601 792 202 	309,00	361,53

Male kutne brusilice 720 - 1500 W sa zaštitom	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GWS 12-125 CIP - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1200 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik, karton	0 601 793 202  3 165 140 717830	318,00	372,06
	GWS 12-125 CIPX - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1200 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11.500 min-1 Vrijeme kočenja (125x6 mm ploča): 2,7 sek Težina: 2,3 kg KickBack stop, Prekidač PROtection, Anti-vibration, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton	0 601 793 302  3 165 140 775786	383,00	448,11 NOVO!
	GWS 12-125 CIEP - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1200 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Obujam isporuke: Brzostezna matica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik, karton	0 601 794 206  3 165 140 717892	357,00	417,69
	GWS 12-125 CIEPX - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1200 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2.800-11.500 min-1 Vrijeme kočenja (125x6 mm ploča): 2,7 sek Težina: 2,3 kg KickBack stop, Prekidač PROtection, Anti-vibration, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton	0 601 794 302  3 165 140 775793	416,00	486,72 NOVO!
	GWS 15-125 CIP - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min-1 Obujam isporuke: ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik, anti-vibracijska ručka, karton	0 601 795 202  3 165 140 717908	385,00	450,45
	GWS 15-125 CIEP - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2800 - 11500 min-1 Obujam isporuke: Brzostezna matica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik, karton	0 601 796 206  3 165 140 717939	422,00	493,74
	GWS 15-125 CIEPX - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 - 11.500 m-1 Vrijeme kočenja (125x6 mm ploča): 3 sek Težina: 2,5 kg KickBack stop, Prekidač PROtection, Anti-vibration, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton	0 601 796 302  3 165 140 775830	492,00	575,64 NOVO!
	GWS 15-150 CIP - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 9300 min-1 Obujam isporuke: Brzostezna matica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik, karton	0 601 798 206  3 165 140 720564	411,00	480,87



Male kutne brusilice 720 - 1500 W sa zaštitom	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GWS 15-125 CIPX - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11.500 min⁻¹ Vrijeme kočenja (125x6 mm ploča): 3 sek Težina: 2,5 kg KickBack stop, Prekidač PROtection, Anti-vibration, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton</p>	<p>0 601 795 302  3 165 140 775 823</p>	<p>473,00</p>	<p>553,41 NOVO!</p>









AVH- antivibracijska ručka, C- konstantna elektronika, I – Kick-back stop, ograničenje struje pokretanja i meki start, zaštita od ponovnog uključivanja, E- elektronika, P - sigurnosni prekidač

Velike kutne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GWS 22-180 JH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2200 W Promjer ploče: 180 mm Broj okretaja u praznom hodu: 8500 min⁻¹ Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik</p>	<p>0 601 881 M03  3 165 140 559 713</p>	<p>326,00</p>	<p>381,42</p>
	<p>GWS 22-230 JH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2200 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min⁻¹ Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik</p>	<p>0 601 882 M03  3 165 140 559 720</p>	<p>326,00</p>	<p>381,42</p>
	<p>GWS 22-180 LVI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2200 W Promjer ploče: 180 mm Broj okretaja u praznom hodu: 8500 min⁻¹ Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, prirubnica</p>	<p>0 601 890 D00  3 165 140 510 219</p>	<p>467,00</p>	<p>546,39</p>
	<p>GWS 22-230 LVI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2200 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min⁻¹ Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, prirubnica</p>	<p>0 601 891 D00  3 165 140 510 240</p>	<p>467,00</p>	<p>546,39</p>
	<p>GWS 24-230 H - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min⁻¹ Obujam isporuke: karton, dodatna ručka, brzo podesivi štitnik</p>	<p>0 601 884 L03  3 165 140 631 082</p>	<p>397,00</p>	<p>464,49</p>
	<p>GWS 24-180 JH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 180 mm Broj okretaja u praznom hodu: 8500 min⁻¹ Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik</p>	<p>0 601 883 M03  3 165 140 631 044</p>	<p>408,00</p>	<p>477,36</p>
	<p>GWS 24-230 JH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min⁻¹ Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik</p>	<p>0 601 884 M03  3 165 140 631 068</p>	<p>408,00</p>	<p>477,36</p>
	<p>GWS 24-180 LVI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 180 mm Broj okretaja u praznom hodu: 8500 min⁻¹ Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, prirubnica</p>	<p>0 601 892 F00  3 165 140 484 538</p>	<p>523,00</p>	<p>611,91</p>

Velike kutne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataložki broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GWS 24-230 LVI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min-1 Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, prirubnica	0 601 893 F00 	523,00	611,91
	GWS 26-180 LVI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2600 W Promjer ploče: 180 mm Broj okretaja u praznom hodu: 8500 min-1 Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, brzostezna matica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica	0 601 894 F04 	608,00	711,36
	GWS 26-230 LVI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2600 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min-1 Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, brzostezna matica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica	0 601 895 F04 	608,00	711,36
	GWS 26-230 JH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2600 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min-1 Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik	0 601 856 M00 	521,00	609,57
	GWS 24-230 JVX - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min-1 Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, brzostezna matica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, prirubnica	0 601 864 U04 	715,00	836,55
	GWS 24-300 J - Brusilica za rezanje Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 300 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5000 min-1 Obujam isporuke: brzostezna matica SDS, klizač, prirubnica, stezna ploča, stremenasta ručka, šesterokutni vijak, štitnik	0 601 364 800 	1.298,00	1.518,66
	GPO 14 CE - Brusilica za poliranje Nazivna primljena snaga: 1400 W Promjer brusnog lonca: 180 mm Broj okretaja u praznom hodu: 750 - 3000 min-1 Obujam isporuke: D-ručka, dodatna ručka	0 601 389 000 	580,00	678,60

J – ograničenje struje pokretanja, meki start i zaštita od povrata struje, L – lagan, V – antivibracijska ručka (bočna / glavna), I – Kick-back stop, ograničenje struje pokretanja i meki start, zaštita od ponovnog uključivanja, H – ravna ručka, X – sustav kočenja, E- elektronika, C- konstantna elektronika





Površinska obrada metala	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataložki broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GEF 7 E uska tračna brusilica u kartonu Nazivna primljena snaga : 720 W Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 – 11.000 min-1 Broj okretaja brusnog papira u praznom hodu: 3,5 - 12 m/s Širina x dužina brusnog papira: 6-20 x 457 mm Težina EPTA: 2,0 kg Predodabir brzine, postupno pokretanje Obujam isporuke: Brusna ruka, dodatna ručka	0 601 8A8 000 	862,00	1.008,54

Površinska obrada metala	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GEF 7 E uska tračna brusilica u L-Boxxu Nazivna primljena snaga : 720 W Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 – 11.000 min-1 Broj okretaja brusnog papira u praznom hodu: 3,5 - 12 m/s Širina x dužina brusnog papira: 6-20 x 457 mm Težina EPTA: 2,0 kg Predodabir brzine, postupno pokretanje, Obujam isporuke: 2 x brusna ruka, brusna traka G120 (13 mm), Brusna traka G120 (6 mm), Brusna traka G80 (13 mm), Brusna traka G80 (6 mm), Brusna traka SCM flis srednji (13 mm), Brusna traka SCM flis srednji (6 mm), dodatna ručka, L-Boxx</p>	<p>0 601 8A8 001 </p>	<p>1.112,00</p>	<p>1.301,04</p>
	<p>GRB 14 CE tračna brusilica za cijevi u kovčegu Nazivna primljena snaga : 1400W Broj okretaja u praznom hodu: 750 - 3000 min-1 Broj okretaja brusnog papira u praznom hodu: 2,9 – 9,4 m/s Dužina brusne trake: 760 mm Težina: 3,7 kg Predodabir brzine, postupno pokretanje Obujam isporuke: 2 x SCM traka od flisa (gruba), 2 x SCM traka od flisa (srednja), 2 x brusne trake G120, 2 x brusne trake G60, 2 x brusne trake G80, Dodatna ručka, kovčeg</p>	<p>0 601 8A9 000 </p>	<p>1.999,00</p>	<p>2.338,83</p>
	<p>GSI 14 CE alat za satiniranje u L-Boxx-u Nazivna primljena snaga: 1400W Broj okretaja u praznom hodu: 750 - 3000 min -1 Maks. Širina pribora: 100 x 100 mm Težina: 3,5 kg Predodabir brzine, postupno pokretanje Obujam isporuke: brusni papir G120, brusni papir G80, brusni valjak G80, brusni valjak flis, dodatna ručka, ekspanzijski valjak, L-Boxx 374</p>	<p>0 601 8B1 001 </p>	<p>1.103,00</p>	<p>1.290,51</p>
	<p>GWS 15-125 INOX brusilica u L-Boxx-u Nazivna primljena snaga : 1500 W Promjer brusne ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2200 - 7500 min-1 Težina: 2,4 kg Kontrola vibracije, Kick Back Stop, Constant Electronic, Soft start, Restart protection, Soft-grip Obujam isporuke: Dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, L-BOXX uložak, L-BOXX, prirubnica, zatezna matica, štitnik</p>	<p>0 601 79X 008 </p>	<p>517,00</p>	<p>604,89</p>



Ravne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GGG 6 S - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 1150 W Promjer ploče: <125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6800 min-1 Obujam isporuke: brzostezna matica SDS za konusne ploče, ključ za stezanje, okrugla matica, stezna prirubnica promjera 65 mm, zatik za držanje, šesterokutni inbus ključ veličine 6, štitnik	0 601 214 108 	1.215,00	1.421,55
	GGG 8 CE - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 750 W Promjer ploče: <50 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2500-8000 min-1 Obujam isporuke: jednostrani ključ za matice 13 mm, jednostrani ključ za matice 19 mm, stezna jedinica (stezna matica & stezna čeljust 6 mm)	0 601 222 100 	589,00	689,13
	GGG 28 C - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 650 W Promjer vrata vretena: 43 mm Broj okretaja u praznom hodu: 28 000 min-1 Obujam isporuke: 2 x ključ za matice, širina otvora 19, stezna jedinica (stezna matica & stezna čeljust 6 mm)	0 601 220 000 	339,00	396,63
	GGG 28 CE - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 650 W Promjer vrata vretena: 43 mm Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 28000 min-1 Obujam isporuke: 2 x ključ za matice, širina otvora 19, stezna jedinica (stezna matica & stezna čeljust 6 mm)	0 601 220 100 	457,00	534,69
	GGG 28 LP - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 500 W Promjer vrata vretena: 43 mm Broj okretaja u praznom hodu: 29000 min-1 Obujam isporuke: jednostrani ključ za matice 13 mm, jednostrani ključ za matice 19 mm, Stezna jedinica (stezna matica & stezna čeljust 6 mm)	0 601 225 000 	672,00	786,24
	GGG 28 LC - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 650 W Promjer vrata vretena: 43 mm Broj okretaja u praznom hodu: 28000 min-1 Obujam isporuke: jednostrani ključ za matice 13 mm, jednostrani ključ za matice 19 mm, Stezna jedinica (stezna matica & stezna čeljust 6 mm)	0 601 221 000 	646,00	755,82
	GGG 28 LCE - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 650 W Promjer vrata vretena: 43 mm Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 28000 min-1 Obujam isporuke: jednostrani ključ za matice 13 mm, jednostrani ključ za matice 19 mm, Stezna jedinica (stezna matica & stezna čeljust 6 mm)	0 601 221 100 	669,00	782,73

C – konstantna elektronika, E – elektronika, L- duži vrat vretena, P- sigurnosni prekidač, S – sustav brze izmjene

Dvostrane brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GBG 6 - Dvostrana brusilica (zamjena za 0601277003) Nazivna primljena snaga: 350 W Promjer ploče: 150 mm Nazivni broj okretaja: 2900 min-1 Obujam isporuke: brusna ploča normalne granulacije (veličina zrna 24), brusna ploča normalne granulacije (veličina zrna 60)	0 601 27A 000 	316,00	369,72
	GBG 8 - Dvostrana brusilica (zamjena za 0601277103) Nazivna primljena snaga: 600 W Promjer ploče: 200 mm Nazivni broj okretaja: 2900 min-1 Obujam isporuke: brusna ploča normalne granulacije (veličina zrna 24), brusna ploča normalne granulacije (veličina zrna 60)	0 601 27A 100 	459,00	537,03

Sjekači za lim	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GNA 16 - Sjekač za lim Nazivna primljena snaga: 350 W Težina: 1,7 kg Obradivi materijal: 400 N/mm ² : 1,6 mm Broj hodova, neopterećeno: 2200 min ⁻¹ Obujam isporuke: matrica, probijač	0 601 529 208 	735,00	859,95
	GNA 2,0 - Sjekač za lim Nazivna primljena snaga: 500 W Težina: 2 kg Obradivi materijal: 400 N/mm ² : 2,0 mm Broj hodova, neopterećeno: 2400 min ⁻¹ Obujam isporuke: matrica, probijač, šesterokutni inbus ključ veličine 2,5	0 601 530 103 	1.304,00	1.525,68
	GNA 3,5 - Sjekač za lim Nazivna primljena snaga: 620 W Težina: 3,5 kg Obradivi materijal: 400 N/mm ² : 3,5 mm Broj hodova, neopterećeno: 1000 min ⁻¹ Obujam isporuke: dodatna ručka, matrica, probijač, stremen za držanje, šesterokutni inbus ključ veličine 4	0 601 533 103 	1.617,00	1.891,89
Škare za lim	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GSZ 160 - Škare za lim Nazivna primljena snaga: 500 W Kapacitet rezanja čelika (400 N/mm ²), maks.: 1,6 mm Broj hodova, neopterećeno: 5600 min ⁻¹ Obujam isporuke: nož (ugrađen), par reznih letvi, šesterokutni inbus ključ veličine 2,5	0 601 521 003 	735,00	859,95
	GSC 160 - Škare za lim Nazivna primljena snaga: 500 W Kapacitet rezanja čelika (400 N/mm ²), maks.: 1,6 mm Broj hodova, neopterećeno: 5000 min ⁻¹ Obujam isporuke: nož, šesterostrani inbus ključ veličine 3	0 601 500 408 	744,00	870,48
	GSC 2,8 - Škare za lim Nazivna primljena snaga: 500 W Kapacitet rezanja čelika (400 N/mm ²), maks.: 2,8 mm Broj hodova, neopterećeno: 2400 min ⁻¹ Obujam isporuke: kontrolnik za podešavanje, nož, šesterokutni inbus ključ veličine 2,5, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0 601 506 108 	1.232,00	1.441,44



Obrada drva







Ekscentarske brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GEX 125-1 AE - Ekscentarska brusilica Nazivna primljena snaga: 250 W Broj okretaja u praznom hodu: 7500 - 12000 min-1 Promjer brusnog tanjura: 125 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,5 mm Obujam isporuke: brusni papir K80, mikrofiltarska kutija	0 601 387 500 	238,00	278,46
	GEX 125 AC - Ekscentarska brusilica Nazivna primljena snaga: 340 W Broj okretaja u praznom hodu: 4500 - 12000 min-1 Promjer brusnog tanjura: 125 mm Promjer oscilacijskog kruga: 5 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, brusni papir K120	0 601 372 565** 	333,00	389,61
	GEX 125 - 150 AVE - Ekscentarska brusilica Nazivna primljena snaga: 400 W Broj okretaja u praznom hodu: 5500 - 12000 min-1 Promjer brusnog tanjura: 125+ 150 mm Promjer oscilacijskog kruga: 4 mm Obujam isporuke: 2 x brusni papir K120, brusni tanjur (125 mm), brusni tanjur (150 mm), dodatna ručka, inbus-ključ, karton, mikrofiltarska kutija	0 601 37B 102 	528,00	617,76
	GEX 125 -150 AVE - Ekscentarska brusilica Nazivna primljena snaga: 400 W Broj okretaja u praznom hodu: 5500 - 12000 min-1 Promjer brusnog tanjura: 125+ 150 mm Promjer oscilacijskog kruga: 4 mm Obujam isporuke: 2 x brusni papir K120, brusni tanjur (125 mm), brusni tanjur (150 mm), dodatna ručka, inbus-ključ, L-BOXX 238, mikrofiltarska kutija, brusni tanjur (150 mm) 8+1 perforacija	0 601 37B 101 	620,00	725,40
	GEX 150 AC - Ekscentarska brusilica Nazivna primljena snaga: 340 W Broj okretaja u praznom hodu: 4500 - 12000 min-1 Promjer brusnog tanjura: 150 mm Promjer oscilacijskog kruga: 4 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, brusni papir K80	0 601 372 768** 	379,00	443,43
	GEX 150 TURBO - Ekscentarska brusilica Nazivna primljena snaga: 600 W Broj okretaja u praznom hodu: 3100 - 6650 min-1 Promjer brusnog tanjura: 150 mm Promjer oscilacijskog kruga: 4,5 mm Obujam isporuke: brusni papir K120, brusni tanjur, dodatna ručka, šesterokutni inbus ključ veličine 5, držač za ključeve	0 601 250 788 	767,00	897,39
	GEX 150 TURBO - Ekscentarska brusilica Nazivna primljena snaga: 600 W Broj okretaja u praznom hodu: 3100 - 6650 min-1 Promjer brusnog tanjura: 150 mm Promjer oscilacijskog kruga: 4,5 mm Obujam isporuke: brusni papir K120, brusni tanjur, dodatna ručka, L-BOXX 238, šesterokutni inbus ključ veličine 5, držač za ključeve, L-BOXX uložak za uređaj	0 601 250 76A 	844,00	987,48

A – usisavanje, C – konstantna elektronika, E – elektronika, V- kontrola vibracije









** isporuka samo s adapterom za usisavač (bez mikrofiltarske crne kutije i dodatne ručke), u kartonu



Oscilatorne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GSS 140 A - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 180 W Širina brusne ploče: 113 mm Duljina brusne ploče: 105 mm Promjer oscilacijskog kruga: 1,6 mm Obujam isporuke: 2 x brusni papiri, alat za probijanje rupa, kovčeg, mikrofiltarska kutija	0 601 297 085 	273,00	319,41
	GSS 23 AE - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 190 W Širina brusne ploče: 92 mm Duljina brusne ploče: 182 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,0 mm Obujam isporuke: 2 x brusni papiri, alat za probijanje rupa, kovčeg, mikrofiltarska kutija"	0 601 070 721 	333,00	389,61
	GSS 230 AE - Oscilatorna brusilica (novi kat. broj i obujam isporuke umjesto 0601292688) Nazivna primljena snaga: 300 W Širina brusne ploče: 92 mm Duljina brusne ploče: 182 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,4 mm Obujam isporuke: dodatna ručka, karton	0 601 292 670 	462,00	540,54
	GSS 230 AVE - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 300 W Širina brusne ploče: 92 mm Duljina brusne ploče: 182 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,4 mm Obujam isporuke: dodatna ručka, L-BOXX 238, mikrofiltarska kutija	0 601 292 801 	773,00	904,41
	GSS 230 AVE - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 300 W Širina brusne ploče: 92 mm Duljina brusne ploče: 182 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,4 mm Obujam isporuke: Mikrofiltarska kutija, dodatna ručka, karton	0 601 292 802 	640,00	748,80
	GSS 280 AE - Oscilatorna brusilica (novi kat. broj i obujam isporuke umjesto 0601293688) Nazivna primljena snaga: 330 W Širina brusne ploče: 114 mm Duljina brusne ploče: 226 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,4 mm Obujam isporuke: karton, dodatna ručka	0 601 293 670 	511,00	597,87
	GSS 280 AVE - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 350 W Širina brusne ploče: 114 mm Duljina brusne ploče: 226 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,4 mm Obujam isporuke: dodatna ručka, L-BOXX 238, mikrofiltarska kutija	0 601 292 901 	816,00	954,72
	GSS 280 AVE - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 300 W Širina brusne ploče: 114 mm Duljina brusne ploče: 226 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,4 mm Obujam isporuke: Mikrofiltarska kutija, karton, dodatna ručka	0 601 292 902 	695,00	813,15

A – usisavanje, C – konstantna elektronika, E – elektronika, V- kontrola vibracije









Delta brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GDA 280 E - Delta brusilica Nazivna primljena snaga: 280 W Broj oscilacija: 1300 - 19000 min-1 Brusna ploča od kuta do kuta: 92 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,0 mm Obujam isporuke: 5 x listova za brusne jezičce, brusni jezičac (ovalni), brusni jezičac (plosnati), filc za poliranje, garnitura brusnih listova 15-dijelna 5 x K60, 5 x K120, 5 x K240, kovčeg, nastavak za brušenje lamela	0 601 294 708 	365,00	427,05
	GDA 280 E - Delta brusilica Nazivna primljena snaga: 280 W Broj oscilacija: 1300 - 19000 min-1 Brusna ploča od kuta do kuta: 92 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,0 mm Obujam isporuke: brusni jezičac (ovalni), brusni jezičac (plosnati), filc za poliranje, garnitura brusnih listova 15-dijelna 5 x K60, 5 x K120, 5 x K240, L-BOXX, nastavak za brušenje lamela	0 601 294 76A 	419,00	490,23
	GBS 75 AE - Tračna brusilica Nazivna primljena snaga: 750 W Brusna površina, širina: 75 mm Brzina trake: 200 - 330 min-1 Obujam isporuke: grafitna ploča, tekstilna brusna traka, vrećica za prašinu	0 601 274 708 	540,00	631,80



















A – usisavanje, E – elektronika



Višenamjenski alat	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GOP 250 CE - Višenamjenski alat Nazivna primljena snaga: 250 W Broj okretaja u praznom hodu: 8000/ 20000 min-1 Kut oscilacije lijevo/desno: 2*1,4 Obujam isporuke: BIM list pile za uranjanje AIZ 28 EB, delta brusna ploča AVI 93G, delta brusni listovi K80, FEIN AC adapter (ET-br. 2 609 110 788), inbus-ključ, karton (L-BOXX ready s uloškom za L-BOXX), segmentni list pile ACZ 85 EC	0 601 230 000 	319,00	373,23
	GOP 250 CE - Višenamjenski alat Nazivna primljena snaga: 250 W Boj okretaja u praznom hodu: 8000/ 20000 min-1 Kut oscilacije lijevo/desno: 2*1,4 Obujam isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, 40 delta brusnih listova, BIM list pile za uranjanje AIZ 28 EB, Delta brusna ploča AVI 93G, FEIN AC adapter (ET-br. 2 609 110 788), inbus-ključ, L-BOXX 136, nož za rezanje fuga AIZ 28 SC, nož za rezanje izolacijskih materijala ACZ 100 SWB, RIFF delta brusna ploča AVZ 78 RT, RIFF segmentni list pile ACZ 85 RT, Segmentni list pile ACZ 85 EC, strugalica ATZ 52 SC	0 601 230 001 	546,00	638,82
	GOP 300 SCE - Višenamjenski alat Nazivna primljena snaga: 300 W Broj okretaja u praznom hodu: 8000/20000 min-1 Kut vibracije: 2*1,4 SDS-sustav Obujam isporuke: BIM list pile za uranjanje AIZ 28 EB, delta brusni listovi K80, delta-brusna ploča, karton (L-BOXX ready s uloškom za L-BOXX), segmentni list pile ACZ 85 EC	0 601 230 500 	451,00	527,67
	GOP 300 SCE - Višenamjenski alat Nazivna primljena snaga: 300 W Broj okretaja u praznom hodu: 8000/ 20000 min-1 Kut oscilacije lijevo/desno: 2*1,4 SDS-sustav Obujam isporuke: 5 delta brusnih listova, BIM list pile za uranjanje AIZ 28 EB, delta-brusna ploča, L-BOXX, segmentni list pile ACZ 85 EC	0 601 230 501 	520,00	608,40

Višenamjenski alat	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GOP 300 SCE - Višenamjenski alat Nazivna primljena snaga: 300 W Broj okretaja u praznom hodu: 8000/ 20000 min-1 Kut oscilacije lijevo/desno: 2*1,4 SDS sustav Obujam isporuke: 40 delta brusnih listova, BIM list pile za uranjanje AIZ 28 EB, delta brusna ploča, L-BOXX 136, nož za rezanje fuga AIZ 28 SC, nož za rezanje izolacijskih materijala ACZ 100 SWB, RIFF delta brusna ploča AVZ 78 RT, RIFF segmentni list pile ACZ 85 RT, segmentni list pile ACZ 85 EC, strugalica ATZ 52 SC</p>	<p>0 601 230 502  3 165 140 620437</p>	681,00	796,77

C – konstantna elektronika, E – elektronika, S – sustav brze izmjene

Vertikalne glodalice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GOF 1250 CE - Vertikalna glodalica Nazivna primljena snaga: 1250 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 24000 min-1 Prihvata alata: 6 - 8 mm Maks. hod košare glodalice: 60 mm Constant electronic, Speed pre-selection, nastavak za usisavanje prašine Obujam isporuke: stezna čeljust sa slijepom maticom 8mm, rašljasti ključ 19 mm, zatik za centriranje 8 mm, konus za centriranje, kopirna čahura 17 mm, SDS adapter za kopirnu čahuru, paralelni graničnik s finim podešavanjem, karton</p>	<p>0 601 626 000  3 165 140 690058</p>	784,00	917,28 NOVO!
	<p>GOF 1250 CE - Vertikalna glodalica u L-Boxx-u Nazivna primljena snaga: 1250 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 24000 min-1 Prihvata alata: 6 - 8 mm Maks. hod košare glodalice: 60 mm Constant electronic, Speed pre-selection, nastavak za usisavanje prašine Obujam isporuke: stezna čeljust sa slijepom maticom 8mm, rašljasti ključ 19 mm, zatik za centriranje 8 mm, konus za centriranje, kopirna čahura 17 mm, paralelni graničnik s finim podešavanjem, SDS adapter za kopirnu čahuru, L-Boxx uložak poklopca, rasterski uložak od pjenastog materijala, L-Boxx</p>	<p>0 601 626 001  3 165 140 690065</p>	850,00	994,50 NOVO!
	<p>GOF 1250 LCE - Vertikalna glodalica u L-Boxx-u Nazivna primljena snaga: 1250 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 24000 min-1 Prihvata alata: 6 - 8 mm Maks. hod košare glodalice: 60 mm Constant electronic, Speed pre-selection, nastavak za usisavanje prašine, digitalni displej, LED svjetlo Obujam isporuke: stezna čeljust sa slijepom maticom 8mm, rašljasti ključ 19 mm, zatik za centriranje 8 mm, konus za centriranje, kopirna čahura 17 mm, paralelni graničnik s finim podešavanjem, SDS adapter za kopirnu čahuru, L-Boxx uložak poklopca, rasterski uložak od pjenastog materijala, L-Boxx</p>	<p>0 601 626 101  3 165 140 691253</p>	922,00	1.078,74 NOVO!
	<p>GOF 2000 CE - Vertikalna glodalica Nazivna primljena snaga: 2000 W Broj okretaja u praznom hodu: 8000 - 21000 min-1 Prihvata alata: 8 - 12,7 mm Maks. hod košare glodalice: 65 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, kopirna čahura 30 mm, paralelni graničnik s finim podešavanjem, rašljasti ključ 24 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 12 mm, zatik za centriranje 12 mm</p>	<p>0 601 619 708  3 165 140 217675</p>	1.097,00	1.283,49

Vertikalne glodalice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GOF 2000 CE - Vertikalna glodalica Nazivna primljena snaga: 2000 W Broj okretaja u praznom hodu: 8000 - 21000 min-1 Prihvat alata: 8 - 12,7 mm Maks. hod košare glodalice: 65 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, kopirna čahura 30 mm, paralelni graničnik s finim podešavanjem, rašljasti ključ 24 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 12 mm, zatik za centriranje 12 mm, L-BOXX</p>	<p>0 601 619 770 </p>	<p>1.227,00</p>	<p>1.435,59</p>
	<p>GOF 1600 CE - Vertikalna glodalica Nazivna primljena snaga: 1600 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 25000 min-1 Prihvat alata: 8 - 12 mm Maks. hod košare glodalice: 76 mm Obujam isporuke: Paralelni graničnik s finim podešavanjem, kopirna čahura 17 mm, kopirna čahura 30 mm, rašljasti ključ 24 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 12 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 8 mm, zatik za centriranje 8 mm/12 mm, zaštita od kidanja materijala, adapter za usisavanje za glodalicu za uranjanje, karton</p>	<p>0 601 624 020 </p>	<p>859,00</p>	<p>1.005,03</p>
	<p>GOF 1600 CE - Vertikalna glodalica Nazivna primljena snaga: 1600 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 25000 min-1 Prihvat alata: 8 - 12 mm Maks. hod košare glodalice: 76 mm Obujam isporuke: Paralelni graničnik s finim podešavanjem, kopirna čahura 17 mm, kopirna čahura 30 mm, rašljasti ključ 24 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 12 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 8 mm, zatik za centriranje 8 mm/12 mm, zaštita od kidanja materijala, adapter za usisavanje za glodalicu za uranjanje, L-Boxx</p>	<p>0 601 624 000 </p>	<p>936,00</p>	<p>1.095,12</p>
	<p>OFZ vodilica s dvostrukom šipkom za stabilni spoj između pribora i glodalice Težina: 0,1 kg Duljina: 155 mm Širina: 50 mm Visina: 50 mm</p>	<p>1 600 A00 11C </p>	<p>46,00</p>	<p>53,82</p>
	<p>FSN OFA Adapter za sustav vodilica za vertikalne glodalice</p>	<p>1 600 Z00 00G </p>	<p>152,00</p>	<p>177,84</p>
	<p>RA 32 Professional za raster od 32 mm bez CNC-stroja Zadržni gumb pod djelovanjem opruge, za umetanje u adapter s vodilicom + graničnik koji omogućava precizno pozicioniranje Dodatni adapter za FSN OFA, za proizvodnju rasterskog sustava od 32 mm Težina: 0,1 kg</p>	<p>1 600 Z00 03X </p>	<p>31,00</p>	<p>36,27</p>
	<p>FSN KZW Stege za brzo pričvršćenje</p>	<p>1 600 A00 1F8 </p>	<p>106,00</p>	<p>124,02</p>
	<p>FSN RA 32 800 - Vodilica s rasterom rupa od 32 duljine, 800 mm</p>	<p>1600Z0003V </p>	<p>140,00</p>	<p>163,80</p>
	<p>FSN RA 32 1600 - Vodilica s rasterom rupa od 32 duljine, 1600 mm</p>	<p>1600Z0003W </p>	<p>209,00</p>	<p>244,53</p>

Vertikalne glodalice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	FSN OFA 32 KIT 800 - RA 32 dodatni adapter + FSN KZW Stege za brzo pričvršćenje + FSN OFA Adapter s vodilicom za glodalice + 800 mm vodilica	1600A001T8  3 165 140 768 580	336,00	393,12

C – konstantna elektronika, E – elektronika

Višenamjenske glodalice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GMF 1600 CE - Višenamjenska glodalica Nazivna primljena snaga: 1600 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 25000 min-1 Prihvat alata: 8 - 12 mm Maks. hod košare glodalice: 76 mm Obujam isporuke: 2 x kopirne čahure 17/30 mm, 2 x stezne čeljusti sa slijepom maticom 8 mm i 12 mm, adapter za usisavanje za glodalicu za kopiranje, jedinica za kopiranje, paralelni graničnik s finim podešavanjem, rašljasti ključ 24 mm, zatik za centriranje 8 mm/12 mm, zaštita od kidanja materijala za glodalicu za kopiranje/uranjanje, karton	0 601 624 022  3 165 140 486 750	1.014,00	1.186,38
	GMF 1600 CE - Višenamjenska glodalica Nazivna primljena snaga: 1600 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 25000 min-1 Prihvat alata: 8 - 12 mm Maks. hod košare glodalice 76 mm Obujam isporuke: 2 x kopirne čahure 17/30 mm, 2 x stezne čeljusti sa slijepom maticom 8 mm i 12 mm, adapter za usisavanje za glodalicu za kopiranje, jedinica za kopiranje, paralelni graničnik s finim podešavanjem, rašljasti ključ 24 mm, zatik za centriranje 8 mm/12 mm, zaštita od kidanja materijala za glodalicu za kopiranje/uranjanje, L-Boxx	0 601 624 002  3 165 140 486 743	1.080,00	1.263,60

C – konstantna elektronika, E – elektronika

Glodalica za rubove	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GKF 600 - Glodalica za rubove Nazivna primljena snaga: 600 W Broj okretaja u praznom hodu: 33000 min-1 Prihvat alata: 6 - 8 mm Obujam isporuke: kovčeg, paralelni graničnik, pomagalo pri vođenju, rašljasti ključ 17 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 6 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 8 mm	0 601 60A 100  3 165 140 428 873	385,00	450,45
	TE 600 postolja za GKF 600 u kartonu Dubina uranjanja: 55 mm	0 601 60A 800  3 165 140 754 866	201,00	235,17
Glodalica za reške	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GFF 22 A - Glodalica za reške Nazivna primljena snaga: 670 W Dubina rezanja, maks.: 22 mm Promjer glodala: 105 mm Promjer otvora glodala: 22 mm Obujam isporuke: ključ za stezanje, kovčeg, natična ploča, pločasto glodalo od tvrdog metala, vrećica za prašinu	0 601 620 003  3 165 140 183 925	781,00	913,77
	GFF 22 A - Glodalica za reške Nazivna primljena snaga: 670 W Dubina rezanja, maks.: 22 mm Promjer glodala: 105 mm Promjer otvora glodala: 22 mm Obujam isporuke: ključ za stezanje, L-BOXX, pločasto glodalo od tvrdog metala, vrećica za prašinu	0 601 620 070  3 165 140 619 288	864,00	1.010,88

A – usisavanje

Blanje	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GHO 15-82 - Blanja Nazivna primljena snaga: 600 W Širina blanjanja: 82 mm Podesiva debljina strugotine: 0 - 1,5 mm Namjestiva dubina žlijeba: 0 - 9 mm Obujam isporuke: paralelni graničnik, vrećica za prašinu	0 601 594 003 	273,00	319,41
	GHO 26-82 - Blanja Nazivna primljena snaga: 710 W Širina blanjanja: 82 mm Podesiva debljina strugotine: 0 - 2,6 mm Namjestiva dubina žlijeba: 0 - 9 mm Obujam isporuke: dodatni nož, paralelni graničnik, vrećica za prašinu, karton	0 601 594 103 	347,00	405,99
	GHO 26-82 - Blanja Nazivna primljena snaga: 710 W Širina blanjanja: 82 mm Podesiva debljina strugotine: 0 - 2,6 mm Namjestiva dubina žlijeba: 0 - 9 mm Obujam isporuke: dodatni nož, paralelni graničnik, vrećica za prašinu, kovčeg	0 601 594 303 	382,00	446,94
	GHO 40-82 C - Blanja Nazivna primljena snaga: 850 W Širina blanjanja: 82 mm Podesiva debljina strugotine: 0 - 4 mm Namjestiva dubina žlijeba: 0 - 24 mm Obujam isporuke: dodatni nož, graničnik dubine utora, kovčeg, paralelni graničnik, vrećica za prašinu	0 601 59A 760 	523,00	611,91
	GHO 40-82 C - Blanja Nazivna primljena snaga: 850 W Širina blanjanja: 82 mm Podesiva debljina strugotine: 0 - 4 mm Namjestiva dubina žlijeba: 0 - 24 mm Obujam isporuke: dodatni nož, graničnik dubine utora, L-BOXX, paralelni graničnik, vrećica za prašinu	0 601 59A 76A 	580,00	678,60

C – konstantna elektronika



Pile				
Ubodne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GST 65 B - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 400 W Broj hodova u praznom hodul: 3100 min-1 Dubina rezanja drva: 65 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: karton	0 601 509 120 	192,00	224,64
	GST 90 BE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 650 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 3100 min-1 Dubina rezanja drva: 90 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile, kovčeg, set za usisavanje, zaštita od kidanja materijala, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0 601 58F 000 	304,00	355,68
	GST 90 E - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 650 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 3100 min-1 Dubina rezanja drva: 90 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile, kovčeg, set za usisavanje, zaštita od kidanja materijala, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0 601 58G 000 	304,00	355,68
	GST 150 CE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 780 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 3100 min-1 Dubina rezanja drva: 150 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 144 DP, klizna papuča, poklopac, set za usisavanje, usisna sapnica, zaštita od kidanja materijala, kovčeg	0 601 512 000 	442,00	517,14
	GST 150 CE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 780 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 3100 min-1 Dubina rezanja drva: 150 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 144 D, klizna papuča, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 136, poklopac, usisna sapnica, zaštita od kidanja materijala	0 601 512 003 	494,00	577,98
	GST 150 BCE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 780 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 3100 min-1 Dubina rezanja drva: 150 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 144 DP, klizna papuča, kovčeg, poklopac, usisna sapnica, zaštita od kidanja materijala	0 601 513 000 	442,00	517,14
	GST 150 BCE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 780 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 3100 min-1 Dubina rezanja drva: 150 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 144 DP, klizna papuča, L-BOXX 136, poklopac, usisna sapnica, zaštita od kidanja materijala, L-BOXX uložak za uređaj	0 601 513 003 	494,00	577,98
	GST 160 CE ubodna pila u kovčegu Nazivna primljena snaga: 800 W Broj hodova u praznom hodu: 800 – 3000 / min Težinat: 2.2 kg trup / 2.3 kg gornja ručka Duljina hoda: 26 mm On/off funkcija puhanja zraka Obujam isporuke: 1 x list pile T 244 D, 1 x list pile T 308 B, 1 x lista pile T 144 DP, adapter za usisavanje, zaštita od kidanja materijala, karton	0 601 517 001 	560,00	655,20

Ubodne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GST 160 CE ubodna pila u L-Boxx-u Nazivna primljena snaga: 800 W Broj hodova u praznom hodu: 800 – 3000 / min Težinat: 2.2 kg trup / 2.3 kg gornja ručka Duljina hoda: 26 mm On/off funkcija puhanja zraka Obujam isporuke: 1 x list pile T 244 D, 1 x list pile T 308 B, 1 x lista pile T 144 DP, L-BOXX uložak za uređaj, adapter za usisavanje, zaštita od kidanja materijala, L-Boxx 136	0 601 517 000 	620,00	725,40
	GST 160 BCE ubodna pila u kovčegu Nazivna primljena snaga: 800 W Broj hodova u praznom hodu: 800 – 3000 / min Težinat: 2.2 kg trup / 2.3 kg gornja ručka Duljina hoda: 26 mm On/off funkcija puhanja zraka Obujam isporuke: 1 x list pile T 244 D, 1 x list pile T 308 B, 1 x lista pile T 144 DP, adapter za usisavanje, zaštita od kidanja materijala, karton	0 601 518 001 	560,00	655,20
	GST 160 BCE ubodna pila u L-Boxx-u Nazivna primljena snaga: 800 W Broj hodova u praznom hodu: 800 – 3000 / min Težinat: 2.2 kg trup / 2.3 kg gornja ručka Duljina hoda: 26 mm On/off funkcija puhanja zraka Obujam isporuke: 1 x list pile T 244 D, 1 x list pile T 308 B, 1 x lista pile T 144 DP, adapter za usisavanje, zaštita od kidanja materijala, L-Boxx uložak za uređaj, L-Boxx 136	0 601 518 000 	620,00	725,40
	GST 1400 CE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 720 W Broj hodova u praznom hodu: 800 - 2800 min-1 Duljina hoda lista pile: 26 mm Težina: 2,2 kg Obujam isporuke: kovčeg, 1 x list pile T 144DP, zaštita od kidanja materijala	0 601 514 101 	494,00	577,98
	GST 1400 BCE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 720 W Broj hodova u praznom hodu: 800 - 2800 min-1 Duljina hoda lista pile: 26 mm Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: kovčeg, 1 x list pile T 144DP, zaštita od kidanja materijala	0 601 515 101 	494,00	577,98
	GST 25 Metal - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 670 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 2600 min-1 Dubina rezanja aluminija: 25 mm Obujam isporuke: 3 x lista pile T118GFS - Special for Inox, 3 x lista pile T121AF - Speed for Metal, 3 x lista pile T127D - Special for Alu, 3 x lista pile T227D - Special for Alu, 3 x lista pile T321AF - Speed for Metal, kovčeg, kutni izvijač, zaštita od kidanja materijala	0 601 516 000 	396,00	463,32

B – stremenasta ručka, E – elektronika, C – konstantna elektronika

Pila za pjenoplast	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GSG 300 - Pila za pjenoplast Nazivna primljena snaga: 350 W Dubina rezanja pjenoplasta: 300 mm Broj hodova, neopterećeno: 3200 min-1 Obujam isporuke: podnožna ploča montirana, strugalica	0 601 575 103 	830,00	971,10
Ručne kružne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GKS 160 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1050 W Promjer lista pile: 160 mm Dubina rezanja (90°): 54 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5600 min-1 Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 160 mm Ø, paralelni graničnik, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0 601 670 000 	304,00	355,68


Ručne kružne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GKS 190 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1400 W Promjer lista pile: 190 mm Dubina rezanja (90°): 70 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5500 min-1 Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 190 mm Ø, paralelni graničnik, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0 601 623 000 	333,00	389,61
	GKS 55 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1200 W Promjer lista pile: 160 mm Dubina rezanja (90°): 55 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5200 min-1 Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 160 mm Ø, paralelni graničnik, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0 601 664 000 	425,00	497,25
 	GKS 55 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1200 W Promjer lista pile: 160 mm Dubina rezanja (90°): 55 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5200 min-1 Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 160 mm Ø, paralelni graničnik, šesterokutni inbus ključ veličine 5, L-BOXX	0 601 664 005 	508,00	594,36
	GKS 55 GCE - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1350 W Promjer lista pile: 160 mm Dubina rezanja (90°): 55 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2100-5100 min-1 Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 160 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0 601 664 900 	531,00	621,27
 	GKS 55 GCE - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1350 W Promjer lista pile: 160 mm Dubina rezanja (90°): 55 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2100-5100 min-1 Obujam isporuke: adapter za usisavanje, L-BOXX, list pile od tvrdog metala 160 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0 601 664 901 	609,00	712,53
  	GKS 55 GCE + FSN 1600 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1350 W Promjer lista pile: 160 mm Dubina rezanja (90°): 55 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2100-5100 min-1 Obujam isporuke: adapter za usisavanje, L-BOXX, list pile od tvrdog metala 160 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, vodilica FSN 1600	0 601 664 902 	689,00	806,13
	GKT 55 GCE - Pila za uranjanje Nazivna primljena snaga: 1400 W Promjer lista pile: 165 mm Dubina rezanja(45°/90°): 42/57 mm Broj okretaja u praznom hodu: 3600 – 6.250 min-1 Obujam isporuke: 1 x list kružne pile Top Precision Best for Wood, karton	0 601 675 000 	876,00	1.024,92
 	GKT 55 GCE - Pila za uranjanje Nazivna primljena snaga: 1400 W Promjer lista pile: 165 mm Dubina rezanja(45°/90°): 42/57 mm Broj okretaja u praznom hodu: 3600 – 6.250 min-1 Obujam isporuke: 1 x list kružne pile Top Precision Best for Wood, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 374	0 601 675 001 	945,00	1.105,65
  	GKT 55 GCE + FSN 1600 - Pila za uranjanje Nazivna primljena snaga: 1400 W Promjer lista pile: 165 mm Dubina rezanja(45°/90°): 42/57 mm Broj okretaja u praznom hodu: 3600 – 6.250 min-1 Obujam isporuke: 1 x list kružne pile Top Precision Best for Wood, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 374, vodilica FSN 1600	0 601 675 002 	1.028,00	1.202,76

Ručne kružne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GKS 65 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1600 W Promjer lista pile: 190 mm Dubina rezanja (90°): 65 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5900 min-1 Obujam isporuke: 1 list kružne pile tvrdi metal (promjer 190 mm), 1 paralelni graničnik, adapter za usisavanje, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0 601 667 001 	511,00	597,87
	GKS 65 GCE - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1800 W Promjer lista pile: 190 mm Dubina rezanja (90°): 65 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5900 min-1 Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 190 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, karton	0 601 668 900 	603,00	705,51
	GKS 65 GCE - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1800 W Promjer lista pile: 190 mm Dubina rezanja (90°): 65 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5900 min-1 Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 190 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, L-BOXX	0 601 668 901 	681,00	796,77
	GKS 85 - Nazivna primljena snaga: 2200 W Promjer lista pile: 235 mm Dubina rezanja (90°): 85 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5000 min-1 Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 235 mm Ø, paralelni graničnik, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0 601 57A 000 	692,00	809,64
	GKS 85 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 2200 W Promjer lista pile: 235 mm Dubina rezanja (90°): 85 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5000 min-1 Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 235 mm Ø, paralelni graničnik, L-BOXX, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0 601 57A 002 	747,00	873,99
	GKS 85 G - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 2200 W Promjer lista pile: 235 mm Dubina rezanja (90°): 85 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5000 min-1 Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 235 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, karton	0 601 57A 900 	718,00	840,06
	GKS 85 G - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 2200 W Promjer lista pile: 235 mm Dubina rezanja (90°): 85 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5000 min-1 Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 235 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, L-BOXX	0 601 57A 901 	810,00	947,70
	GKS 85 G u L-BOXX-u + FSN 1600 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 2200 W Promjer lista pile: 235 mm Dubina rezanja (90°): 85 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5000 min-1 Obujam isporuke: adapter za usisavanje, L-BOXX, list pile od tvrdog metala 235 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, vodilica FSN 1600	0 601 57A 902 	833,00	974,61
	FSN 800 - vodilica Duljina: 800 mm	1 600 200 005 	115,00	134,55
	FSN 1100 - vodilica Duljina: 1100 mm	1 600 200 006 	143,00	167,31

Ručne kružne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	FNS 1600 - vodilica Duljina: 1600 mm	1 600 Z00 00F 	195,00	228,15
	FNS 2100 - vodilica Duljina: 2160 mm	1 600 Z00 007 	299,00	349,83
	FNS 3100 - vodilica Duljina: 3160 mm	1 600 Z00 008 	416,00	486,72
	FNS VEL spojni element Spojni element za novi sustav vodilica	1 600 Z00 009 	103,00	120,51
	FNS WAN kutni nastavak Kutni nastavak za točno usmjeravanje reza pod kutom	1 600 Z00 00A 	189,00	221,13
	FNS SZW stege	1 600 Z00 00B 	112,00	131,04
	FNS KK zaštitni poklopci	1 600 Z00 00C 	17,00	19,89
	FNS SS zaštita protiv krhotina	1 600 Z00 00D 	34,00	39,78
	FNS HB traka protiv klizanja	1 600 Z00 00E 	34,00	39,78
	Torba za FNS vodilice	1 610 Z00 020 	83,00	97,11
Tandem pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GFZ 16-35 AC - Električna pila „lisičji rep“ Nazivna primljena snaga: 1600 W Broj hodova u praznom hodu: 850 – 2.500 min-1 Duljina mača: 350 mm Duljina hoda: 50 mm Težina: 5,2kg Obujam isporuke: adapter za usisavanje, garnitura listova pile za drvo i plastiku, mač	0 601 637 708 	729,00	852,93

A – usisavanje, C – konstantna elektronika

Lančane pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GKE 35 BCE - Lančana pila Nazivna primljena snaga: 2100 W Duljina mača: 350 mm Brzina lanca: 12 m/s Korak lanca: 3/8" Težina: 4,6 kg Obujam isporuke: lanac 35 cm, mač Double Guard 35 cm, štitičnik za transport	0 601 597 603 	577,00	675,09

Lančane pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GKE 40 BCE - Lančana pila Nazivna primljena snaga: 2100 W Duljina mača: 400 mm Brzina lanca: 12 m/s Korak lanca: 3/8" Težina: 4,8 kg Obujam isporuke: lanac 40 cm, mač Double Guard 40 cm, štitičnik za transport	0 601 597 703 	594,00	694,98

C – konstantna elektronika, E – elektronika, B – stremenasta ručka

Sabljaste pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GSA 1100 E - Sabljasta pila Nazivna primljena snaga: 1100 W Dubina rezanja drva: 230 mm Dubina rezanja metalnih profila i metalnih cijevi: 20 mm Obujam isporuke: kovčeg, list pile za drvo S 2345 X, list pile za metal S 123 XF	0 601 64C 800 	425,00	497,25
	GSA 1300 PCE - Sabljasta pila Nazivna primljena snaga: 1300 W Dubina rezanja drva: 230 mm Dubina rezanja metalnih profila i metalnih cijevi: 20 mm Obujam isporuke: kovčeg, list pile za drvo S 2345 X, list pile za metal S 123 XF	0 601 64E 200 	546,00	638,82

E – elektronika, P – njihanje, C- konstantna elektronika






Pneumatski uređaji za zabijanje čavala

















Pneumatski pribijači za čavle	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GSN 90-21 RK - Pneumatski pribijač za čavle Radni tlak: 5 - 8 Bar Duljina čavla: 50 - 80 mm Promjer čavla: 2,8 - 3,3 mm Težina: 3,9 kg Obujam isporuke: element za priključak zraka, kuka za letvu, zaštitne naočale, kovčeg</p>	<p>0 601 491 001  3 165 140 562478</p>	<p>1.011,00</p>	<p>1.182,87</p>
	<p>GSN 90-34 DK - Pneumatski pribijač za čavle Radni tlak: 5 - 8 Bar Duljina čavla: 50 - 90 mm Promjer čavla: 2,8 - 3,3 mm Težina: 3,8 kg Obujam isporuke: element za priključak zraka, kuka za letvu, zaštitne naočale, kovčeg</p>	<p>0 601 491 301  3 165 140 562492</p>	<p>1.011,00</p>	<p>1.182,87</p>
	<p>GSK 50 - Pneumatski pribijač za čavle Radni tlak: 5 - 8 Bar Duljina čavla: 13 - 50 mm Promjer čavla: 1,2 mm Magazin kut: 0 ° Težina: 1,1 kg Obujam isporuke: element za priključak zraka, kovčeg, zaštitne naočale</p>	<p>0 601 491 D01  3 165 140 562539</p>	<p>276,00</p>	<p>322,92</p>
	<p>GTK 40 - Pneumatski spajač Radni tlak: 5 - 8 Bar Duljina čavla: 13 - 40 mm Promjer čavla: 1,2 mm Magazin kut: 0 ° Težina: 1,1 kg Obujam isporuke: element za priključak zraka, kovčeg, zaštitne naočale</p>	<p>0 601 491 G01  3 165 140 562553</p>	<p>276,00</p>	<p>322,92</p>

E – elektronika, SDS - sustav brze izmjene, K - kovčeg, P – njihanje, C- konstantna elektronika



Stacionarne pile













Preklopna - stolna pila	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GTM 12 JL - Preklopna - stolna pila (zamjena za 0601B15000) Nazivna primljena snaga: 1800 W Promjer lista pila: 305 mm Broj okretaja u praznom hodu: 3800 min-1 Kapacitet rezanja š / v: 151 x 95 Podešavanje nagiba: 47° L / 2° D Podešavanje zakošenja lijevo/desno: 49° L/49° D Težina: 23 kg Obujam isporuke: list pile 305 x 30 mm, poluga za guranje materijala, vrećica za prašinu</p>	<p>0 601 B15 001 </p>	1.580,00	1.848,60
Potezne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GCM 8 SJL - Potezna pila Nazivna primljena snaga: 1600 W Promjer lista pila: 216 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5500 min-1 Podešavanje nagiba: 47° L / 2° D Podešavanje zakošenja lijevo/desno: 52° L/60° D Težina: 17,3 kg Obujam isporuke: list kružne pile 216x30mm, stezaljka</p>	<p>0 601 B19 100 </p>	1.063,00	1.243,71
	<p>GCM 10 S - Potezna pila Nazivna primljena snaga: 1800 W Promjer lista pila: 254 mm Broj okretaja u praznom hodu: 4700 min-1 Podešavanje nagiba: 47° L Podešavanje zakošenja lijevo/desno: 52° L/62° D Obujam isporuke: adapter za usisavanje, brze stege, list pile 254 x 30 mm, uložna ploča, vrećica za prašinu</p>	<p>0 601 B20 508 </p>	1.261,00	1.475,37
	<p>GCM 10 SD - Potezna pila Nazivna primljena snaga: 1800 W Promjer lista pila: 254 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5000 min-1 Podešavanje nagiba: 47° L / 46° D Podešavanje zakošenja lijevo/desno: 52° L/62° D Obujam isporuke: brze stege, list pile 254 x 30 mm, uložna ploča, vrećica za prašinu s adapterom</p>	<p>0 601 B22 508 </p>	1.545,00	1.807,65
	<p>GCM 12 SD - Potezna pila Nazivna primljena snaga: 1800 W Promjer lista pila: 305 mm Broj okretaja u praznom hodu: 3800 min-1 Podešavanje nagiba: 47° L / 47° D Podešavanje zakošenja lijevo/desno: 52° L/60° Obujam isporuke: brze stege, list pile 305 x 30 mm, uložna ploča, vrećica za prašinu s adapterom</p>	<p>0 601 B23 508 </p>	2.192,00	2.564,64
	<p>GCM 12 GDL - Potezna pila Nazivna primljena snaga: 2000 W Promjer lista pila: 305 mm Broj okretaja u praznom hodu: 3800 min-1 Podešavanje nagiba: 47° L / 47° D Podešavanje zakošenja lijevo/desno: 52° L/60° Obujam isporuke: list pile 305 mm, stezna čeljust, uložna ploča, unutarnji šesterostrani prihvat, vrećica za prašinu</p>	<p>0 601 B23 600 </p>	2.545,00	2.977,65
Preklopne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GCM 10 J - Preklopna pila Nazivna primljena snaga: 2000 W Promjer lista pila: 254 mm Broj okretaja u praznom hodu: 4500 min-1 Podešavanje nagiba: 47° L / 2° D Podešavanje zakošenja lijevo/desno: 47° L/47° D Obujam isporuke: inbus ključ, list pile 254 x 30 mm, stege, vrećica za prašinu</p>	<p>0 601 B20 200 </p>	885,00	1.035,45

Preklopne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GCM 12 JL - Preklopna pila (zamjena za 06012B1008) Nazivna primljena snaga: 2000 W Promjer lista pile: 305 mm Broj okretaja u praznom hodu: 4300 min-1 Podešavanje nagiba: 47° L / 2° D Podešavanje zakošenja lijevo/desno: 52° L/52° D Težina: 20,2 kg Obujam isporuke: kutni adapter za vrećicu za prašinu, list pile 305 x 30 mm, stezna čeljust, uložna ploča, vrećica za prašinu	0 601 B21 100 	1.123,00	1.313,91
Rasklopivi radni stolovi	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GTA 3800 - Rasklopivi radni stol Duljina radnog stola s produžetkom: 3877 mm Visina radnog stola: 810 mm Oslonci za radni predmet s valjkom i uzdužnim graničnikom Težina sa/bez pribora: 22,3 / 18,9 kg Nosivost, maks.: 250 kg Obujam isporuke: držač stroja, ključ, oslonci za radni predmet s valjkom i uzdužnim graničnikom	0 601 B24 000 	609,00	712,53
	GTA 2500 W - Rasklopivi radni stol Duljina radnog stola: 2500 mm Težina: 35 kg Obujam isporuke: držač stroja, oslonac za radni predmet s uzdužnim graničnikom, ključ	0 601 B12 100 	729,00	852,93
	GTA 60 W - Rasklopivi radni stol Duljina radnog stola: 1220 mm Težina: 29 kg Visina radnog stola: 622 mm Obujam isporuke: montažni vijci	0 601 B12 000 	502,00	587,34
	GTA 600 prof. - Rasklopivi radni stol Postolje samo za GTS 10 J Professional Duljina radnog stola: 520 mm Težina: 6,3 kg Visina radnog stola: 602 mm	0 601 B22 001 	215,00	251,55
	GTA 6000 Prof - Rasklopivi radni stol Postolje za stolnu kružnu pilu GTS 10 XC Professional Duljina radnog stola: 750 mm Težina: 12,5 kg Visina radnog stola: 602 mm	0 601 B24 100 	296,00	346,32
	TSVH3 Usisno crijevo za stolne pile - KIT model Neto težina (kg): 0,92 kg Dimenzije pakiranja (š x d x v): 390 x 80 x 470 mm Težina pakiranja : 1,4 kg Kom u paleti: 100 kom	2 610 015 513 	97,00	113,49
Stolne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GTS 10 J - Stolna kružna pila Ulazna snaga: 1800 W Broj okretaja u praznom hodu: 3650 min-1 Veličina stola: 641 x 572 mm Promjer lista pile: 254 mm Provrtni list pile: 30 mm Podešavanje nagiba: 47° L / 2° D Obujam isporuke: adapter za usisavanje, kutni graničnik, list pile 254 x 30 mm, paralelni graničnik, poluga za guranje materijala	0 601 B30 500 	1.508,00	1.764,36





















Stolne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GTS 10 XC - Stolna kružna pila Ulazna snaga: 2100 W Broj okretaja u praznom hodu: 3200 min-1 Veličina stola: 584 x 759 mm Promjer lista pile: 254 mm Provrt lista pile: 30 mm Podešavanje nagiba: 47° L / 1° D Obujam isporuke: adapter za usisavanje, kutni graničnik, list pile 254 x 30 mm, paralelni graničnik, poluga za guranje materijala, spremište za dodatni list pile</p>	<p>0 601 B30 400 </p>	<p>2.071,00</p>	<p>2.423,07</p>
Stacionarna pila za metal	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GCO 2000 - Stacionarna pila za metal Nazivna ulazna snaga: 2000 W Promjer lista pila: 355 mm Broj okretaja u praznom hodu: 3500 min-1 Težina: 18 kg Obujam isporuke: okasti ključ, rezna ploča</p>	<p>0 601 B17 200 </p>	<p>686,00</p>	<p>802,62</p>
	<p>GCD 12 JL kružna pila za metal Nazivna primljena snaga: 2000W Broj okretaja u praznom hodu: 1.500 min -1 Promjer lista pile: 305 mm Težina: 21 kg Kapacitet rezanja (četvrtasta cijev): 100 x 100 mm Kapacitet rezanja (okrugla cijev): 115 mm Obujam isporuke: List kružne pile za čelik</p>	<p>0 601 B28 000 </p>	<p>1.436,00</p>	<p>1.680,12</p>





















Usisavači, pištolji za lijepljenje, puhala vrućeg zraka

Univerzalni usisavači	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GAS 20 L SFC - Univerzalni usisavač (promjena naziva umjesto GAS 15 L) Nazivna primljena snaga: 1200 W Zapremnina spremnika bruto: 20 L Maks. struja zraka / protok zapremine (turbina): 62 L/sec Obujam isporuke: 2 x usisne cijevi (0,5 m, 35 mm Ø), naborani filter, ručka s reguliranjem zraka, sapnica za krupnu prljavštinu, sapnica za procijepe, univerzalni adapter za električni alat, univerzalno crijevo (3 m, 38 mm Ø), vrećica za otpadnu prašinu</p>	<p>0 601 97B 000 </p>	<p>517,00</p>	<p>604,89</p>
	<p>GAS 25 L SFC - Univerzalni usisavač (promjena naziva umjesto GAS 25) Nazivna primljena snaga: 1200 W Zapremnina spremnika bruto: 25 L Maks. struja zraka / protok zapremine (turbina): 61 L/sec Obujam isporuke: 2 x usisne cijevi (0,5 m, 35 mm Ø), crijevo (3 m, 35 mm Ø), filter od poliestera, papirnata vrećica, ručka s reguliranjem zraka, sapnica za krupnu prljavštinu, sapnica za procijepe 250 mm, višenamjenska sapnica</p>	<p>0 601 979 103 </p>	<p>767,00</p>	<p>897,39</p>
	<p>GAS 35 L SFC+ Nazivna primljena snaga: 1200 W Zapremnina spremnika bruto: 35 L Maks. Struja zraka / protok zapremnine (turbina): 74 L/sec Polu-automatsko čišćenje filtera Obujam isporuke: 3 x usisna crijeva kromirana 0,35 m, crijevo 3 m (Ø 35 mm) sa spojnicom za alat, koljeno, plosnati naborani filter celuloza, SFC+ modul, sapnica za procijepe 250 mm, set sapnica za pod, vrećica za otpad</p>	<p>0 601 9C3 000 </p>	<p>1.023,00</p>	<p>1.196,91</p>
	<p>GAS 35 L AFC Nazivna primljena snaga: 1200 W Zapremnina spremnika bruto: 35 L Maks. Struja zraka / protok zapremnine (turbina): 74 L/sec Automatsko čišćenje filtera Obujam isporuke: 3 x usisna crijeva kromirana 0,35 m, crijevo 5 m (Ø 35 mm) sa spojnicom za alat, koljeno, plosnati naborani filter PES, sapnica za procijepe 250 mm, set sapnica za pod, vrećica za otpad</p>	<p>0 601 9C3 200 </p>	<p>1.235,00</p>	<p>1.444,95</p>
	<p>GAS 35 M AFC Nazivna primljena snaga: 1200 W Zapremnina spremnika bruto: 35 L Maks. Struja zraka / protok zapremnine (turbina): 74 L/sec Automatsko čišćenje filtera Obujam isporuke: 3 x usisna crijeva kromirana 0,35 m, crijevo 5 m (Ø 35 mm) antistatičko sa spojnicom za alat, koljeno, plosnati naborani filter PES, sapnica za procijepe 250 mm, set sapnica za pod, vrećica za otpad</p>	<p>0 601 9C3 100 </p>	<p>1.468,00</p>	<p>1.717,56</p>
	<p>GAS 55 M AFC (zamjena za 0601988103) Nazivna primljena snaga: 1200 W Zapremnina spremnika bruto: 55 L Maks. Struja zraka / protok zapremnine (turbina): 74 L/sec Automatsko čišćenje filtera Obujam isporuke: 3 x usisna crijeva kromirana 0,35 m, crijevo 5 m (Ø 35 mm) antistatičko sa spojnicom za alat, koljeno, plosnati naborani filter PES, sapnica za procijepe 250 mm, set sapnica za pod, vrećica za otpad</p>	<p>0 601 9C3 300 </p>	<p>1.841,00</p>	<p>2.153,97</p>

Pištolj za ljepljenje	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GKP 200 CE - Pištolj za ljepljenje Nazivna primljena snaga: 500 W Učinak ljepljenja: 30g/min Vrijeme zagrijavanja: 4 min Topivo ljepilo, promer: 11 mm Topivo ljepilo, dužina maks.: 200 mm Obujam isporuka: 8 x štapića za lijepljenje 200 mm, ekstra duga sapnica, kabel koji se može skinuti (dužine 3,5 m), kovčeg, univerzalna sapnica, široka sapnica s prorezom	0 601 950 703 	178,00	208,26
Puhala vrućeg zraka	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GHG 600 CE - Puhalo vrućeg zraka Nazivna primljena snaga: 2000 W Radna temperatura: 100 - 600° Struja zraka: 350 - 550 L/min Obujam isporuke: Strujni kabel, karton	0 601 942 103 	276,00	322,92
	GHG 660 LCD - Puhalo vrućeg zraka Nazivna primljena snaga: 2300 W Radna temperatura: 50 - 660° Struja zraka: 250 - 500 L/min Obujam isporuke: kovčeg, površinska sapnica 50 mm, sapnica sa zaštitom za staklo 75 mm	0 601 944 703 	287,00	335,79
Bosch sustav mobilnosti	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	L-BOXX 102 Dimenzije: 442 x 117 x 357 mm Težina: 2,1 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1 600 A00 1RP 	98,00	114,66 NOVO!
	L-BOXX 136 Dimenzije: 442 x 151 x 357 mm Težina: 2,2 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1 600 A00 1RR 	103,00	120,51 NOVO!
	L-BOXX 238 Dimenzije: 442 x 253 x 357 mm Težina: 2,8 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1 600 A00 1RS 	116,00	135,72 NOVO!
	L-BOXX 374 Dimenzije: 442 x 389 x 357 mm Težina: 3,4 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1 600 A00 1RT 	124,00	145,08 NOVO!
	LS-BOXX 306 Dimenzije: 442 x 357 x 273 mm Težina: 5,5 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila Višestruke kombinacije slaganja polica: iBoxx 53/72 i LS-72/92 ladica	1 600 A00 1RU 	172,00	201,24 NOVO!
	i-BOXX polica od 3 dijela Dimenzije: 442 x 356 x 342 mm Težina: 4,04 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila Sustav pojedinačnih ladica	1 600 A00 1SF 	180,00	210,60 NOVO!

Bosch sustav mobilnosti	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	i-BOXX neaktivna ladica Dimenzije: 442 x 100 x 342 mm Težina: 0,98 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1 600 A00 1SC  31651401767729	43,00	50,31 NOVO!
	i-BOXX aktivna ladica Dimenzije: 442 x 100 x 342 mm Težina: 1,1 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1 600 A00 1SB  31651401767712	52,00	60,84 NOVO!
	i-BOXX poklopac ladice Dimenzije: 442 x 56 x 341 mm Težina: 0,98 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1 600 A00 1SE  31651401767743	55,00	64,35 NOVO!
	LT-BOXX 170 Dimenzije: 405 x 371 x 127 mm Težina: 2,26 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1 600 A00 222  31651401782142	121,00	141,57 NOVO!
	LT-BOXX 272 Dimenzije: 405 x 317 x 265 mm Težina: 2,73 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1 600 A00 223  31651401782159	131,00	153,27 NOVO!
	iBoxx 53 Dimenzije: 367x 53 x 313 mm Težina: 1,2 kg Individualno postavljanje (potrošni materijal & pribor)	1 600 A00 1RV  31651401767552	37,00	43,29 NOVO!
	iBoxx 72 Dimenzije: 367 x 72 x 313 mm Težina: 1,4 kg Individualno postavljanje (potrošni materijal & pribor)	1 600 A00 1RW  31651401767569	40,00	46,80 NOVO!
	i-BOXX 53 - 12-dijelni set Dimenzije: 367x 53 x 313 mm Težina: 1,7 kg Individualno postavljanje (potrošni materijal & pribor)	1 600 A00 1S7  31651401767675	70,00	81,90 NOVO!
	i-BOXX 72 - 10-dijelni set Dimenzije: 367 x 72 x 313 mm Težina: 1,9 kg Individualno postavljanje (potrošni materijal & pribor)	1 600 A00 1S8  31651401767682	79,00	92,43 NOVO!
	LS-72 ladica Dimenzije: 370 x 71,8 x 313,7 mm Težina: 1,1 kg Kompatibilna s LS-Boxx-om	1 600 A00 1SD  31651401767736	22,00	25,74 NOVO!

Bosch sustav mobilnosti	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataložki broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	LS-92 ladica Dimenzije: 371 x 91,8 x 313,8 mm Težina: 1,2 kg Kompatibilna s LS-Boxx-om	1 600 A00 1RX  311651401767576	23,00	26,91 NOVO!
	L-BOXX 102 set od 13 dijelova Dimenzije: 442 x 117 x 357mm Težina: 2,9 kg Individualno in-box postavljanje, klik-mehanizam, kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1 600 A00 1S2  311651401767620	141,00	164,97 NOVO!
	L-BOXX 102 set od 12 dijelova Dimenzije: 442 x 117 x 357mm Težina: 2,9 kg Individualno in-box postavljanje, klik-mehanizam, kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1 600 A00 1S3  311651401767637	141,00	164,97 NOVO!
	L-BOXX 102 set od 6 dijelova Dimenzije: 442 x 117 x 357mm Težina: 2,8 kg Individualno in-box postavljanje, klik-mehanizam, kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1 600 A00 1S4  311651401767644	132,00	154,44 NOVO!
	L-BOXX 102 13-dijelni set uložnih kutija Dimenzije: 409 x 63 x 319 mm Težina: 0,8 kg Individualno in-box postavljanje Obujam isporuke: s uloškom poklopca	1 600 A00 1RY  311651401767583	60,00	70,20 NOVO!
	L-BOXX 102 12-dijelni set uložnih kutija Dimenzije: 409 x 63 x 319 mm Težine: 0,8 kg Individualno in-box postavljanje Obujam isporuke: s uloškom poklopca	1 600 A00 1RZ  311651401767590	65,00	76,05 NOVO!
	i-BOXX 53 12-dijelni set uložnih kutija Dimenzije: 342 x 44 x 264 mm Težina: 0,5 kg Individualno in-box postavljanje	1 600 A00 1S5  311651401767651	37,00	43,29 NOVO!
	i-BOXX 72 10-dijelni set uložnih kutija Dimenzije: 342 x 63 x 264 mm Težina: 0,5 kg Individualno in-box postavljanje	1 600 A00 1S6  311651401767668	43,00	50,31 NOVO!
	L-Boxx Mini Dimenzije: 260 x 155 x 63 mm Težina: 0,5 kg Maks. kapacitet opterećenja (jednog): 1,5 kg Maks. kapacitet opterećenja naslaganih BOXX-eva: 5 kg	1 600 A00 221  311651401782135	23,00	26,91 NOVO!

Bosch sustav mobilnosti	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>L-Boxx Roller – transportna kolica Dimenzije: 640 x 174 x 490 mm Težina: 4,5 kg Maks. kapacitet opterećenja: 100 kg Mogućnost zaključavanja 2 kotača Široko postolje sprječava prevrtanje, klik mehanizam</p>	<p>1 600 A00 1S9  3 165 14 017 676 999</p>	227,00	265,59 NOVO!
	<p>Sklopiva alumijska kolica Dimenzije: 640 x 174 x 490 mm Težina: 6,8 kg Maks. Kapacitet opterećenja: 125kg Maks. kapacitet opterećenja na stepenicama: 60kg Sklopivi kotači, ručka i konstrukcija koja je adekvatna za in-car pohranu Obujam isporuke: Dodatni elastični pojas za osiguranje tereta</p>	<p>1 600 A00 1SA  3 165 14 017 677 051</p>	272,00	318,24 NOVO!
	<p>Rasterski uložak od pjenastog materijala za 102 Dimenzije: 405 x 50 x 315 mm Težina: 0,24 kg</p>	<p>1 600 A00 1S0  3 165 14 017 676 061</p>	48,00	56,16 NOVO!
	<p>Rasterski uložak od pjenastog materijala za 136 Dimenzije: 405 x 85 x 315 mm Težina: 0,26 kg</p>	<p>1 600 A00 1S1  3 165 14 017 676 131</p>	50,00	58,50 NOVO!



Profesionalni mjerni uređaji

Laserski daljinomjeri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GLM 30 P - Laserski daljinomjer Mjerno područje: 0,15 - 30 m Točnost mjerenja: ± 2 mm Klasa lasera: 2 Laserska dioda: 635 nm, < 1 mW Akumulator: 2x 1,5 V LR03(AAA) Težina; 0,1 kg Dimenzije (d/š/v) u mm: 105 x 41 x 24 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Obujam isporuke: zaštitna torba, 2 x AAA baterije, certifikat proizvođača</p>	<p>0 601 072 500  3 165 140 735346</p>	<p>172,00</p>	<p>201,24 NOVO!</p>
	<p>GLM 50 - Laserski daljinomjer Mjerno područje: 0,05-50 m Točnost mjerenja, tip.: $\pm 1,5$ mm Klasa lasera: 2 Laserska dioda: 635 nm, < 1 mW Težina, cca.: 0,14 kg Dimenzije (d/š/v): 114 x 53 x 31 mm Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obujam isporuke: zaštitna torba, 2 x 1,5 V (AAA) baterije, certifikat proizvođača</p>	<p>0 601 072 200  3 165 140 600774</p>	<p>296,00</p>	<p>346,32</p>
	<p>GLM 80 P - Laserski daljinomjer Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW Mjerno područje: 0,05 – 80 m Klasa lasera: 2 Točnost mjerenja, tip.: $\pm 1,5$ mm Vrijeme mjerenja, tip.: < 0,5 s Vrijeme mjerenja maks.: 4 s Napajanje strujom: 1 x 3,7 V litij-ionski akumulator (1250 mAh) Automatsko isključivanje: 5 min. Težina, cca.: 0,14 kg Duljina: 111 mm Širina: 51 mm Visina: 30 mm Mjerne jedinice: m/cm/mm Broj vrijednosti u memoriji: 20 + 1 Obujam isporuke: punjač, zaštitna torba, certifikat proizvođača</p>	<p>0 601 072 300  3 165 140 600804</p>	<p>402,00</p>	<p>470,34</p>
	<p>GLM 80 P + R60 - Laserski daljinomjer + mjerna vodilica Mjerno područje: 0-360° (4 x nagib od 90°) Točnost mjerenja nagiba: $\pm 0,2^\circ$ Težina: 0,14 kg/0,6 kg (GLM 80/R 60) Dimenzije (d/š/v): 111 x 51 x 30 mm (GLM 80) 610 x 58 x 30 mm (GLM 80 + R 60) Obujam isporuke: mjerna vodilica R 60 Professional, punjač, zaštitna torba</p>	<p>0 601 072 301  3 165 140 600835</p>	<p>494,00</p>	<p>577,98</p>
	<p>R60 - Mjerna vodilica Točnost mjerenja, tip.: Libela $\pm 0,05^\circ$ Težina: cca. 0,6 kg Duljina: 610 mm Za GLM 80 Professional Obujam isporuke: zaštitna torba</p>	<p>0 601 079 000  3 165 140 600859</p>	<p>126,00</p>	<p>147,42</p>
	<p>GLM 100 C Professional Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW Mjerno područje: 0,05 – 100 m Klasa lasera: 2 Točnost mjerenja, tip.: +/- 1,5 mm Područje mjerenja nagiba: 0 - 360° (4 x 90°) Točnost mjerenja (tipična): +/- 0,2° Vrijeme mjerenja, tip.: < 0,5 s Vrijeme mjerenja maks.: 4 s Napajanje strujom: 1 x 3,7 V litij-ionski akumulator (1250 mAh) Automatsko isključivanje: 5 min. Težina, cca.: 0,14 kg DxŠxV (mm): 111 x 51 x 30 Mjerne jedinice: m/cm/mm Životni vijek baterije, pojedinačno mjerenje, cca.: 25.000 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Navoj stativa: 1/4" Obujam isporuke: Certifikat proizvođača, Micro-USB kabel, punjač, zaštitna torba</p>	<p>0 601 072 700  3 165 140 761017</p>	<p>546,00</p>	<p>638,82</p>

Laserski daljinomjeri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GLM 150 - Laserski daljinomjer Mjerno područje: 0,05-150 m Točnost mjerenja, tip.: ± 1 mm Klasa lasera: 2 Laserska dioda: 635 nm, < 1 mW Broj vrijednosti u memoriji: 30 Pojedinačna mjerenja po setu baterija: 30.000 Težina, cca.: 0,24 kg Dimenzije (d/š/v): 120 x 66 x 37 mm Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obujam isporuke: Omča za nošenje, zaštitna torba, 4 x 1,5 V (AAA) baterije, certifikat proizvođača</p>	<p>0 601 072 000  3 165 140 547970</p>	<p>537,00</p>	<p>628,29</p>
	<p>GLM 250 VF - Laserski daljinomjer Mjerno područje: 0,05-250 m Točnost mjerenja, tip.: ± 1 mm Klasa lasera: 2 Laserska dioda: 635 nm, < 1 mW Optika za ciljanje: Da Broj vrijednosti u memoriji: 30 Pojedinačna mjerenja po setu baterija: 30.000 Težina, cca.: 0,24 kg Dimenzije (d/š/v): 120 x 66 x 37 mm Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obujam isporuke: Omča za nošenje, zaštitna torba, 4 x 1,5 V (AAA) baterije, certifikat proizvođača</p>	<p>0 601 072 100  3 165 140 548007</p>	<p>646,00</p>	<p>755,82</p>
	<p>GWM 32 - Mjerni kotač Promjer kotača: 31,83 cm Točnost: ~5 mm/m Opseg kotača: 1m Težina: 1,4 kg Materijal ručke: Aluminij Materijal kotača: Čelik Brojač: ručni Jedinice: m/dm Obujam isporuke: Transportna torba</p>	<p>0 601 074 000  3 165 140 781541</p>	<p>149,00</p>	<p>174,33 NOVO!</p>
	<p>GWM 40 - Mjerni kotač Promjer kotača: 39,37 cm Točnost: ~5 mm/m Opseg kotača: 1,23 m Težina: 3,3 kg Materijal ručke: Čelik Materijal kotača: Čelik Brojač: ručni Jedinice: m/cm Obujam isporuke: Transportna torba</p>	<p>0 601 074 100  3 165 140 781558</p>	<p>321,00</p>	<p>375,57 NOVO!</p>
Detektori	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GMS 100 - Detektor Materijali koje pronalazi: Metali koji sadrže željezo, metali bez željeza, vodovi pod naponom Maks. dubina dometa: Metali koji sadrže željezo 100 mm, metali bez željeza 80 mm, vodovi pod naponom 50 mm Automatsko isključivanje, cca.: 5 min Napajanje strujom: 1 x 9 V 6LR61 blok Težina, cca.: 260 g Dimenzije (d/š/v): 200 x 85 x 32 mm Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obujam isporuke: Omča za nošenje, 1 x 9 V 6LR61 baterija</p>	<p>0 601 081 100  3 165 140 630597</p>	<p>189,00</p>	<p>221,13</p>
	<p>GMS 120 - Detektor Materijali koje pronalazi: Drvene potporne konstrukcije, metali koji sadrže željezo, metali bez željeza, vodovi pod naponom Maks. dubina dometa: Metali koji sadrže željezo 120 mm, metali bez željeza 80 mm, vodovi pod naponom 50 mm, drvene potporne konstrukcije 38 mm Automatsko isključivanje, cca.: 5 min Napajanje strujom: 1 x 9 V 6LR61 baterija Težina, cca.: 270 g Dimenzije (d/š/v): 200 x 85 x 32 mm Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obujam isporuke: Zaštitna torba, omča za nošenje, 1 x 9 V 6LR61 baterija</p>	<p>0 601 081 000  3 165 140 560108</p>	<p>247,00</p>	<p>288,99</p>

Detektori	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>D-TECT 150 - Detektor Materijali koje pronalazi: Plastične cijevi, metali koji sadrže željezo, metali bez željeza, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom Maks. dubina dometa: 150 mm Točnost: ± 5 mm Automatsko isključivanje, cca.: 5 min Napajanje strujom: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije Težina, cca.: 700 g Dimenzije (d/š/v): 220 x 97 x 120 mm Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obujam isporuke: zaštitna torba (1 609 203 D42), 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije</p>	<p>0 601 010 005  3 165 140 511735</p>	<p>1.267,00</p>	<p>1.482,39</p>
	<p>D-Tect 150SV - Detektor Materijali koji se detektiraju: Metal, strujni vodovi, drvo, plastika Maksimalna dubina detekcije: 150 mm Točnost mjerenja na sredini objekta: ± 5 mm* Točnost mjerenja dubine objekta (u suhom/vlažnom betonu): ± 5 mm*/± 10 mm* Radno vrijeme (akumulatori; 2500 mAh): 7h Težina: 0,7kg Dimenzije: 220 x 97 x 120 mm Obujam isporuke: Zaštitna torbica, 4 x AA 1,5V baterije</p>	<p>0 601 010 008  3 165 140 648967</p>	<p>1.566,00</p>	<p>1.832,22</p>
Inspeksijske kamere	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GOS 10,8 V-LI - Akumulatorska inspeksijska kamera Napon akumulatora: 10,8 V Veličina zaslona: 2,7"''' Razlučivost zaslona: 320 x 240 px Promjer glave kamere: 17 mm Duljina kabela kamere: 122 cm Obujam isporuke: video out kabel, magnet, kuka, zrcalo, karton (s L-BOXX uloškom), bez akumulatora/punjača, kabel kamere s Power-LED-om promjera 17 mm, 122 cm dužine</p>	<p>0 601 241 004  3 165 140 621014</p>	<p>431,00</p>	<p>504,27</p>
 	<p>GOS 10,8 V-LI - Akumulatorska inspeksijska kamera Napon akumulatora: 10,8 V Veličina zaslona: 2,7"''' Razlučivost zaslona: 320 x 240 px Promjer glave kamere: 17 mm Duljina kabela kamere: 122 cm Obujam isporuke: 1 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, brzi punjač AL 1130 CV, Video out kabel, magnet, kuka, zrcalo, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za punjač, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, GOS kabel kamere Ø 17 mm, duljine 122 cm</p>	<p>0 601 241 00B  3 165 140 722766</p>	<p>537,00</p>	<p>628,29</p>
 	<p>GOS 10,8 V-LI + GSR 10,8-2-LI Napon akumulatora: 10,8 V Veličina zaslona: 2,7"''' Razlučivost zaslona: 320 x 240 px Promjer glave kamere: 17 mm Duljina kabela kamere: 122 cm Obujam isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulatora, brzi punjač AL 1130 CV, GOS kabel kamere Ø 17 mm, duljine 122 cm, GSR 10,8-2V-LI, L-BOXX 102, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, magnet, kuka, zrcalo, video-out kabel</p>	<p>0 601 241 00C  3 165 140 722773</p>	<p>704,00</p>	<p>823,68</p>
	<p>GOS 10.8 V-Li 9.5 mm - Aku. inspeksijska kamera bez aku i punjača Napon akumulatora: 10,8 V Indikator napunjenosti akumulatora: Da Veličina LC zaslona (inč/cm): 2,7/6,86 Rezolucija LCD zaslona (pxl): 320 x 240 Dužina kabela kamere (cm): 91 Promjer glave kamere (mm): 9,5 Video izlaz za prikaz na većim zaslonima: Da Pohrana podataka (SD kartica): Ne LED: Da, 9 razina Obujam isporuke: magnet, kuka i zrcalo (9,5mm), video-out kabel, bez aku/punjača, GOS kabel kamere Ø 9,5 mm, duljine 91 cm, L-Boxx uložak</p>	<p>0 601 241 007  3 165 140 669207</p>	<p>474,00</p>	<p>554,58</p>

Inspeksijske kamere	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GOS 10,8 V Li L-BOXX 9,5mm - Akumulatorska inspeksijska kamera Napon akumulatora: 10,8 V Indikator napunjenosti akumulatora: Da Veličina LC zaslona (inč/cm): 2,7/6,86 Rezolucija LCD zaslona (pxl): 320 x 240 Dužina kabla kamere (cm): 91 Promjer glave kamere (mm): 9,5 Video izlaz za prikaz na većim zaslonima: Da Pohrana podataka (SD kartica): Ne LED: Da, 9 razina Obujam isporuke: 1 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, L-BOXX uložak za punjač, L-BOXX uložak za uređaj, Brzi punjač AL 1130 CV, GOS kabel kamere Ø 9,5 mm, duljine 91 cm, magnet, kuka, zrcalo, Video-Out kabel, L-BOXX 102</p>	<p>0 601 241 009 </p>	<p>589,00</p>	<p>689,13</p>
	<p>Kabel kamere s Power-LED-om 17 mm - Pribor za GOS 10,8 V-LI Displej 17 mm, 122 cm Kompatibilno sa: 2610014564 i 2610014570</p>	<p>2 610 014 567 </p>	<p>215,00</p>	<p>251,55</p>
	<p>Kabel kamere s Power-LED-om 9,5 mm - Pribor za GOS 10,8 V-LI Displej 9,5 mm, 91 cm Kompatibilno sa: 2610014565 i 2610014570</p>	<p>2 610 014 568 </p>	<p>278,00</p>	<p>325,26</p>
	<p>Produžni kabel - Pribor za GOS 10,8 V-LI Nastavak displeja 17 mm, 91 cm Kompatibilno sa: 2610014567 i 2610014568</p>	<p>2 610 014 570 </p>	<p>106,00</p>	<p>124,02</p>
	<p>Kuka, magnet, zrcalo ø 17 mm - Pribor za GOS 10,8 V-LI Magnet, kukice, zrcalo 17 mm Kompatibilno sa: 2610014567</p>	<p>2 610 014 564 </p>	<p>43,00</p>	<p>50,31</p>
	<p>Kuka, magnet, zrcalo ø 9,5 mm - Pribor za GOS 10,8 V-LI Magnet, kukice, zrcalo 9,5 mm Kompatibilno sa: 2610014568</p>	<p>2 610 014 565 </p>	<p>43,00</p>	<p>50,31</p>
Optički niveliri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GOL 20 - Optički nivelir Mjerna jedinica: 360° Točnost kuta: 1° Radno područje: do 60 m Povećanje: 20-struko Točnost niveliranja: 3 mm na 30 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Dimenzije (d/š/v): 215 x 135 x 145 mm Težina: 1,7kg Obujam isporuke: Štitnik leće, klatno, inbus-ključ, trn za podešavanje, kovčeg</p>	<p>0 601 068 400 </p>	<p>344,00</p>	<p>402,48</p>
	<p>GOL 26 D - Optički nivelir Mjerna jedinica: 360° Točnost kuta: 1° Radno područje: Do 100 m Povećanje: 26-struko Točnost niveliranja: 1,6 mm na 30 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Dimenzije (d/š/v): 215 x 135 x 145 mm Težina: 1,7 kg Obujam isporuke: Štitnik leće, klatno, inbus-ključ, trn za podešavanje, kovčeg</p>	<p>0 601 068 000 </p>	<p>408,00</p>	<p>477,36</p>

Optički niveliri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GOL 26 D + BT 160 + GR 500 JIT KIT - Optički nivelir + građevni stativ + mjerna letva Mjerna jedinica: 360° Točnost kuta: 1° Radno područje: Do 100 m Povećanje: 26-struko Točnost niveliranja: 1,6 mm na 30 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Dimenzije (d/š/v): 215 x 135 x 145 mm Težina: 1,7 kg Obujam isporuke: Štitnik leće, klatno, inbus-ključ, trn za podešavanje, kovčeg, građevni stativ BT 160, mjerna letva GR 500</p>	<p>0 601 068 002 </p>	<p>537,00</p>	<p>628,29 NOVO!</p>
	<p>GOL 32 D - Optički nivelir Mjerna jedinica: stupnjevi Povećanje: 32 x Točnost niveliranja: 1 mm na 30 m Radno područje: 120 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode : IP 54 Navoj stativa: 5/8" Radna temperatura: -10 – 50 °C Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C Dimenzije (d/š/v) u mm: 215/135/145 Težina, cca.: 1,7 kg. Obujam isporuke: Inbus-ključ, kovčeg, trn za podešavanje, visak, zaštita leće</p>	<p>0 601 068 500 </p>	<p>465,00</p>	<p>544,05</p>
	<p>GOL 32 D + BT 160 + GR 500 Prof - Optički nivelir + stativ + mjerna letva Podjela kruga u stupnjevima. Povećanje: 32x Radno područje: 120m. Točnost nivelacije: 1mm/ 30m. Promjer objektiva: 36 mm. Vidno polje: 1°30' . Minimalno mjerno područje: 0.3m. Područje nivelacije kompenzatora: 15". Temperatura rada: -10 °C ... +50 °C. Temperatura skladištenja: -20 °C ... +70 °C. Težina: 1,7 kg. Zaštita protiv vode i prašine IP 54. Obujam isporuke: stativ BT 160, mjerna letva GR 500, inbus-ključ, visak, trn za podešavanje, zaštita leće, kovčeg</p>	<p>0 601 068 502 </p>	<p>603,00</p>	<p>705,51 NOVO!</p>
Laserski niveliri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GPL 3 - Točkasti laser Radno područje: 30 m* Točnost niveliranja: ± 0,3 mm/m Područje niveliranja: ± 5° uzdužna osovina, ± 3° poprečna osovina Laserska dioda/klasa: 635 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 5X Vrijeme rada, maks.: 24 h Dimenzije (d/š/v) :104 x 40 x 80 mm Težina: 0,25 kg Obujam isporuke: 3 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, višenamjenski držač, zaštitna torba</p>	<p>0 601 066 100 </p>	<p>365,00</p>	<p>427,05</p>
	<p>GPL 5 - Točkasti laser Radno područje: 30 m* Točnost niveliranja: ± 0,3 mm/m Područje niveliranja: ± 5° uzdužna osovina, ± 3° poprečna osovina Laserska dioda/klasa: 635 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 5X Vrijeme rada, maks.: 24 h Dimenzije (d/š/v): 104 x 40 x 80 mm Težina: 0,25 kg Obujam isporuke: 3 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, višenamjenski držač, zaštitna torba</p>	<p>0 601 066 200 </p>	<p>436,00</p>	<p>510,12</p>

Laserski niveliri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GCL 25 - Točkasti laser sa stativom Radno područje: Linije 10 m/točke maks. 30 m* Točnost niveliranja: $\pm 0,3\text{mm/m}$, vertikalne oznake $\pm 0,5\text{ mm/m}$ Područje niveliranja: Do $\pm 4^\circ$ Laserska dioda/klasa: 635 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Vrijeme rada, maks.: 15 h Dimenzije (d/š/v): 118 x 57 x 89 mm Težina: 0,45 kg Obujam isporuke: Ciljna ploča za lasersku zraku, L-BOXX uložak, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, građevni stativ BS 150, zaštitna torba</p>	<p>0 601 066 B01 </p>	<p>646,00</p>	<p>755,82</p>
	<p>GCL 25P + BM1 - L-BOXX - Točkasti laser sa poboljšanim držačem za zid (zamjena za 0601066B02) Radno područje: Linije 10 m/točke maks. 30 m* Točnost niveliranja: $\pm 0,3\text{mm/m}$, vertikalne oznake $\pm 0,5\text{ mm/m}$ Područje niveliranja: Do $\pm 4^\circ$ Laserska dioda/klasa: 635 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Vrijeme rada, maks.: 15 h Dimenzije (d/š/v): 118 x 57 x 89 mm Težina: 0,45 kg Obujam isporuke: Ciljna ploča za lasersku zraku, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, nova izvedba univerzalnog držača BM 1, L-BOXX uložak, L-BOXX 136, zaštitna torba, L-BOXX uložak za pribore</p>	<p>0 601 066 B03 </p>	<p>666,00</p>	<p>779,22</p>
	<p>GCL 25P - Točkasti laser Radno područje: Linije 10 m/točke maks. 30 m* Točnost niveliranja: $\pm 0,3\text{mm/m}$, vertikalne oznake $\pm 0,5\text{ mm/m}$ Područje niveliranja: Do $\pm 4^\circ$ Laserska dioda/klasa: 635 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada, maks.: 15 h Dimenzije (d/š/v): 118 x 57 x 89 mm Težina: 0,45 kg Obujam isporuke: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, L-BOXX uložak, zaštitna torba, ciljana ploča za lasersku zraku</p>	<p>0 601 066 B00 </p>	<p>603,00</p>	<p>705,51</p>
	<p>GTL 3 - Laser za pločice Radno područje s pločom za ciljanje: 20 m* Točnost kuta (kut između 0° do 90°): $\pm 0,2\text{ mm/m}$ Laserska dioda/klasa: 635 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada, maks.: 18 h u načinu rada s 2 linije, 12 h u načinu rada s 3 linije Dimenzije (d/š/v): 156 x 102 x 98 mm Težina: 0,5 kg Obujam isporuke: Ciljna ploča za lasersku zraku, ploča za usmjeravanje, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, zaštitna torba</p>	<p>0 601 015 200 </p>	<p>342,00</p>	<p>400,14</p>
	<p>GSL 2P + RC2 - Laserski nivelir (sa daljinskim upravljačem) Radno područje: 20 m Točnost niveliranja: $\pm 0,3\text{ mm/m}$ Područje niveliranja: Do $\pm 4^\circ$ Laserska dioda/klasa: 5 mW/3 R Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada, maks.: 15 h Dimenzije (d/š/v): 80 x 42 x 96 mm Težina s baterijama: oko 1,5 kg Obujam isporuke: 1 x 1,3 Ah Li-Ion akumulator, 3 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, brzi punjač AL 1115 CV, ciljna ploča za lasersku zraku, daljinski upravljač RC2, L-BOXX 238, L-BOXX uložak za uređaj, naočale za laser</p>	<p>0 601 064 001 </p>	<p>850,00</p>	<p>994,50</p>

Laserski niveliri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GLL 2-15 - Laserski nivelir Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Radna temperatura -10 – 50 °C Temperatura skladištenja -20 – 70 °C Radno područje 15 m Točnost niveliranja ± 0,3 mm/m Područje niveliranja ± 4° Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 5X Vrijeme rada, maks. 15 h Navoj stativa 1/4" + 5/8" Težina, cca. 0,3 kg Dimenzije (d x š x v): 96 mm x 42 mm x 80 mm Projekcija 2 linije Obujam isporuke: 3 x 1,5-V-LR6 (AA), višenamjenski držač, zaštitna torba</p>	<p>0 601 063 701  3 165 140 775 922</p>	<p>321,00</p>	<p>375,57</p>
	<p>GLL 2-15 + BM 3 - laserski nivelir + zidni držač + kovčeg Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Radna temperatura -10 – 50 °C Temperatura skladištenja -20 – 70 °C Radno područje 15 m Točnost niveliranja ± 0,3 mm/m Područje niveliranja ± 4° Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 5X Vrijeme rada, maks. 15 h Navoj stativa 1/4" + 5/8" Težina, cca. 0,3 kg Dimenzije (d x š x v): 96 mm x 42 mm x 80 mm Projekcija 2 linije Obujam isporuke: zidni držač BM 3, 3 x 1,5-V-LR6 (AA), ploča za ciljanje, kovčeg</p>	<p>0 601 063 702  3 165 140 775 939</p>	<p>388,00</p>	<p>453,96</p>
	<p>GLL 2-50 + BS 150 - Laserski nivelir + građevni stativ (novi kat. broj umjesto 0601063101) Radno područje: 50 m (s prijarnikom), 20 m (bez prijarnika)* Točnost niveliranja: ± 0,3 mm/m Područje niveliranja: Do ± 4° Laserska dioda/klasa: 635 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada: 12 h Dimenzije (d/š/v): 118 x 57 x 89 mm Težina: 0,45 kg Obujam isporuke: ploča za usmjeravanje, 3 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, građevni stativ BS 150, ciljna ploča za lasersku zraku, L-BOXX uložak za uređaj, zaštitna torba</p>	<p>0 601 063 105  3 165 140 718 158</p>	<p>560,00</p>	<p>655,20</p>
	<p>GLL 2-50P + LR 2 + BM 1 - Laserski nivelir + prijarnik + poboljšani držač u L-Boxx-u Radno područje: 50 m (s prijarnikom), 20 m (bez prijarnika)* Točnost niveliranja: ± 0,3 mm/m Područje niveliranja: Do ± 4° Laserska dioda/klasa: 635 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada: 12 h Dimenzije (d/š/v): 118 x 57 x 89 mm Težina: 0,45 kg Obujam isporuke: 3 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, ciljana ploča za lasersku zraku, poboljšana izvedba držača BM 1, laserski prijarnik LR 2 Professional, držač za LR 2, 1 x 9 V 6LR61 baterija, zaštitna torba, L-BOXX uložak za pribor, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 136</p>	<p>0 601 063 109  3 165 140 775 878</p>	<p>796,00</p>	<p>931,32</p>

Laserski niveliri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GLL 2-80 P + BS 150 - Laserski nivelir + građevni stativ (novi kat. broj umjesto 0601063201) Radno područje Ø: 80 m (s prijammnikom), 40 m (bez prijammnika)* Točnost niveliranja: ± 0,2 mm/m Područje niveliranja: Do ± 4° Laserska dioda/klasa: 640 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada, maks.: 18 h u načinu rada s 1 linijom Dimenzije (d/š/v): 158 x 54 x 141 mm Težina: 0,68 kg Obujam isporuke: 4 x AA baterije, ciljna ploča za lasersku zraku, zaštitna torba, L-BOXX uložak za uređaj, građevni stativ BS 150</p>	<p>0 601 063 205 </p>	<p>819,00</p>	<p>958,23</p>
	<p>GLL 2-80P + LR2 + BM1 - Laserski nivelir + prijammnik + poboljšani držač, u L-Boxx-u Radno područje Ø: 80 m (s prijammnikom), 40 m (bez prijammnika)* Točnost niveliranja: ± 0,2 mm/m Područje niveliranja: Do ± 4° Laserska dioda/klasa: 640 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada, maks.: 18 h u načinu rada s 1 linijom Dimenzije (d/š/v): 158 x 54 x 141 mm Težina: 0,68 kg. Obujam isporuke: Ciljna ploča za lasersku zraku, 1 x 9 V 6LR61 baterija, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, poboljšana izvedba držača BM 1, prijammnik LR 2, držač za LR 2, zaštitna torba, L-BOXX uložak za pribor, L-BOXX uložak za uređaj, L-Boxx 136</p>	<p>0 601 063 209 </p>	<p>1.054,00</p>	<p>1.233,18</p>
	<p>GLL 3-50 Professional - Laserski nivelir Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW Radna temperatura: -10 – 40 °C Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C Klasa lasera: 2 Radno područje: 10 m Radno područje s prijammnikom: 50 m Točnost niveliranja: ± 0,3 mm/m Radno područje za laserske točke, maks.: 5 m (dolje) Područje niveliranja: +/- 4° Vrijeme niveliranja: 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Napajanje strujom: 4 x 1,5-V-LR6 (AA) Navoj stativa: 1/4", 5/8" Projekcija: 3 linije Obujam isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, ciljana ploča za lasersku zraku, držač za LR 2, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj, laserski prijammnik LR 2 Professional, univerzalni držač BM 1 Professional</p>	<p>0 601 063 803 </p>	<p>882,00</p>	<p>1.031,94</p>
	<p>GLL 3-50 Professional - Laserski nivelir Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW Radna temperatura: -10 – 40 °C Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C Klasa lasera: 2 Radno područje: 10 m Radno područje s prijammnikom: 50 m Točnost niveliranja: ± 0,3 mm/m Radno područje za laserske točke, maks.: 5 m (dolje) Područje niveliranja: +/- 4° Vrijeme niveliranja: 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Napajanje strujom: 4 x 1,5-V-LR6 (AA) Navoj stativa: 1/4", 5/8" Projekcija: 3 linije Obujam isporuke: L-BOXX 136, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, ciljana ploča za lasersku zraku, L-BOXX uložak za uređaj</p>	<p>0 601 063 801 </p>	<p>623,00</p>	<p>728,91</p>


















Laserski niveliri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GLL 3-80 P + BS 150 - Laserski nivelir + stativ (novi kat. broj umjesto 0601063301) Radno područje Ø: 80 m (s prijammikom), 40 m (bez prijammika)* Točnost niveliranja: ± 0,2 mm/m Područje niveliranja: Do ± 4° Laserska dioda/klasa: 640 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada, maks.: 18 h u načinu rada s 1 linijom Dimenzije (d/š/v): 159 x 75 x 141 mm Težina: 0,76 kg Obujam isporuke: Ciljna ploča za lasersku zraku, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, građevni stativ BS 150, zaštitna torba</p>	<p>0 601 063 306</p>  <p>3 165 140 718189</p>	<p>991,00</p>	<p>1.159,47</p>
	<p>GLL 3-80P + BM1 + LR2 - L-BOXX - Laserski nivelir + poboljšani držač + prijammnik, L-Boxx Dioda lasera: 640 nm, < 1 mW. Klasa lasera: 2. Radno područje: 40 m. Radno područje s prijammnikom: 80 m (promjer). Radno područje bez prijammnika: 40 m (promjer). Radno područje s pločom za ciljanje: 20 m. Područje niveliranja: ± 4°. Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54. Navoj stativa: 1/4", 5/8". Težina: cca. 0,76 kg. Duljina: 159 mm. Širina: 75 mm. Visina: 141 mm. Projekcija: 3 x 360° linije. Obujam isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, ciljana ploča za lasersku zraku, držač za LR 2, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za pribor, L-BOXX uložak za uređaj, laserski prijammnik LR 2 Professional, univerzalni držač BM 1 Professional, zaštitna torba</p>	<p>0 601 063 30A</p>  <p>3 165 140 775953</p>	<p>1.227,00</p>	<p>1.435,59</p>
Građevinski laseri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GRL 250 HV - Građevinski laser Laserska klasa: 2 Radno područje(u promjeru): 250 m Točnost nivelacije: 0,1 mm/m Brzina rotacije: 150/ 300/ 600 rpm Širina kuta laserske zrake u modusa skeniranja: 10°, 25°, 50°/ 0° Radna temperatura: -10 °C ... +50 °C Temperatura skladištenja: -20 °C ... +70 °C Radni vijek akumulatora / baterije: 40h (NiMH)/ 60h alkalne Zaštitna klasa: IP 54 Obujam isporuke: 2 x 1.5 V LR20 (D)</p>	<p>0 601 061 600</p>  <p>3 165 140 583138</p>	<p>1.336,00</p>	<p>1.563,12</p>
	<p>GRL 300 HV set - Građevinski laser Klasa lasera: 3R Radno područje Ø: s prijammnikom 300 m Točnost niveliranja: ± 0,1 mm/m Područje niveliranja: ± 5° Rotacijska brzina: 150, 300, 600 o/min Funkcija skeniranja: 10°, 25°, 50° Funkcija točke: Da Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada, maks.: Akumulator (NiMH) 30 h; alkalne baterije 50 h Dimenzije (d/š/v): 190 x 180 x 170 mm Težina: 1,8 kg Obujam isporuke: Prijammnik LR 1G Professional, daljinski upravljač RC 1 Professional, zidni držač WM 4 Professional, akumulator (NiMH), kućište za baterije, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), naočale za laser, ploča za ciljanje, punjač s adapterom, kovčeg</p>	<p>0 601 061 501</p>  <p>3 165 140 578714</p>	<p>1.767,00</p>	<p>2.067,39</p>



Građevinski laseri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GRL 300 HVG set - Građevinski laser Dioda lasera: 532 nm, < 5 mW Klasa lasera: 3R Radno područje s prijarnikom: 300 m (promjer) Područje niveliranja: ± 5° (8 %) Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Rotacijska brzina: 150, 300, 600 o/min Navoj stativa: 5/8" Težina, cca.: 1,8 kg Dimenzije d/š/v u mm: 190/180/170 mm Boja laserske linije: zelena Obujam isporuke: 1 x NiMH akumulator, 2 x 1,2-V-HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5-V-LR20 (D), ciljna ploča za lasersku zraku (plava), daljinski upravljač RC1 Professional, držač, laserski prijarnik LR 1G Professional, naočale za laser (zeleni), pretinac za baterije, punjač s adapterom, set punjača s adapterima, kovčeg, univerzalni držač WM 4 Professional</p>	<p>0 601 061 701 </p>	<p>2.198,00</p>	<p>2.571,66</p>
	<p>GRL 400 H - Građevinski laser Klasa lasera: 2 Radno područje Ø s prijarnikom: 400 m Točnost niveliranja: ± 0,08 mm/m Područje niveliranja: ± 5° Rotacijska brzina: 600 o/min Funkcija skeniranja – Funkcija točke – Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 56 Vrijeme rada, maks.: Akumulator (NiMH) 30 h; alkalne baterije 50 h Dimenzije (d/š/v): 190 x 180 x 170 mm Težina: 1,8 kg Obujam isporuke: Prijarnik LR 1 Professional, akumulator (NiMH), kućište za baterije, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), punjač s adapterom, kovčeg</p>	<p>0 601 061 800 </p>	<p>1.571,00</p>	<p>1.838,07</p>
Digitalni kutomjeri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>GAM 220 MF - Digitalni kutomjer Mjerno područje: 0° – 220°. Točnost mjerenja: kut ± 0,1°. Točnost mjerenja, libele: ± 0,05°. Točnost obračuna kuta: ± 0,1°. Napajanje strujom: 4 x 1,5-V-LR6 (AA). Automatsko isključivanje, cca.: 5 min. Duljina kraka: 40 cm. Težina: cca. 1,1 kg. Duljina: 432 mm. Širina: 35 mm. Visina: 61 mm. Obujam isporuke: 4 x 1,5-V-LR6 (AA), produljenje kraka, zaštitna torba</p>	<p>0 601 076 200 </p>	<p>422,00</p>	<p>493,74</p>
	<p>GIM 60 L Professional - Digitalni mjerac nagiba Mjerno područje: 0°- 360° (4x90°). Točnost: ± 0,05° @ 0° i 90°, ± 0,2° @ 1° - 89°; Radno područje: 30m. Promjer točke: 3,5mm @5m; 6mm @ 10m. Točnost: ±0,5 mm/m. Klasa II, 635nm. Temperatura rada: -10° ... + 50° C. Temperatura skladištenja: -20° ... + 70° C. Tip baterije: 1 x 9V (laser), 2x 1,5 V AAA (inklinometar). Automatsko gašenje (inklinometar): 30min. Vrijeme rada: 20 sati (laser), 300 sati (inklinometar). Dimenzije: 600 x 72 x 59 mm. Težina: 0,9 Kg. Obujam isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, 2 omče za pričvršćivanje, 2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, zaštitna torba</p>	<p>0 601 076 300 </p>	<p>425,00</p>	<p>497,25</p>

Digitalni kutomjeri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>DNM 60 L - Digitalni mjerač nagiba Duljina: 60 cm Mjerno područje: 0° – 360° (4 x 90°) Točnost mjerenja elektronike: 0°/90° ± 0,05° Točnost mjerenja elektronike kod 1° – 89°: ± 0,2° Točnost mjerenja libele ± 0,057°: = ± 1 mm/m Napajanje strujom tijekom mjerenja nagiba: 1 x 9-V-6LR61 Vrijeme rada tijekom mjerenja nagiba: cca. 200 h Automatsko isključivanje: cca. 5 min Težina: cca. 0,7 kg Širina: 25 mm Visina: 60 mm Obujam isporuke: Zaštitna torba, 1 x 9 V 6LR61 baterija</p>	<p>0 601 014 000  3 165 140 410083</p>	<p>287,00</p>	<p>335,79</p>
	<p>DNM 120 L - Digitalni mjerač nagiba Duljina: 120 cm Mjerno područje: 0° – 360° (4 x 90°) Točnost mjerenja elektronike 0°/90°: ±0,05° Točnost mjerenja elektronike kod 1° – 89°: ± 0,2° Točnost mjerenja libele ± 0,057°: = ± 1 mm/m Napajanje strujom tijekom mjerenja nagiba: 1 x 9-V-6LR61 Vrijeme rada tijekom mjerenja nagiba: cca. 200 h Automatsko isključivanje: cca. 5 min Težina: cca. 1,3 kg Širina: 25 mm Visina: 60 mm Obujam isporuke: Zaštitna torba, 1 x 9 V 6LR61 baterija</p>	<p>0 601 014 100  3 165 140 410076</p>	<p>365,00</p>	<p>427,05</p>
	<p>Ciljna ploča za GSL 2 Omogućuje utvrđivanje neravnina (valovi i udubine poda) napovršinama, točno u milimetar. Prikladno za GSL 2.</p>	<p>1 608 M00 70B  3 165 140 663588</p>	<p>86,00</p>	<p>100,62</p>
Daljinski upravljači i pribor	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>RC 1 - Daljinski upravljač (novi kat. broj umjesto 0601069300) Doseg: 0-30 m Napajanje strujom: 1 x 1,5 V LR6 (AA) Težina: 0,069 kg Prikladno za: GRL 300 HV; GRL 300 HVG Profesional Obujam isporuke: 1 x 1,5 V LR6 (AA) baterija</p>	<p>0 601 069 900  3 165 140 575782</p>	<p>212,00</p>	<p>248,04</p>
	<p>RC 2 - Daljinski upravljač Doseg: 0-30 m Napajanje strujom: 1 x 1,5 V LR6 (AA) Težina: 0,069 kg Prikladno za: GSL 2 Obujam isporuke: 3 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije</p>	<p>0 601 069 C00  3 165 140 663595</p>	<p>106,00</p>	<p>124,02</p>
	<p>LR 1 - Laserski prijamnik Doseg: 0-200 m Točnost mjerenja (fino/grubo): ± 1 mm/± 3 mm Napajanje strujom: 1 x 9 V 6LR61 IP-zaštitna kategorija: IP 65 Težina: 0,36 kg Prikladno za: GRL 400 H; GRL 300 HV; BL 200 GC Professional Obujam isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, držač</p>	<p>0 601 015 400  3 165 140 486965</p>	<p>299,00</p>	<p>349,83</p>

Daljinski upravljači i pribor	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	LR 2 - Laserski prijamnik Doseg: 5-50 m Točnost mjerenja (fino/grubo): $\pm 1 \text{ mm}/\pm 3 \text{ mm}$ Napajanje strujom: 1 x 9 V 6LR61 IP- zaštitna kategorija: IP 54 Težina: 0,2 kg Prikladno za: GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50 Professional Obujam isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija	0 601 069 100  3 165 140 517904	255,00	298,35
	LR1 G - Laserski prijamnik Doseg: 0-150 m Točnost mjerenja (fino/grubo): $\pm 1 \text{ mm}/\pm 3 \text{ mm}$ Napajanje strujom: 1 x 9 V 6LR61 IP- zaštitna kategorija: IP 65 Težina: 0,36 kg Prikladno za: GRL 300 HVG Professional Obujam isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, držač	0 601 069 700  3 165 140 583183	344,00	402,48
	BM1 - Univerzalni držač sa dodatnom stropnom klemom	0 601 015 A01  3 165 140 781893	129,00	150,93 NOVO!
	Stropna klema za novi BM1	1 608 M00 80N  3 165 140 799881	34,00	39,78 NOVO!
	Višenamjenski držač BM3	0 601 015 D00  3 165 140 775946	63,00	73,71 NOVO!
	WM 4 - Zidni držač Težina: 0,7 kg Prikladno za: GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV Professional	0 601 092 400  3 165 140 558501	181,00	211,77
	BT 350 - Teleskopska ručka Radna visina 140 – 350 cm. Težina, cca. 2,5 kg. Sekcije 3. Obujam isporuke: držač, metalni kutnik.	0 601 015 B00  3 165 140 488563	273,00	319,41
	GR 240 - Mjerna letva Duljina: 2,4 m Sekcije: 2 Mjerne jedinice: m/cm Prikladno za: GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H, BL 200 GC, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50 Professional	0 601 094 100  3 165 140 558488	103,00	120,51
	GR 500 - Mjerna letva Duljina: 5 m Mjerne jedinice: m/cm Prikladno za: GOL 20 D/G, GOL 26 D/G Profesional Obujam isporuke: Okrugla libela, zaštitna torba	0 601 094 300  3 165 140 558495	86,00	100,62

Daljinski upravljači i pribor	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	<p>BS 150 - Građevni stativ Radna visina 52 – 147 cm. Težina, cca. 1,0 kg. Navoj stativa 1/4". Za GPL 5 c; GCL 25; GPL 3 ; GLL 2; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Professional.</p>	<p>0 601 096 974  3 165140 444668</p>	<p>106,00</p>	<p>124,02</p>
	<p>BT 160 - Građevni stativ Radna visina: 97-160 cm Navoj stativa: 5/8" x 11 Težina: 4,1 kg Prikladno za: GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2; GCL 25; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; BL 200 GC; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional S adapterom: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Professional</p>	<p>0 601 091 200  3 165140 558457</p>	<p>106,00</p>	<p>124,02</p>
	<p>BT 170 HD - Građevni stativ Radna visina: 107-165 cm Navoj stativa: 5/8" x 11 Težina: 5,5 kg Prikladno za: GPL 5 C; GCL 25; GPL 5; GPL 3; GLL 2; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; BL 200 GC; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional S adapterom: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Professional</p>	<p>0 601 091 300  3 165140 558464</p>	<p>161,00</p>	<p>188,37</p>
	<p>BT 250 Građevni stativ Radna visina: 97,5cm - 250cm Raspon podesive visine: 50 cm Libela, zakretna glava Prikladno za: GCL 25; GLL 3-80 P; GLL 3-50; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Professional</p>	<p>0 601 096 A00  3 165140 772556</p>	<p>215,00</p>	<p>251,55 NOVO!</p>
	<p>BT 300 HD - Građevni stativ Radna visina: 122-295 cm Navoj stativa: 5/8" x 11 Težina: 7,2 kg Prikladno za: GPL 5 C; GCL 25; GPL 5; GPL 3; GLL 2; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; BL 200 GC; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional S adapterom: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Professional</p>	<p>0 601 091 400  3 165140 558471</p>	<p>362,00</p>	<p>423,54</p>

Daljinski upravljači i pribor	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataložki broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	Kovčeg Prikladno za: GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV Professional	1 608 M00 05F  3 165 140 617543	241,00	281,97
	Držač za prijamnik Prikladno za: LR 1; LR 1G; LR 2 Professional	1 608 M00 70F  3 165 140 697279	60,00	70,20
	Set punjivih baterija Prikladno za: GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG Professional	1 608 M00 05G  3 165 140 617529	273,00	319,41
	Punjač set Prikladno za: GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG Professional	1 608 M00 05E  3 165 140 617536	77,00	90,09
	Odjeljak za alkalne baterije Prikladno za: GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV Professional	1 608 M00 05D  3 165 140 617512	74,00	86,58
	Naočale za crvenu lasersku zraku Prikladno za: GRL 400 H; GRL 300 HV; BL 200 GC Professional; svi laserski daljinomjeri	1 608 M00 05B  3 165 140 617499	31,00	36,27
	Ciljna ploča za lasersku zraku (crveni) Prikladno za: GRL 400 H; GRL 300 HV Professional	1 608 M00 05C  3 165 140 617505	31,00	36,27
	Naočale za zelenu lasersku zraku Prikladno za: 300 HVG Professional	1 608 M00 05J  3 165 140 617530	21,00	24,57
	Plava ciljna ploča za zelenu zraku Prikladno za: 300 HVG Professional	1 608 M00 05K  3 165 140 617567	31,00	36,27
	Ciljna ploča Visina 200 mm. Za GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Professional	2 607 001 391  3 165 140 252072	60,00	70,20

	<p>Adapter za stativ (rezervni dio - dobavljivo putem BSC-a) Prikladno za: svi laserski daljinomjeri</p>	<p>1 609 203 C10  3 165 140 5765 74</p>	<p>49,00</p>	<p>57,33</p>
	<p>Torbica za R60 Prikladno za: R 60 Professional</p>	<p>1 600 Z00 01C  3 165 140 6518 20</p>	<p>23,00</p>	<p>26,91</p>



Kako predati alat na popravak



1. Korisnik predaje neispravan alat u **Prodajni centar** (prodajno mjesto koje je ovlašteno za preuzimanje alata)
2. Prodajni centar popunjava **nalog za popravak** (ukoliko vrijedi jamstvo, uz račun šalje i ovjereni jamstveni list) te isprintani certifikat 3-godišnjeg jamstva* ili 2-godišnjeg jamstva** ako ga ima.



3. Prodajni centar obavještava **prijevoznika** i šalje alat u **Bosch servisni centar:**

Sarajevo: ELEKTRO-SERVIS BOSCH d.o.o.

Džemala Bijedića bb

Tel/Fax: 033/454-089

E-mail: bosch@bih.net.ba

Radno vrijeme: pon-pet 8:00 - 17:00 h

Radno vrijeme: sub 8:00 -15:00

Banja Luka: BOSCH SERVIS CENTAR

BARIŠIĆ MILORAD s.p

R. Vraneševića 125

Tel./fax: 051/254-471

E-mail: bosch@bih.net.ba

Radno vrijeme: pon-pet 8:00 - 16:00 h

Radno vrijeme: sub 8:00 -14:00



4. Prijevoznik dostavlja alat na popravak.



5. **Bosch servisni centar popravlja alat**

(u jamstvenom roku), a ako nije u jamstvenom roku ispostavlja predračun koji šalje u prodajni centar.

Po prihvaćanju predračuna alat se popravlja.



6. Popravljeni alat prijevoznik vraća u **Prodajni centar** (tamo gdje ga je vlasnik alata predao na popravak).

7. Prodajni centar kontaktira vlasnika i **vraća mu popravljeni alat.**

*Trogodišnje jamstvo vrijedi za sve obrtničke plave električne alate uz uvjet registracije unutar 4 tjedna nakon kupnje pod adresom www.bosch-pt.com/warranty.

**Dvogodišnje jamstvo vrijedi za sve Li-Ion akumulatore i Li-Ion punjače. Akumulator/punjač mora se registrirati na www.bosch-professional.com/warranty, pomoću postojeće 3YW platforme, unutar 4 tjedna nakon kupnje.



Ovlašteni BOSCH distributer 2014.:

Bosch servisni centar za električne alate

ELEKTRO-SERVIS BOSCH d.o.o.
Džemala Bijedića do br. 133, 71 000 Sarajevo
Tel/Fax: 033/454-089
E-mail: bosch@bih.net.ba

BOSCH SERVIS CENTAR BARIŠIĆ MILORAD s.p
R.Vraneševića 125, 78 000 Banja Luka
Tel/Fax: 051/254-471
E-mail: bosch@bih.net.ba



BOSCH
Tehnologija za život