

Ovlašteno prodajno mjesto:

Pouzdana i komforno grijanje
električni kotao **eTronic 7000**



eTronic 7000

Zidni električni kotao

Namijenjen je zagrijavanju stambenih jedinica, obiteljskih kuća, vikendica, poslovnih prostora i ostalih objekata i to ne samo na mjestima gdje ne postoji priključak na plin. Proizvodi se za učinke od 6 do 24 kW. Odlikuje se jednostavnim posluživanjem, ekonomičnim radom, malim dimenzijama i visokom pouzdanošću. Radom kotla se upravlja automatski, preko upravljačkog uređaja s LCD zaslonom.

Električni kotao eTronic 7000 pruža puni komfor grijanja, sadrži kompletnu opremu, uključujući 8-litarsku ekspanzijsku posudu, sigurnosni ventil, crpku i prekidač tlaka vode. Ugrađena toplinska izolacija u plaštu kotla smanjuje gubitak topline, istovremeno štiti od buke i omogućava nisku razinu buke pogona.

Može se priključiti na sustav centralnog grijanja, s izravnim, akumulacijskim ili miješanim krugom grijanja, kada kotao prema potrebi zagrijava sustav izravno, zagrijava ogrjevnu vodu u akumulacijskim spremnicima, ili opskrbljuje krug grijanja s miješajućim ventilom. Električni kotao se može instalirati u sustave centralnog grijanja zajedno s kotlom na kruta goriva.



Prednosti:

- ▶ Visoki stupanj učinkovitosti, čak do 99%
- ▶ Ugrađena tlačna ekspanzijska posuda od 8 lit. i sigurnosni ventil
- ▶ Niska razina buke zahvaljujući toplinskoj izolaciji
- ▶ Višestupanjska crpka
- ▶ Dugi vijek trajanja
- ▶ Jednostavno rukovanje i montaža
- ▶ Siguran rad
- ▶ Kompaktne dimenzije

LCD zaslon na upravljačkoj ploči prikazuje:

- ▶ Datum i vrijeme
- ▶ Trenutnu i zadanu temperaturu sustava
- ▶ Tlak u sustavu
- ▶ Zadanu snagu kotla
- ▶ Trenutni režim rada (ljet/zima)
- ▶ Prikaz grešaka ili upozorenja



Tehnički podaci		EB6-1	EB9-1	EB12-1	EB18-1	EB24-1
Toplinska snaga	kW	6	9	12	18	24
Stupanj iskoristivosti	%	99				
Broj stupnjeva snage		3	6	6	9	9
podjela stupnjeva snage		3x2	6x1,5	6x2	9x2	9x2,7
Mrežni napon	Vac	3x400/230 50Hz				
Stupanj zaštite		IP40				
Potrebni osigurači	A	16	20	25	32	40
Min. presjek ulaznog kabla	mm	5x2,5	5x2,5	5x4	5x4	5x6
Sigurnosni ventil	bar	3				
Maks. dopušteni radni tlak	bar	2,2				
Min. dopušteni radni tlak	bar	0,8				
Maks. temperatura kotla	°C	80				
Zapremnina vode u kotlu	l	11				
Zapremnina ekspanzijske posude	l	8				
Priključak polaznog voda		G3/4"				
Priključak povratnog voda		G3/4"				
Masa uređaja (bez vode)	kg	25				
Dimenzije (VxŠxD)	mm	700x430x230				
Procesorska jedinica		DA				

